

安标国家矿用产品安全标志中心文件

安标字〔2011〕35 号

关于试行《矿用产品安全标志自律性检验收费标准》 有关问题的通知

各有关国家安全生产检测检验中心：

为促进矿用产品安全标志工作的健康发展，根据国家安全监管总局规划科技司指示，开展了矿用产品安全标志检测检验自律性收费标准建设工作，形成的《矿用产品安全标志自律性检验收费标准》（见附件），已报总局规划科技司备案。经研究，决定自 2011 年 9 月 1 日起，在矿用产品安全标志检测检验中开始试行这一自律性收费标准，现将有关问题通知如下：

1. 自律性检验收费标准为安全标志检测检验收费上限，

各检测检验中心在实际检测检验收费中不得突破。

2. 对尚未纳入自律性检验收费标准，或因产品标准改版需调整检验项目的产品，其收费可参照自律性检验收费标准中类似产品或检验项目制定收费标准，报总局规划科技司和安标国家中心备案后试行。

3. 在总局规划科技司的领导下，安标国家中心将积极促进自律性检验收费标准的制订及完善工作，请各相关检测检验中心予以配合。

4. 自律性检验收费标准试行中的相关问题，请及时反馈至安标国家中心。

联系人：康迎春 罗毅

电 话：010-84264266-866/870

E-mail: jyb504@126.com

附件：矿用产品安全标志自律性检验收费标准

二〇一一年八月二十二日

主题词：检验 自律性 收费 试行通知

本中心：领导，各工作部，存档，共印 20 份。

经办人：陈杰

2011 年 8 月 22 日印发

附件

矿用产品安全标志自律性检验收费标准

二〇一一年八月

目 录

一、矿用电气设备.....	14
(一) 产品防爆性能.....	14
(二) 产品电气性能.....	19
YB2 系列隔爆型三相异步电动机 (机座号 63~355) (编号: MAJY01- 007- 09)	19
YBK2 系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机(机座号 100~315)(编号: MAJY01- 009- 09)	19
YBC 系列采煤机用隔爆型三相异步电动机 (编号: MAJY01- 010- 09)	19
YBU 系列掘进机用隔爆型三相异步电动机 (编号: MAJY01- 011- 09)	19
YBS 系列刮板输送机用隔爆型三相异步电动机 (编号: MAJY01- 012- 09)	19
YBJ 系列绞车用隔爆型三相异步电动机 (编号: MAJY01- 013- 09)	19
泵站用隔爆型三相异步电动机 (编号: MAJY01- 015- 09)	19
YBI 系列装岩机用隔爆型三相异步电动机 (编号: MAJY01- 016- 09)	19
矿用隔爆型双速三相异步电动机 (编号: MAJY01- 017- 09)	20
煤矿用电动锚杆钻机电动机 (编号: MAJY01- 018- 09)	20
YB2 系列高压隔爆型三相异步电动机 (编号: MAJY01- 008- 09)	21
YA 系列增安型三相异步电动机 (编号: MAJY01- 019- 09)	22
隔爆型直流牵引电动机 (编号: MAJY01- 020- 09)	23
YVF2 系列 (IP54) 变频调速专用三相异步电动机 (编号: MAJY01- 021- 09)	24
矿用隔爆型移动变电站 (编号: MAJY01- 022- 09)	25
矿用隔爆型干式变压器、矿用隔爆型移动变电站用干式变压器 (编号: MAJY01- 023- 09)	25
矿用隔爆型移动变电站用低压馈电开关、矿用隔爆型低压馈电开关 (空气、真空) (编号: MAJY01- 024- 09)	26
矿用隔爆型移动变电站用低压保护箱 (编号: MAJY01- 025- 09)	27
矿用隔爆型移动变电站用高压负荷开关 (编号: MAJY01- 026- 09)	28
矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关、矿用隔爆型高压配电装置 (编号: MAJY01- 027- 09)	29
矿用隔爆型高压真空电磁起动器、矿用隔爆型真空组合开关 (3300V) (编号: MAJY01- 030- 09)	30
矿用防爆型低压交流 (双速) 真空电磁起动器、矿用防爆型低压组合开关 (编号: MAJY01- 031- 09)	31
矿用低压交流软起动器 (编号: MAJY01- 032- 09)	32
矿用隔爆型低压无功功率终端补偿器 (编号: MAJY01- 033- 09)	33
矿用隔爆型采煤机 (掘进机) 用电控箱 (编号: MAJY01- 034- 09)	34
矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置 (编号: MAJY01- 035- 09)	35
矿用隔爆型照明信号综合保护装置 (编号: MAJY01- 036- 09)	35
矿用隔爆型检漏继电器 (编号: MAJY01- 037- 09)	36
煤矿用隔爆型控制按钮 (编号: MAJY01- 038- 09)	37
煤矿用隔爆型低压插销 (编号: MAJY01- 039- 09)	38
煤矿用隔爆型电铃 (编号: MAJY01- 040- 09)	39
矿用隔爆型电度表箱 (编号: MAJY01- 041- 09)	40

煤矿蓄电池式电机车用隔爆型插销连接器（编号：MAJY01- 042- 09）	41
矿用防爆电磁阀（编号：MAJY01- 043- 09）	42
煤矿用隔爆型高压电缆连接器（编号：MAJY01- 044- 09）	43
煤矿用隔爆型低压电缆接线盒（编号：MAJY01- 045- 09）	44
煤矿用隔爆型多功能灯铃信号装置（编号：MAJY01- 046- 09）	45
煤矿用隔爆型信号开关（编号：MAJY01- 047- 09）	46
煤矿用隔爆型行程开关（编号：MAJY01- 048- 09）	47
煤矿用隔爆型转换开关（编号：MAJY01- 049- 09）	48
矿用防爆型低压变频器（编号：MAJY01- 050- 09）	49
采煤机电牵引交流变频调速装置（编号：MAJY01- 051- 09）	49
煤矿用电容式发爆器（编号：MAJY01- 052- 09）	51
煤矿用带式输送机电控装置（编号：MAJY01- 053- 09）	52
煤矿用带式输送机电控系统（编号：MAJY01- 054- 09）	53
煤矿用防爆激光指向仪（编号：MAJY01- 055- 09）	54
工矿电机车主回路电阻器（编号：MAJY01- 056- 09）	55
工矿电机车用司机控制器（编号：MAJY01- 057- 09）	56
矿用隔爆型硫化机（加热板、温控箱）（编号：MAJY01- 058- 09）	57
隔爆型手持式煤电钻（编号：MAJY01- 059- 09）	58
牵引用直流斩波器（编号：MAJY01- 061- 09）	59
牵引电磁铁（编号：MAJY01- 062- 09）	60
煤矿井下移动式瓦斯抽放泵站（编号：MAJY01- 063- 09）	61
悬挂式永磁除铁器（编号：MAJY01- 064- 09）	62
隔爆型电磁除铁器（编号：MAJY01- 065- 09）	62
煤矿用隔爆型潜水电泵用电动机（潜水深度 5m 以下）（编号：MAJY01- 066- 10）	63
煤矿用潜水电泵用电动机（潜水深度 5m—70m ；潜水深度 70m 以上）（编号：MAJY01- 067- 10）	64
煤矿用网路闭锁发爆器.....	65
甲烷闭锁发爆器.....	66
煤矿用潜水电泵（编号：MAJY01-068-10）	67
煤矿用离心泵（编号：MAJY01-069-10）	68
煤矿用螺杆式泵（编号：MAJY01-070-10）	69
煤矿用往复泵（编号：MAJY01-071-10）	70
煤层注水泵（编号：MAJY01-072-10）	71
矿用风动潜水泵（编号：MAJY01-073-10）	72
矿用气动注浆泵（编号：MAJY01-074-10）	73
二、照明器材	74
KS 型矿灯（编号：MAJY02- 001- 09）	74
KJ 型矿灯（编号：MAJY02- 002- 09）	76
KL 型矿灯（编号：MAJY02- 003- 09）	77
矿灯保护器（编号：MAJY02- 004- 09）	78
甲烷报警矿灯（编号：MAJY02- 005- 09）	79
煤矿用防爆灯具（编号：MAJY02- 006- 09）	80
煤矿用特殊型铅酸蓄电池（编号：MAJY02- 007- 09）	81

三、爆破器材、发爆器	82
煤矿许用乳化炸药（编号：MAJY03-001-09）	82
煤矿许用水胶炸药（编号：MAJY03-002-09）	83
煤矿许用膨化硝酸炸药（编号：MAJY03-003-09）	84
煤矿许用粉状乳化炸药（编号：MAJY03-004-09）	85
小直径药卷炸药（编号：MAJY03-005-09）	86
煤矿许用电雷管、煤矿许用毫秒延期电雷管（编号：MAJY03-006-09）	87
煤矿许用导爆索（编号：MAJY03-007-09）	88
煤矿许用裸露药包（编号：MAJY03-008-09）	89
四、通信、信号装置	90
矿用人员管理系统（编号：MAJY04-001-09）	90
标识卡（编号：MAJY04-002-09）	92
读卡分站（编号：MAJY04-003-09）	98
矿用漏泄通信系统（编号：MAJY04-004-09）	102
漏泄通信系统用手持机（编号：MAJY04-005-09）/感应式调频无线电话、无线对讲机（编号：MAJY04-023-09）	104
漏泄通信系统用基台（编号：MAJY04-005-09）	106
漏泄通信系统用中继器（编号：MAJY04-005-09）	108
漏泄通信系统用分配器（编号：MAJY04-005-09）	110
漏泄通信系统用终端器（编号：MAJY04-005-09）	112
煤矿载波通信与控制装置（编号：MAJY04-006-09）	114
煤矿载波通信与控制装置单机（编号：MAJY04-007-09）	116
矿用生产调度通信系统（编号：MAJY04-008-09）	118
煤矿生产调度自动交换电话总机（编号：MAJY04-009-09）	120
煤矿生产调度电话用安全耦合器（编号：MAJY04-010-09）	122
煤矿用本质安全型电话机（编号：MAJY04-011-09）	124
矿用 PHS 通信系统（编号：MAJY04-012-09）	126
矿用 PHS 通信中继器（编号：MAJY04-013-09）	127
矿用 PHS 通信复用器（编号：MAJY04-014-09）	128
矿用 PHS 通信基站（编号：MAJY04-015-09）	130
矿用 PHS 通信手机（编号：MAJY04-016-09）	132
矿用 PHS 通信基站控制器（编号：MAJY04-017-09）	134
矿用光端机（编号：MAJY04-018-09）	136
矿用声光信号通讯装置（含通讯器）（编号：MAJY04-019-09）	138
煤矿用提升信号装置及单机（编号：MAJY04-020-09）	140
煤矿机采工作面通信、控制装置（编号：MAJY04-022-09）	144
扩音电话（编号：MAJY04-022-09）	145
架线电机车无线通信信号装置耦合器、指挥机、移动机、发射机、接收机、汇接机（编号：MAJY04-024-09）	147
无线数据、视频信号调制解调器（编号：MAJY04-025-09）	150
无线通信信号装置（编号：MAJY04-026-09）	152
网络交换机(编号：)	153
五、钻孔机具及附件	155
煤矿用反井钻机（编号：MAJY05-001-09）	155

架柱式电动钻机（编号：MAJY05-002-09）	156
岩石电钻（编号：MAJY05-003-09）	157
电动回转振动钻机（编号：MAJY05-004-09）	158
气动锚杆钻机（编号：MAJY05-005-09）	159
液压锚杆钻机（编号：MAJY05-006-09）	160
电动锚杆钻机（编号：MAJY05-007-09）	161
气动手持式钻机（编号：MAJY05-008-09）	162
气动支腿式钻机、气动架柱式钻机（编号：MAJY05-009-09）	163
液压回转钻机、液压回转振动钻机（编号：MAJY05-010-09）	164
煤矿用乳化液钻机（编号：MAJY05-011-09）	165
气腿式凿岩机（编号：MAJY05-012-09）	167
气镐、气铲（编号：MAJY05-013-09）	168
液压凿岩机、液压冲击器（编号：MAJY05-014-09）	169
液压钻车、液压锚杆钻车、钻架、钻装机（编号：MAJY05-015-09）	170
矿用锚索张拉机具（编号：MAJY05-016-09）	171
锚杆拉力计（编号：MAJY05-017-09）	172
煤矿井下移动式空气压缩机（编号：MAJY05-018-09）	173
容积式制冷压缩冷凝机组（矿用制冷装置：冷水机组、冷风机组）（编号：MAJY05-019-09）	174
转子式混凝土喷射机（编号：MAJY05-020-09）	175
混凝土泵（编号：MAJY05-021-09）	176
气动隔膜泵（编号：MAJY05-022-09）	177
气动注浆泵（编号：MAJY05-023-09）	178
煤矿坑道勘探用钻机（编号：MAJY05-024-09）	179
煤矿井下安全工程钻机（编号：MAJY05-025-09）	180
六、提升运输设备	181
（一）提升机及绞车类产品	181
JTK 型矿用提升绞车（编号：MAJY06-001-10）	181
JTP 型矿用提升绞车（编号：MAJY06-002-10）	182
单绳缠绕式矿井提升机（编号：MAJY06-003-10）	183
调车绞车（编号：MAJY06-004-10）	184
调度绞车（编号：MAJY06-005-10）	185
回柱绞车（编号：MAJY06-006-10）	186
矿用无极绳调速机械绞车（编号：MAJY06-007-10）	187
慢速绞车（编号：MAJY06-008-10）	188
带式输送机用张紧绞车（编号：MAJY06-010-10）	189
耙斗装岩机用绞车（编号：MAJY06-011-10）	190
耙矿绞车（编号：MAJY06-012-10）	191
启闭风门绞车（编号：MAJY06-013-10）	192
气动绞车（编号：MAJY06-014-10）	193
防爆钢丝绳电动葫芦（编号：MAJY06-015-10）	194
煤矿用液压葫芦（编号：MAJY06-016-10）	195
双速多用绞车（编号：MAJY06-017-10）	196
无极绳绞车（编号：MAJY06-018-10）	197

运输绞车（编号：MAJY06-019-10）	198
凿井绞车（编号：MAJY06-020-10）	199
液压防爆提升机、液压防爆提升绞车（编号：MAJY06-021-10）	200
多绳摩擦式提升机（编号：MAJY06-022-10）	201
带式制动矿用提升绞车（编号：MAJY06-023-10）	202
煤矿固定抱索器架空乘人装置（编号：MAJY06-024-10）	203
煤矿煤矿大坡度可摘挂抱索器架空乘人装置（编号：MAJY06-026-10）	204
矿用离心式摩擦块（编号：MAJY06-027-10）	205
（二）带式输送机及其配套产品	206
带式输送机（编号：MAJY06-028-09）	206
煤矿用带式转载机（编号：MAJY06-029-09）	207
输送机用减速器（编号：MAJY06-030-09）	208
煤矿用调速型液力偶合器（编号：MAJY06-031-09）	209
带式输送机制动器（编号：MAJY06-032-09）	210
非接触式逆止器（编号：MAJY06-033-09）	211
接触式逆止器（编号：MAJY06-034-09）	212
托辊（含缓冲托辊）（编号：MAJY06-035-09）	213
非金属托辊（编号：MAJY06-035-09）	214
逆止托辊（编号：MAJY06-035-09）	215
弹簧托辊（编号：MAJY06-035-09）	216
电动滚筒（编号：MAJY06-036-09）	217
带式输送机用电力液压鼓（块）式制动器（编号：MAJY06-037-09）	218
带式、链式给料机（编号：MAJY06-038-09）	219
带式输送机用断带抓捕器（编号：MAJY06-039-09）	220
隔爆型电力液压推动器（编号：MAJY06-040-09）	221
盘式制动装置（编号：MAJY06-041-09）	222
往复式给料机（编号：MAJY06-042-09）	223
带式输送机用液压卷带装置（编号：MAJY06-043-09）	224
带式输送机用液压张紧装置（编号：MAJY06-044-09）	225
带式输送机用液粘软起动装置（编号：MAJY06-045-09）	226
梭式矿车（编号：MAJY06-046-09）	227
带式输送机用断带保护装置（编号：MAJY06-047-09）	228
梭车（编号：MAJY06-048-09）	229
（三）刮板输送机及其配套产品	230
刮板输送机（编号：MAJY06-049-09）	230
刮板转载机（编号：MAJY06-050-09）	231
减速器（齿轮箱）（编号：MAJY06-051-09）	232
液力偶合器（编号：MAJY06-052-09）	233
液力偶合器易熔塞（编号：MAJY06-053-09）	234
液力偶合器易爆塞（编号：MAJY06-054-09）	235
离心摩擦偶合器（编号：MAJY06-055-09）	236
矿用高强度圆环链（编号：MAJY06-056-09）	237
矿用高强度紧凑链（编号：MAJY06-057-09）	238
矿用圆环链用开口式连接环（编号：MAJY06-058-09）	239

矿用圆环链用扁平接链环（编号：MAJY06-059-09）	240
蛙形链接头（编号：MAJY06-060-09）	241
（四）钢丝绳、罐笼等产品	242
跑车防护装置及收放绞车（编号：MAJY06-061-09）	242
斜井人车（编号：MAJY06-062-09）	243
煤矿用平巷人车（编号：MAJY06-063-09）	245
固定车箱式矿车（编号：MAJY06-064-09）	246
底（侧）卸式矿车（编号：MAJY06-065-09）	247
翻斗式矿车（编号：MAJY06-066-09）	248
材料车（编号：MAJY06-067-09）	249
单侧曲轨侧卸矿车（编号：MAJY06-068-09）	250
平板车（编号：MAJY06-069-09）	251
连接插销（编号：MAJY06-070-09）	252
连接链（编号：MAJY06-071-09）	253
1t 矿车 立井多绳罐笼、立井多绳轻型罐笼（编号：MAJY06-072-09）	254
1.5t 矿车 立井多绳罐笼、立井多绳轻型罐笼（编号：MAJY06-073-09）	255
3t 矿车 立井多绳罐笼、立井多绳轻型罐笼（编号：MAJY06-074-09）	256
单绳罐笼（不包括 0.5t、1t 矿车立井单绳罐笼）、立井单绳轻型罐笼（编号： MAJY06-075-09）	257
0.5t、1t 矿车立井单绳罐笼、0.5t、1t 矿车立井单绳轻型罐笼（编号： MAJY06-076-09）	258
立井多绳提煤箕斗、立井多绳提煤轻型箕斗（编号：MAJY06-077-09）	259
立井单绳提煤箕斗、立井单绳提煤轻型箕斗（编号：MAJY06-078-09）	260
螺旋液压调绳器（编号：MAJY06-079-09）	261
圆尾绳悬挂装置（编号：MAJY06-080-09）	262
圆尾绳悬挂装置(B)（编号：MAJY06-081-09）	263
楔形绳环（编号：MAJY06-082-09）	264
楔形绳卡（编号：MAJY06-083-09）	265
扁尾绳悬挂装置（编号：MAJY06-084-09）	266
扁尾绳悬挂装置(B)（编号：MAJY06-085-09）	267
垫块式首绳悬挂装置（编号：MAJY06-086-09）	268
张力自动平衡装置（编号：MAJY06-087-09）	269
防坠器（编号：MAJY06-088-09）	270
滚轮罐耳（编号：MAJY06-089-09）	272
钢丝绳（重要用途）（编号：MAJY06-090-09）	273
一般用途钢丝绳（编号：MAJY06-091-09）	274
扁钢丝绳（编号：MAJY06-092-09）	275
密封钢丝绳（编号：MAJY06-093-09）	276
面接触钢丝绳（编号：MAJY06-094-09）	277
底卸式、挂钩式、座钩式吊桶（编号：MAJY06-095-09）	278
钩头装置（编号：MAJY06-096-09）	279
立井提升过卷缓冲托罐装置（编号：）	280
立井提升过放缓冲装置（编号：）	281
七、动力机车	282

(一) 防爆柴油机及动力机车类产品.....	282
防爆柴油机无轨胶轮车 (编号: MAJY07-001-09)	282
轮胎式防爆装载机 (编号: MAJY07-002-09)	284
防爆铲运机 (编号: MAJY07-003-09)	286
防爆柴油机单轨吊车 (编号: MAJY07-004-09)	288
防爆蓄电池单轨吊车 (编号: MAJY07-005-09)	289
矿用防爆柴油机钢轮普轨机车 (编号: MAJY07-006-09)	290
防爆柴油机 (编号: MAJY07-007-09)	291
煤矿用防爆柴油机钢轮/齿轨机车 (编号: MAJY07-008-09)	293
防爆柴油机胶套轮/齿轨卡轨车 (编号: MAJY07-009-09)	294
钢丝绳牵引卡轨车 (编号: MAJY07-010-09)	296
(二) 动力机车类产品	298
架线式工矿电机车 (编号: MAJY07-011-09)	298
煤矿防爆蓄电池电机车 (编号: MAJY07-012-09)	299
无极绳连续牵引车 (编号:)	300
八、通风、防尘设备	301
煤矿用局部通风机 (编号: MAJY08-001-09)	301
煤矿用轴流主通风机 (编号: MAJY08-002-09)	303
小型煤矿地面用抽出式轴流通风机 (编号: MAJY08-003-09)	304
矿用除尘器 (编号: MAJY08-004-09)	305
自动洒水降尘装置 (编号: MAJY08-005-09)	306
摩擦式自动喷雾控制器 (编号: MAJY08-006-09)	307
放炮喷雾控制装置 (编号: MAJY08-007-09)	308
风水射流除尘器 (或装置) (编号: MAJY08-008-09)	309
高压喷射 (或喷雾) 降尘器 (装置) (编号: MAJY08-009-09)	310
综掘机机载喷雾泵 (编号: MAJY08-010-09)	311
采煤机二次负压降尘器 (编号: MAJY08-011-09)	312
液压支架自动喷雾控制阀 (编号: MAJY08-012-09)	313
矿用自动洒水降尘装置主机 (编号: MAJY08-013-09)	314
矿用自动洒水降尘装置用触控传感器 (编号: MAJY08-014-09)	315
矿用自动洒水降尘装置用光控传感器 (编号: MAJY08-015-09)	316
矿用自动洒水降尘装置用声控传感器 (编号: MAJY08-016-09)	317
带式输送机转载点喷雾洒水装置 (编号: MAJY08-017-09)	318
九、阻燃及抗静电产品	319
(一) 煤矿用电缆	319
采煤机软电缆 (编号: MAJY09-01-09)	319
采煤机屏蔽监视加强型软电缆 (编号: MAJY09-02-09)	321
采煤机金属屏蔽软电缆 (编号: MAJY09-03-09)	323
移动软电缆 (编号: MAJY09-04-09)	325
金属屏蔽监视型软电缆 (编号: MAJY09-05-09)	327
移动屏蔽软电缆 (编号: MAJY09-06-09)	329
煤矿用电钻电缆 (编号: MAJY09-07-09)	331
移动轻型软电缆 (编号: MAJY09-08-09)	333
矿工帽灯线 (编号: MAJY09-09-09)	335

聚氯乙烯绝缘电力电缆（编号：MAJY09-010-09）	336
交联聚乙烯绝缘电力电缆（编号：MAJY09-011-09）	338
通信电缆（编号：MAJY09-012-09）	340
塑料控制电缆（编号：）	342
（二）阻燃输送带、导风筒及风筒涂覆布、管材等	344
塑料整芯阻燃输送带（编号：MAJY09-013-09）	344
橡胶面整芯阻燃输送带（编号：MAJY09-013-09）	345
钢丝绳芯阻燃输送带（编号：MAJY09-014-09）	346
钢丝绳牵引阻燃输送带（编号：MAJY09-015-09）	347
织物叠层阻燃输送带（编号：MAJY09-016-09）	348
输送带整体带芯（编号：MAJY09-017-09）	349
煤矿井下用塑料网假顶带（编号：MAJY09-018-09）	350
煤矿用玻璃钢溜槽（编号：MAJY09-019-09）	351
聚氯乙烯（硬）管材（编号：MAJY09-020-09）	352
聚乙烯管材（编号：MAJY09-021-09）	353
玻璃钢管材（编号：MAJY09-022-09）	354
煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层（编号：MAJY09-023-09）	355
阻燃 V 带（编号：MAJY09-024-09）	356
煤矿井下用钢塑复合网假顶（编号：MAJY09-025-09）	357
煤矿井下用钢塑复合护帮网（编号：MAJY09-026-09）	358
聚乙烯涂层复合钢管（编号：MAJY09-027-09）	359
孔网钢带聚乙烯复合管（编号：MAJY09-028-09）	360
给排水用聚乙烯护套聚氨酯保温钢管（编号：MAJY09-029-09）	361
煤矿井下假顶用塑料编织布（编号：MAJY09-030-09）	362
煤矿井下用玻璃钢电缆桥架（编号：MAJY09-031-09）	363
采煤机电缆夹板（编号：MAJY09-032-09）	364
钢丝网骨架聚乙烯管（编号：MAJY09-033-09）	365
钢骨架聚乙烯管（编号：MAJY09-034-09）	366
煤矿用涂覆布正压风筒（编号：MAJY09-035-09）	367
煤矿用涂覆布负压风筒（编号：MAJY09-036-09）	368
风筒涂覆布（编号：MAJY09-037-09）	369
煤矿用隔爆水袋涂覆布（编号：MAJY09-038-09）	370
煤矿井下用塑料编织袋（编号：MAJY09-039-09）	371
煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋（编号：MAJY09-040-09）	372
煤矿用柔性涂覆布抗冲击正压风筒（编号：MAJY09-041-09）	373
抗冲击风筒涂覆布（编号：MAJY09-042-09）	374
煤矿梯子间用玻璃钢材料（编号：MAJY09-043-09）	375
外纤维增强树脂内环氧树脂涂层复合钢管（编号：MAJY09-044-09）	376
聚乙烯束管（编号：MAJY09-045-09）	377
聚氯乙烯缠绕结构抽放瓦斯管（编号：MAJY09-046-09）	378
煤矿井下用塑料溜槽（编号：）	379
（三）矿用油品、难燃液类产品	380
煤矿井下液力偶合器用高含水难燃液（编号：MAJY09-047-09）	380
液压支架（柱）用乳化油、液态浓缩物（编号：MAJY09-048-09）	381

液压支架用防冻液（编号：MAJY09-049-09）	382
煤矿井下用水-乙二醇型难燃液压液（编号：MAJY09-050-09）	383
煤矿井下用无水全合成液压液（编号：MAJY09-051-09）	384
十、安全、工况监测监控仪器、装备与应急救援仪器	385
（一）环境、安全、工况监测监控系统（装备）与仪器	385
煤矿安全监控系统（编号：MAJY10-001-09）	385
矿用信息传输接口（编号：MAJY10-004-09）	387
通信线路避雷器（编号：MAJY10-005-09）	388
通矿用分站（编号：MAJY10-006-09）	389
矿用信号转换器、矿用信号中继器（编号：MAJY10-007-09）	390
矿用断电控制器（编号：MAJY10-008-09）	391
本质安全型红外遥控器（编号：MAJY10-025-09）	393
煤矿安全生产监控系统（编号：MAJY10-026-09）	395
煤矿井口操车系统监控装置主机（编号：MAJY10-027-09）	397
煤矿井口操车系统监控装置（编号：MAJY10-027-09）	398
煤矿用电甲烷闭锁装置主机（编号：MAJY10-028-09）	399
煤矿用电甲烷闭锁装置（编号：MAJY10-028-09）	400
移动式甲烷断电仪主机（编号：MAJY10-029-09）	401
移动式甲烷断电仪（编号：MAJY10-029-09）	403
固定式甲烷断电仪主机（编号：MAJY10-030-09）	404
固定式甲烷断电仪（编号：MAJY10-030-09）	405
煤矿供电（电力）监控系统（编号：MAJY10-031-09）	406
煤矿用带式输送机保护装置主机（编号：MAJY10-032-09）	408
煤矿用带式输送机保护装置（编号：MAJY10-032-09）	410
煤矿井下紧急闭锁开关（编号：MAJY10-033-09）	411
煤矿地面立井提升机综合后备保护装置主机（编号：MAJY10-037-09）	412
煤矿地面立井提升机综合后备保护装置（编号：MAJY10-037-09）	414
煤矿用自然发火束管监测系统（编号：MAJY10-038-09）	415
瓦斯抽放泵（水环真空泵/罗茨鼓风机）（编号：MAJY10-040-09）	416
本安型接线盒（编号：MAJY10-042-09）	417
（二）电源	418
煤矿用直流稳压电源（编号：MAJY10-002-09）	418
矿用本质安全输出直流电源（编号：MAJY10-003-09）	419
煤矿用直流电源变换器（编号：MAJY10-044-09）	420
（三）传感器	421
煤矿用设备开停（馈电状态）传感器（编号：MAJY10-009（10）-09）	421
低浓度载体催化式甲烷传感器	422
高浓度热导式甲烷传感器（编号：MAJY10-012-09）	423
煤矿用非色散红外甲烷传感器（编号：MAJY10-013-09）	424
一氧化碳传感器（编号：MAJY10-014-09）	425
氧气传感器（编号：MAJY10-015-09）	426
矿用风门开闭状态传感器（编号：MAJY10-016-09）	427
矿用温度传感器（编号：MAJY10-017-09）	428
矿用烟雾传感器（编号：MAJY10-018-09）	429

矿用压差传感器（编号：MAJY10-019-09）	430
矿用流量传感器（编号：MAJY10-020-09）	431
矿用水位传感器（编号：MAJY10-021-09）	433
矿用供水传感器（编号：MAJY10-022-09）	434
风速传感器（编号：MAJY10-023-09）	435
粉尘浓度传感器（编号：MAJY10-024-09）	436
煤矿用胶带跑偏传感器、煤矿用机械式煤位传感器（编号：MAJY10-034-09）	437
速度传感器（编号：MAJY10-035-09）	438
纵向撕裂传感器（编号：MAJY10-036-09）	439
煤矿用甲烷检测用载体催化元件（编号：MAJY10-041-09）	440
矿用光纤摄像仪、矿用摄像仪（编号：MAJY10-043-09）	441
高低浓度载体催化式甲烷传感器(编号：).....	442
（四）便携式仪器仪表	443
光干涉式甲烷测定器（编号：MAJY10-045-09）	443
煤矿用携带型电化学式氧气测定器（编号：MAJY10-046-09）	444
携带型电化学式一氧化碳测定器（编号：MAJY10-047-09）	445
管道瓦斯抽放综合参数测定仪（编号：MAJY10-048-09）	446
瓦斯突出预测预报仪（编号：MAJY10-049-09）	447
煤自燃性测定仪（编号：MAJY10-050-09）	448
矿用流量测量仪表（编号：MAJY10-051-09）	449
粉尘采样器（编号：MAJY10-052-09）	450
直读式粉尘浓度测量仪（编号：MAJY10-053-09）	451
风速表（编号：MAJY10-054-09）	452
煤矿用硫化氢检测报警仪（编号：MAJY10-056-09）	453
便携式热催化甲烷检测报警仪（编号：MAJY10-058-09）	454
甲烷、氧气两参数检测报警仪（编号：MAJY10-059-09）	455
煤矿用携带型气体测定仪器（编号：MAJY10-070-09）	456
（五）检测管	457
矿用橡胶封孔器（编号：MAJY10-055-09）	457
一氧化碳检测管（编号：MAJY10-060-09）	458
氨气检测管（编号：MAJY10-061-09）	458
氮氧化物检测管（编号：MAJY10-062-09）	458
二氧化硫检测管（编号：MAJY10-063-09）	458
硫化氢检测管（编号：MAJY10-064-09）	458
氢气检测管（编号：MAJY10-065-09）	458
氧气检测管（编号：MAJY10-066-09）	458
气体检测管用蛇腹形负压式采样器（编号：MAJY10-067-09）	460
气体检测管用圆筒形正压（负压）式采样器（编号：MAJY10-068（69）-09）	460
（六）自救器、呼吸器类产品	461
隔绝式压缩氧自救器（编号：MAJY10-071-09）	461
隔绝式化学氧自救器（编号：MAJY10-072-09）	463
隔绝式正压氧气呼吸器（编号：MAJY10-073-09）	464

隔绝式负压氧气呼吸器（编号：MAJY10-074-09）	466
煤矿用一氧化碳过滤式自救器（编号：MAJY10-075-09）	468
自动苏生器（编号：MAJY10-076-09）	469
十一、支护设备	470
液压支架（编号：MAJY11-001-09）	470
液压支架立柱（编号：MAJY11-002-09）	473
液压支架千斤顶（编号：MAJY11-003-09）	474
液压支架用阀（安全阀）（编号：MAJY11-004-09）	475
液压支架用阀（液控单向阀、单向锁、双向锁）（编号：MAJY11-005-09） ..	476
液压支架用阀（换向阀）（编号：MAJY11-006-09）	477
液压支架用阀（截止阀）（编号：MAJY11-007-09）	478
矿用单体液压支柱（编号：MAJY11-008-09）	479
注液枪、注液阀（编号：MAJY11-009-09）	480
矿用单体液压支柱用阀（编号：MAJY11-010-09）	481
金属顶梁（编号：MAJY11-011-09）	482
摩擦式金属支柱（编号：MAJY11-012-09）	483
液压支架软管（编号：MAJY11-013-09）	484
液压推溜器（编号：MAJY11-014-09）	485
双柱并列式液压切顶支柱（编号：MAJY11-015-09）	486
矿用液压切顶支柱（编号：MAJY11-016-09）	487
单体支柱柱鞋（编号：MAJY11-017-09）	488
矿用工字钢梯形刚性支架（编号：MAJY11-018-09）	489
矿用 W 型钢带（编号：MAJY11-019-09）	490
液压支架电液控制装置（系统）（编号：MAJY11-020-09）	491
液压升柱器（编号：MAJY11-021-09）	492
液压支架用喷雾阀（编号：MAJY11-022-09）	493
滑移顶梁液压支架支柱（编号：MAJY11-023-09）	494
树脂锚杆玻璃纤维增强塑料杆体（编号：MAJY11-024-09）	495
树脂锚杆金属杆体（编号：MAJY11-025-09）	496
水泥锚杆杆体（编号：MAJY11-026-09）	497
树脂锚杆锚固剂（编号：MAJY11-027-09）	498
水泥锚杆卷式锚固剂（编号：MAJY11-028-09）	499
矿用锚索（编号：MAJY11-029-09）	500
矿用锚索锚具（编号：MAJY11-030-09）	501
缝管锚杆（编号：MAJY11-031-09）	502
十二、采、掘机械及配套设备	503
（一）采煤机及其配套设备	503
滚筒采煤机（编号：MAJY12-001-10）	503
刨煤机（编号：MAJY12-002-10）	505
螺旋钻进式采煤机（编号：MAJY12-003-10）	506
截煤机（编号：MAJY12-004-10）	507
连续采煤机（编号：MAJY12-005-10）	508
煤矿用侧卸装岩机（编号：MAJY12-006-10）	510
煤矿用立爪装载机（编号：MAJY12-007-10）	511

煤矿用挖掘式装载机（编号：MAJY12-008-10）	512
煤矿用清仓机（编号：MAJY12-009-10）	513
采煤机螺旋滚筒（编号：MAJY12-010-10）	514
（二）掘进机及其配套设备.....	515
装煤机（编号：MAJY12-011-09）	515
悬臂式掘进机（编号：MAJY12-012-09）	516
破碎机（编号：MAJY12-013-09）	517
乳化液泵站（编号：MAJY12-015-09）	518
煤矿用乳化液泵、喷雾灭尘泵、注水泵（编号：MAJY12-016-09）	519

一、矿用电气设备

（一）产品防爆性能

A 通用部分

技术资料及图纸审查										
序号	项目	单位	收费标准（元）							备注
1	技术资料 图纸审查	套	基价	难度系数			修改系数			
			1500	简单	一般	复杂	1 次	2 次	3 次	
				0.6~1	1~1.5	1.5~1.8	1	1.5	2	

单项检验项目				
序号	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
1	冲击试验	种	200	
2	跌落试验	台	150	
3	夹紧试验	种	300	
4	密封试验	种	200	
5	扭转试验	种	200	
6	热剧变试验	种	800	
7	表面电阻测定	种	1000	
8	热稳定性试验	箱	9000	
9	防尘试验	台	1000	
10	防水试验	台	400	
11	防外物试验	台	250	

12	密封圈老化试验	种	2000	
13	摩擦火花试验	种	2200/4400	高速/落锤
14	最高表面温度试验	台	1000	

B 按产品防爆类型划分

矿用隔爆型电气设备						
序号	检验项目	单位	收费标准（元）			
1	样品检查	台	基价	1 个隔爆腔	2 个隔爆腔	3 个隔爆腔
			800	1	1.5	2
2	外壳耐压 和内部点 燃不传爆	试验槽	Φ 2.6(2.4)	Φ 1.5(或 1.4)	Φ 1.2	Φ 0.6
		1 个隔爆腔	6000	3000	2000	1000
		2 个隔爆腔	11000	4500	2500	1500
		3 个隔爆腔	16000	6000	3000	2000

矿用本质安全型电气设备				
序号	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
1	样品检查	台	1000	
2	火花试验	回路	1000/回路	含阻性回路
3	电池组试验	台	1000	包括电解液泄漏
4	特殊元器件耐压试验	台	500/部位	
5	耐压试验	台	500/部位	
6	二极管安全栅和安全 分流器型式试验	种	1000	包括矩形脉冲

矿用增安型电气设备				
序号	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
1	样机检查	台	1000	
2	极限温度	种	1000	
3	绝缘介电强度测试	种	500	
4	管式荧光灯的发热试验	种	1000	
5	互感器的温度试验	种	1000	
6	蓄电池绝缘电阻试验	种	200	
7	蓄电池冲击试验	种	200	
8	蓄电池箱的通风试验	种	5000	
9	通用接线盒和分线盒的温升试验	种	1000	
10	电阻加热元件及加热器的绝缘介电强度试验	种	1000	
矿用浇封型电气设备				
序号	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
1	样品检查	台	1000	
2	吸水试验	台	500	
3	电缆拔脱试验	种	400	
4	热循环试验	台	2500	
5	压力试验	台	500	
矿用一般型电气设备				
序号	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
1	样品检查	台	1000	

电源装置类产品				
序号	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
1	样品检查	台	500	
2	焊接电阻	台	200	
3	铸接电阻	台	200	
4	对地绝缘电阻	台	200	
5	覆盖层绝缘电阻	台	200	
6	耐酸试验	台	500	
7	极柱温度试验	台	500	
8	顶端间隙爬电距离	台	200	
9	氢气浓度试验	台	800	

（二）产品电气性能

产品名称：

YB2 系列隔爆型三相异步电动机 (机座号 63~355) (编号：MAJY01- 007- 09)

依据标准：JB/T 7565.1-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第1部分：YB2 系列隔爆型三相异步电动机技术条件（机座号 63~355）》

YBK2 系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机（机座号 100~315）（编号：MAJY01- 009- 09）

依据标准：JB/T 9593.1 -2002《煤矿用隔爆型三相异步电动机技术条件 第1部分：YBK2 系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机（机座号 100~315）》

YBC 系列采煤机用隔爆型三相异步电动机（编号：MAJY01- 010- 09）

依据标准：MT476—1996《YBC 系列采煤机用隔爆型三相异步电动机》

YBU 系列掘进机用隔爆型三相异步电动机（编号：MAJY01- 011- 09）

依据标准：MT477-1996《YBU 系列掘进机用隔爆型三相异步电动机》

YBS 系列刮板输送机用隔爆型三相异步电动机（编号：MAJY01- 012- 09）

依据标准：MT478-1996《YBS 系列刮板输送机用隔爆型三相异步电动机》

YBJ 系列绞车用隔爆型三相异步电动机（编号：MAJY01- 013- 09）

依据标准：JB8672—1997《YBJ 系列绞车用隔爆型三相异步电动机技术条件》

泵站用隔爆型三相异步电动机（编号：MAJY01- 015- 09）

依据标准：MT/T575-1996《YBRB 系列泵站用隔爆型三相异步电动机》

YBI 系列装岩机用隔爆型三相异步电动机（编号：MAJY01- 016- 09）

依据标准：MT/T411-1995《YBI 系列装岩机用隔爆型三相异步电动机》

矿用隔爆型双速三相异步电动机（编号：MAJY01- 017- 09）

依据标准：MT/T249-1997《矿用隔爆型双速三相异步电动机》

煤矿用电动锚杆钻机电动机（编号：MAJY01- 018- 09）

依据标准：MT902-2002《煤矿用电动锚杆钻机电动机》

序号	检验项目	收费标准（元）	备 注
1	满载效率	1000	1. 本标准为 10kW 电机检验收费标准； 2. 大于 10kW 电机检验收费计算公式（单位：元）： $\Sigma=(P-10) \times 40+10 \text{kW}$ 电机检验费用 注：P 为电机功率 3. 同等功率的水冷电机在总费用上增加 10%； 4. 风机用低压隔爆型三相异步电动机参照本表进行核算。 5. 400KW 以上电机采用现场检验方式时，按本标准的 70%执行； 400KW 以下电机采用现场检验方式时，按本标准的 50%执行。
2	满载功率因数	500	
3	堵转转矩倍数	500	
4	最大转矩倍数	500	
5	堵转电流倍数	200	
6	温升试验	1500	
7	短时过转矩试验	300	
8	偶然过电流试验	1000	
9	超速试验	200	
10	绕组热态电阻	150	
11	工频耐压试验	500	
12	匝间冲击耐压试验	属于工序检验	
13	交变湿热试验（12d，40℃）	600	
14	空载三相电流不平衡度	200	
15	检查试验	100	
16	出线端标志与电动机转向	50	
17	防爆性能	见矿用电气设备防爆性能检验收费标准	

产品名称：

YB2 系列高压隔爆型三相异步电动机（编号：MAJY01- 008- 09）

依据标准：JB/T8674-2007《YB2 系列高压隔爆型三相异步电动机技术条件（机座号 355-560）》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	满载效率	1000	1.本标准为产品检验项目收费基础标准；电机检验费用计算公式：（单位：元）： $\Sigma=P\times 10+$ 项目检验费用和 注：P 为电机功率 2. 同等功率的水冷电机在总费用上增加 10%； 3.采用现场检验方式时，按本收费标准的 30%执行。
2	满载功率因数	500	
3	堵转转矩倍数	350	
4	最小转矩倍数	1000	
5	最大转矩倍数	400	
6	堵转电流倍数	350	
7	绕组温升和表面最高温度	2600	
8	短时过转矩试验	300	
9	超速试验	300	
10	热态绝缘电阻	100	
11	工频耐压试验	200	
12	匝间冲击耐压试验	200	
13	空载电流三相不平衡度	600	
14	交变湿热试验	10000	
15	振动试验	300	
16	噪声试验	300	
17	防爆性能	见矿用电气设备防爆性能检验收费标准	

产品名称：

YA 系列增安型三相异步电动机（编号：MAJY01- 019- 09）

依据标准：JB/T9595-1999《YA 系列增安型三相异步电动机技术条件（机座号 80-280）》；JB/T8972-1999《YA 系列增安型三相异步电动机技术条件（机座号 315-355）》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	满载效率	8000	1. 采用现场检验方式进行时，按本收费标准的 50%执行。 2. 同等功率的水冷电机在本费用标准基础上增加（10～20）%；
2	满载功率因数		
3	堵转转矩倍数		
4	最小转矩倍数		
5	最大转矩倍数		
6	堵转电流倍数		
7	绕组温升和表面最高温度		
8	t _E 时间测定		
9	短时过转矩试验		
10	超速试验		
11	热态绝缘电阻		
12	工频耐压试验		
13	匝间冲击耐压试验	工序间检验	
14	交变湿热试验	2000	
15	振动试验	安标型式检验暂不考核	
16	噪声试验	安标型式检验暂不考核	
17	空载电流三相不平衡度	200	
18	气隙检查	工序间检验	
19	防爆性能	详见矿用电气设备防爆性能检验收费标准	

产品名称：

隔爆型直流牵引电动机（编号：MAJY01- 020- 09）

依据标准：JB 6480-1992《旋转牵引电机基本技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	温升试验	1500	1. 采用现场检验方式进行时，按本收费标准的50%执行。 2. 同等功率的水冷电机在本费用上增加（10～20）%；
2	超速试验	300	
3	起动试验	500	
4	换向试验	200	
5	瞬态试验	500	
6	绝缘电阻的测定和耐压试验	200	
7	转速特性曲线	1500	
8	正、反转速差的容差	1000	
9	交变湿热试验	2000	
10	防爆性能	详见矿用电气设备防爆性能检验收费标准	

产品名称：

YVF2 系列（IP54）变频调速专用三相异步电动机（编号：MAJY01- 021- 09）

依据标准：JB/T 7118-2004 《YVF2 系列(IP54) 变频调速专用三相异步电动机技术条件（机座号 80~315）》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	频率运行范围（负载特性测定）	9500	1. 采用现场检验方式进行时，按本收费标准的 50%执行。 2. 同等功率的水冷电机在总费用上增加（10~20）%； 3. 隔爆型磁阻三相异步电动机参照本收费标准核算。
2	堵转转矩倍数		
3	最小转矩倍数		
4	最大转矩倍数		
5	堵转电流倍数		
6	绕组温升和轴承温度		
7	短时过转矩试验		
8	超速试验		
9	热态绝缘电阻		
10	工频耐压试验		
11	空载电流三相不平衡度		
12	匝间冲击耐压试验	工序间检验	
13	交变湿热试验	2500	
14	振动试验	安标型式检验暂不考核	
15	噪声试验	安标型式检验暂不考核	
16	防爆性能	详见矿用电气设备防爆性能检验收费标准	

产品名称：

矿用隔爆型移动变电站（编号：MAJY01- 022- 09）

矿用隔爆型干式变压器、矿用隔爆型移动变电站用干式变压器（编号：MAJY01- 023- 09）

依据标准：GB8286-2005《矿用隔爆型移动变电站》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	绝缘水平	分包	雷电冲击除外
2	电压组合及联结组标号	1000	
3	分接及分接电压	1000	
4	额定性能试验(包括空载损耗、负载损耗、短路阻抗、空载电流)	1000	
5	温升试验	8000	
6	温度监视试验	免收	
7	联锁和急停试验	免收	
8	直流电阻不平衡率试验	200	新产品适用
9	合、分动作、显示等有关试验	200	
10	交变湿热试验	8000	
11	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

注：1.本标准为 630kVA 变压器检验收费标准；

2. 大于 630kVA 变压器的收费标准按计算公式（单位：元）： $\Sigma=(S-630) \times 20+630 \text{kVA}$ 变压器的检验费用（S：变压器容量）。

3. 采用现场检验方式进行时，按本标准的 50%收取。

产品名称：

矿用隔爆型移动变电站用低压馈电开关、矿用隔爆型低压馈电开关（空气、真空）（编号：MAJY01- 024- 09）

依据标准：GB8286-2005《矿用隔爆型移动变电站》； MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》、JB3956—1985《矿用隔爆型馈电开关》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	温升试验	2000	1. 本标准为额定电流400A 及以下真空馈电开关检验收费标准； 2. 630A 馈电开关再增加2000 元； 3. 涉及分包的检验项目，按实际发生费用计算。
2	介电性能工频耐压试验	500	
3	短路接通与分断能力	6000	
4	短时耐受电流能力试验	3000	
5	过载性能试验	3000	
6	不通电操作性能试验	统一归于动作性能 500	
7	通电操作性能试验		
8	欠电压脱扣试验		
9	过电流脱扣试验	统一归于保护性能 2000	
10	反时限过载脱扣试验		
11	分励脱扣试验		
12	主电路漏电保护和漏电闭锁试验		
13	过电压测量试验	暂不考核	
14	交变湿热试验	2000	
15	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

矿用隔爆型移动变电站用低压保护箱（编号：MAJY01- 025- 09）

依据标准：GB8286-2005《矿用隔爆型移动变电站》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	绝缘电阻和工频耐压	500	1. 本标准为额定电流 400A 及以下保护箱收费标准； 2. 630A 以上再增加 2000 元； 3. 涉及分包的检验项目，按实际发生费用结算。
2	短路保护	1000	
3	过载保护	合计 2000	
4	漏电及漏电闭锁保护		
5	过压、欠压保护		
6	绝缘监视保护		
7	温升	2000	
8	机械与电气联锁	免收	
9	耐潮性能（+40℃，12d）	2000	
10	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

矿用隔爆型移动变电站用高压负荷开关（编号：MAJY01- 026- 09）

依据标准：GB8286-2005《矿用隔爆型移动变电站》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	额定短时耐受电流和额定短路持续时间	分包项目	申办单位使用同一生产厂家同一型号的负荷开关，每两个连续安全标志周期做一次。 出厂和主要检验雷电冲击除外
2	额定峰值耐受电流		
3	开断额定电流次数		
4	绝缘水平		
5	机械特性	600	
6	操动机构		
7	联锁		
8	主回路电阻	500	
9	温升	2000	
10	耐潮性能（+40℃，21d）	8000	
11	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

注：1. 本标准为额定电流 400A 及以下高压负荷开关收费标准；
2. 630A 以上再增加 2000 元；
3. 涉及分包的检验项目，按实际发生费用结算。

产品名称：

矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关、矿用隔爆型高压配电装置（编号：MAJY01- 027- 09）

依据标准：JB8739-1998《矿用隔爆型高压配电装置》

GB8286-2005《矿用隔爆型移动变电站》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	绝缘水平	分包项目	雷电冲击试验仅在型式试验进行（分包）
2	额定短路开断和关合能力试验		申办单位使用同一生产厂家同一型号的断路器，每两个连续安全标志周期做一次。
3	额定短时耐受电流试验		
4	额定峰值耐受电流试验		
5	欠压脱扣器动作特性	合并为保护性能 3000	部分产品增加显示功能试验
6	过流保护		
7	短路保护		
8	绝缘监视保护		
9	接地（漏电）保护		
10	绝缘电阻	200	
11	主要机械特性、机械操作性能	1000	
12	温升试验	2000	
13	主回路电阻测试	500	
14	交变湿热试验（+40℃，21d）	8000	
15	防爆试验	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

矿用隔爆型高压真空电磁起动器、矿用隔爆型真空组合开关（3300V）（编号：MAJY01- 030- 09）

依据标准：GB/T14808-2001《交流高压接触器和基于接触器的电动机起动器》
JB8739-1998《矿用隔爆型高压配电装置》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	电气间隙与爬电距离	归入防爆性能收费	
2	绝缘试验	2000	雷电冲击试验仅在型式试验进行；其中耐压试验 500 元
3	温升试验	4000	
4	耐湿热性能试验（+40℃，21d）	8000	
5	过流保护试验	合并为保护性能 3000	视产品具体情况确定。
6	短路保护试验		
7	绝缘监视保护试验		
8	接地（漏电）保护试验		
9	关合和开断能力试验	分包项目	申办单位使用同一生产厂家同一型号的高压接触器，每两个连续安全标志周期做一次。
10	过载电流耐受试验		
11	额定短时耐受电流和峰值耐受电流能力试验		
12	短路电流开断和关合性能试验		
13	真空接触器主要机械特性	1000	
14	控制功能	归入保护性能试验中	组合开关适用
15	机械寿命试验	/	暂不考核
16	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

注：上表价格为 4 回路组合开关收费标准，6~8 回路产品，每增加一个回路，总收费标准增加 2000 元，8 回路以上产品每增加一个回路增加 4000 元。

产品名称：

矿用防爆型低压交流（双速）真空电磁起动器、矿用防爆型低压组合开关（编号：MAJY01- 031- 09）

依据标准：MT111-1998《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》

GB5590—2008《矿用隔爆型电磁起动器》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	隔离开关的电气联锁及机械联锁	合并为保护性能 1000	
2	可逆的电气联锁及机械联锁		
3	双速切换试验		双速起动器适用
4	过载与断相保护试验		
5	短路保护试验		
6	漏电闭锁试验		
7	温升试验	1000	
8	介电性能工频耐压试验	500	
9	接通与分断能力试验	4000	
10	动作特性范围（无载操作）	200	
11	耐受过载电流试验	1500	
12	可逆接通与分断及可逆转换试验	3000	可逆起动器适用
13	隔离开关分断试验	3000	660V 及以下执行 GB5590（1140V 也应执行 1 倍电流的分断）
14	通断操作过电压保护试验	/	有 R-C 阻容保护，可不做
15	控制功能	200	组合开关适用
16	湿热性能试验（+40℃，12d）	1000	
17	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

注：1.本收费标准是以 80A 及以下真空电磁起动器的收费标准；

2. 大于 80A 起动器总费用计算公式（单位：元）： $\Sigma=15 \times I_e + 80A$ 起动器检验项目费用总和（ I_e ：额定电流）。

产品名称：

矿用低压交流软起动器（编号：MAJY01- 032- 09）

依据标准：MT/T 943-2005《矿用低压交流软起动器》

序号	检验项目		收费标准（元）	备注
1	外观检查		免收	
2	绝缘电阻		合并 200	
3	介电强度			
4	空载性能	额定电压	10000	
		75%额定电压		
		110%额定电压		
5	负载性能			
6	频繁起动		暂不做考核	
7	接通和分断能力		4000	
8	无载操作性能		200	
9	隔离开关分断能力		3000	
10	保护动作特性	短路保护	合并为保护性能，1000	
		过载和断相		
		过载继电器整定值		
11	漏电闭锁保护性能			
12	温升试验		1000	
13	交变湿热试验（+40℃，12d）		1000	
14	热稳定性试验		分包费用 20000	
15	过载能力试验			
16	关断和转换能力试验			
17	防爆性能		详见防爆电气产品通用检验收费标准	

注：1、本收费标准是以 80A 及以下启动动器的收费标准；

2、大于 80A 起动器总费用计算公式（单位：元）： $\Sigma=15 \times I_e + 80A$ 起动器检验项目费用总和（ I_e ：额定电流）。

产品名称：

矿用隔爆型低压无功功率终端补偿器（编号：MAJY01- 033- 09）

依据标准：MT/T1048-2007《矿用隔爆型低压无功功率终端补偿器》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	绝缘电阻及工频耐压	500	
2	温升	2000	
3	交变湿热试验（+40℃，12d）	2000	视补偿器的功率、 体积而定
4	自放电特性	200	
5	短路保护特性	500	
6	过压保护特性	500	
7	过流保护特性	500	
8	投入和切除开关检查	200	
9	失电时自动分离电源检查	200	
10	警告标志及显示	200	
11	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

矿用隔爆型采煤机（掘进机）用电控箱（编号：MAJY01- 034- 09）

依据标准：MT971-2005《悬臂式掘进机 电气控制设备》

MT/T661-1997《煤矿井下用电气设备通用技术条件》及企标

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	介电性能	500	
2	耐潮性能	8000（1.14kV 以下） 12000（3.3kV 以上）	
3	温升试验	2000	
4	动作性能	500	
5	额定接通与分断能力	4000	
6	隔离开关分断能力	3000	
7	短路保护	合并为保护性能试验 5000	
8	过载保护		
9	缺相保护		
10	漏电保护		
11	控制电路绝缘监视		由企业标准规定
12	电机绕组过热保护		由企业标准规定
13	主回路主触头粘连保护		由企业标准规定
14	过电压保护		
15	其它保护		由企业标准规定
16	显示及操作装置		
17	电气联锁		
18	隔离开关的动热稳定试验	5000	3.3kV 产品适用
19	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置（编号：MAJY01- 035- 09）

矿用隔爆型照明信号综合保护装置（编号：MAJY01- 036- 09）

依据标准：JB6312-1992《矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置》

MT/T 661-1997《煤矿井下用电器设备通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	介电性能试验	500	本表为 2.5kVA 及以下产品检验收费标准；4.0kVA 增加 2000 元，8.0kVA 增加 3000 元，10.0kVA 增加 4000 元。
2	交变湿热试验（+40℃，12d）	2000	
3	温升试验	2000（含主变压器温升）	
4	隔离开关分断能力试验	2000	
5	交流接触器分断能力试验	3000	
6	变压器性能试验	4000	
7	电压波动试验	2000	
8	控制与保护性能试验		
9	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

矿用隔爆型检漏继电器（编号：MAJY01- 037- 09）

依据标准：MT189-88《矿用隔爆型检漏继电器》

JB6314-1992《矿用隔爆型检漏继电器》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	介电性能试验	500	
2	交变湿热试验（+40℃，12d）	1000	
3	温升试验	1000	
4	电压波动试验	5000	
5	漏电动作电阻和漏电闭锁电阻整定试验		
6	动作时间试验		
7	补偿率试验		带补偿功能的产品
8	继电器人工复位试验		
9	测量电压和极性试验		
10	自检功能		
11	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

煤矿用隔爆型控制按钮（编号：MAJY01- 038- 09）

依据标准：MT624-1996《煤矿用隔爆型控制按钮》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	工频耐压试验	500	
2	温升试验	1000	
3	交变湿热试验（+40℃，12d）	1500	
4	接通和分断能力试验	1000	
5	额定限制短路电流试验	1000	
6	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

煤矿用隔爆型低压插销（编号：MAJY01- 039- 09）

依据标准：MT705-1997《煤矿用隔爆型低压插销》、JB4312-1999《隔爆型插销》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	工频耐压试验	500	
2	温升试验	1500	
3	交变湿热试验（+40℃，12d）	1500	
4	接触电阻测试	500	
5	插拔力测定	500	
6	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

煤矿用隔爆型电铃（编号：MAJY01- 040- 09）

依据标准：MT428-2008《煤矿用隔爆型电铃》、MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用依据标准条款（技术要求）》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	外观	200	
2	性能	1500	声光兼备的电铃， 对发光距离有要求
3	温升	1500	
4	电源波动适应能力	600	
5	绝缘电阻	500	
6	工频耐压	500	
7	湿热试验（+40℃，12d）	1500	
8	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

注：费用为两台试验的检验费用

产品名称：

矿用隔爆型电度表箱（编号：MAJY01- 041- 09）

依据标准：MT/T1049-2007《矿用防爆型低压电度表箱》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	介电强度试验	500	本表为 200A 及以下产品收费标准，每增加 100A，总费用增加 500 元。
2	绝缘电阻试验		
3	耐湿热试验（+40℃，12d）	2000	
4	温升试验	2000	
5	防爆试验	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

煤矿蓄电池式电机车用隔爆型插销连接器（编号：MAJY01- 042- 09）

依据标准：JB/T3942-1997《煤矿蓄电池式电机车用隔爆型插销连接器》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	绝缘电阻及工频耐压试验	500	按 2 台检验的产品， 总费用增加 2500 元
2	温升试验	1500	
3	熔断试验	500	
4	接触电阻测试	500	
5	振动试验	3000（分包检验时按实际费用计算）	
6	冲击试验		
7	交变湿热试验（+40℃，12d）	1500	
8	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

矿用防爆电磁阀（编号：MAJY01- 043- 09）

依据标准：MT/T715-1997《矿用防爆电磁阀通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	外观		
2	水压适应范围		
3	电压变化适应范围		
4	密封性试验		
5	使用寿命试验		暂不考核
6	绝缘电阻试验	500	
7	外壳防护等级		
8	交变湿热试验（+40℃，12d）	1000	
9	工作温度试验	3000	
10	储存温度试验		
11	振动试验	1500	
12	冲击试验		
13	运输试验		暂不考核
14	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

煤矿用隔爆型高压电缆连接器（编号：MAJY01- 044- 09）

依据标准：MT/T947-2005《煤矿用隔爆型高压电缆连接器》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	电气间隙与爬电距离	归入防爆性能	
2	工频耐压试验	500	
3	额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流试验	3000	
4	湿热性能试验（+40℃，21d）	3000	
5	温升试验	2000	200A 以上增加 1000 元
6	回路电阻试验	500	
7	插拔力试验	500	
8	雷电冲击耐压	2000	
9	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

煤矿用隔爆型低压电缆接线盒（编号：MAJY01- 045- 09）

依据标准：MT429-1995《煤矿用隔爆型低压电缆接线盒》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	工频耐压试验	500	
2	温升试验	1000	
3	交变湿热试验（+40℃，12d）	1500	
总计			
4	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

煤矿用隔爆型多功能灯铃信号装置（编号：MAJY01- 046- 09）

依据标准：MT/T906-2002《煤矿用隔爆型多功能灯铃信号装置》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	声强级、照度	500	
2	信号点数记录性能		
3	绝缘电阻及耐压	500	
4	电压波动适应性	1000	
5	零部件要求		
6	结构要求		
7	表面温度		
8	交变湿热（+40℃，12d）	1500	
9	振动试验	1500	
10	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

煤矿用隔爆型信号开关（编号：MAJY01- 047- 09）

依据标准：MT625-2007《煤矿用隔爆型信号开关》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	绝缘电阻及工频耐压试验	500	
2	温升试验	1000	
3	交变湿热试验（+40℃，12d）	1500	
4	接通和分断能力试验	1000	
5	操作手柄操作力	500	
6	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

煤矿用隔爆型行程开关（编号：MAJY01- 048- 09）

依据标准：MT719-2007《煤矿用隔爆型行程开关》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	一般检查	200	
2	绝缘电阻及工频耐压试验	500	
3	温升试验	1000	
4	接通和分断能力试验	1000	只进行非正常条件下的接通与分断试验
5	交变湿热试验（+40℃，12d）	1500	
6	额定限制短路电流试验	1000	
7	操作力	200	
8	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

煤矿用隔爆型转换开关（编号：MAJY01- 049- 09）

依据标准：MT847-2000《煤矿用隔爆型转换开关》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	一般检查	200	
2	绝缘电阻及工频耐压试验	500	
3	结构检验	200	
4	温升试验	1000	
5	接通和分断能力试验	1000	只进行非正常条件下的接通与分断试验
6	交变湿热试验（+40℃，12d）	1500	
7	额定限制短路电流试验	1000	
8	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

矿用防爆型低压变频器（编号：MAJY01-050-09）

依据标准：GB/T12668.2 《调速电气传动系统 第2部分：一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》；MT111-1998《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》

采煤机电牵引交流变频调速装置（编号：MAJY01-051-09）

依据标准：MT/T1041.2-2008 《采煤机电牵引交流变频调速装置技术条件 第2部分：变频调速装置》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	隔离开关的电气联锁及机械联锁	200	1. 本表为 40kW 及以下最少变频器检验项目收费标准； 2. 大于 40kW 变频器计算公式： $\Sigma=(P-40)\times 200+40\text{kW}$ 产品项目费用总和（P：功率；单位：元）； 3. 超出各检验机构现有检验能力，需分包的项目按实际发生费用收取；400KW 以上，生产厂家具备试验条件时，部分项目可采用在生产现场进行检验方式，其检验收费标准在本表基础上减少 50%； 4. 含变压器性能检验项目的按干式变压器检验项目收费标准收取； 5. 同等功率的水冷变频器在总费用上增加（10~20）%； 6. 3.3kV 及以上变频器总费用增加 10%； 7. 产品需增加检验项目的另行收取。
2	绝缘电阻及工频耐压试验	500	
3	恒转矩特性试验	3000	
4	轻载试验	1000	
5	压频比试验	1000	
6	温升试验	5000	
7	电压波动试验	2500	
8	速度稳定精度试验	1000	
9	过载保护	2000	
10	瞬时断电保护		
11	断相保护		
12	过、欠压保护		
13	额定接通与分断能力试验	4000	
14	极限分断能力试验	3000	
15	动作特性试验	200	
16	交变湿热试验（+40℃，12d）	2000	
17	EMC 电磁辐射骚扰试验	12000	
18	传导骚扰电压试验		

19	谐波含量试验		
20	电压允许偏差试验	1000	
21	频率允许偏差试验		
22	三相电压允许不平衡度试验		
23	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

煤矿用电容式发爆器（编号：MAJY01- 052- 09）

依据标准：GB7958-2000（MT7958-2000）《煤矿用电容式发爆器》

序号	检验项目	收费标准(元)	备注
1	操作性能	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 6000～7500 元（不含防爆）； 2. 规范规定暂不考核寿命试验。 3. 储存温度试验后性能测试； 4. 机械环境试验（振动试验、跌落试验）后性能测试。
2	电压显示装置	100	
3	充电时间	200	
4	安全供电时间	200	
5	输出冲量	200	
6	附加电路工作电流	200	
7	绝缘电阻	150	
8	湿热试验	1700	
9	储存温度试验	1550	
10	振动试验	1300	
11	自由跌落试验	300	
12	寿命试验	/	
13	防爆要求	详见矿用电气设备防爆性能检验收费标准	

产品名称：

煤矿用带式输送机电控装置（编号：MAJY01- 053- 09）

依据标准：MT/T817-1999《煤矿用带式输送机电控装置》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	基本性能试验	500	
2	电源波动适应能力试验	4000	
3	介电强度试验		
4	绝缘电阻试验		
5	漏电闭锁试验		
6	过载、断相、短路试验		
7	交变湿热试验（+40℃，12d）	2000	
8	高、低温性能试验	3000	
9	温升试验	1000	
10	耐振动与冲击性能试验	1500	
11	防爆性能	详见矿用电气设备防爆性能检验收费标准	

产品名称：

煤矿用带式输送机电控系统（编号：MAJY01- 054- 09）

依据标准：MT/T571.1-1996 《煤矿用带式输送机电控系统》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	基本功能	1000	
2	一般性检查	500	
3	电源波动	1000	
4	矿用及防爆性能	详见矿用电气设备防爆性能检验收费标准	

产品名称：

煤矿用防爆激光指向仪（编号：MAJY01- 055- 09）

依据标准：MT 870-2000《煤矿用防爆激光指向仪》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	工频耐压试验	500	生产厂家具备试验条件时，可采用现场检验方式，其检验收费标准在本表基础上减少 50%。
2	绝缘电阻	500	
3	交变湿热（+40℃，12d）	1500	
4	有效射程、光斑直径和光斑漂移	1000	
5	横向、纵向调节范围	500	
6	输入电压波动稳定性能	500	
7	高、低温性能试验	1000	
8	光通量	300	
9	隔爆性能	详见矿用电气设备防爆性能检验收费标准	

产品名称：

工矿电机车主回路电阻器（编号：MAJY01- 056- 09）

依据标准：JB/T8665-1997《工矿电机车主回路电阻器技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	额定电阻值的检查	300	生产厂家具备试验条件时，可采用现场检验方式，其检验收费标准在本表基础上减少 50%。
2	绝缘电阻及工频耐压试验	500	
3	温升试验	2000	
4	交变湿热试验（+40℃，12d）	2000	
5	振动试验	2000	
6	冲击试验		
7	防爆性能	详见矿用电气设备防爆性能检验收费标准	

产品名称：

工矿电机车用司机控制器（编号：MAJY01- 057- 09）

依据标准：MT/T1050-2007《矿用电机车司机控制器》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	平均操作力	500	生产厂家具备试验条件时，可采用现场检验方式，其检验收费标准在本表基础上减少 50%。
2	温升试验	2000	
3	绝缘电阻与工频耐压试验	500	
4	交变湿热试验（+40℃，12d）	2000	
5	最大通断能力试验	4000	
6	额定通断能力试验	6000	
7	振动试验	3000（分包检验时按实际费用计算）	
8	冲击试验		
9	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

矿用隔爆型硫化机（加热板、温控箱）（编号：MAJY01- 058- 09）

依据标准：MT/T978-2006《矿用隔爆型硫化机》

序号	检验项目		收费标准（元）	备注
1	一般要求		200	生产厂家具备试验条件时，可采用现场检验方式，其检验收费标准在本表基础上减少 50%。
2	外观			
3	绝缘电阻		500	
4	工频耐压性能			
5	交变湿热试验（+40℃，12d）		2000	
6	加温时间		4000	
7	工作温度			
8	加压装置密封性能			
9	冷却性能			
10	温度控制箱	绝缘及工频耐压	500	
		通断试验	4000	
		极限分断试验	3000	
		隔离开关分断能力试验	3000	
		动作性能试验	200	
		控制性能试验	1000	
		交变湿热试验	2000	
11	防爆性能		详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

隔爆型手持式煤电钻（编号：MAJY01- 059- 09）

依据标准：MT136-2004《隔爆型手持式煤电钻》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	交变湿热试验（+40℃、12d）	1500	含 2 台电钻试验费用
2	电动机绝缘电阻测定	300	
3	工频耐压试验		
4	冷态绕组直流电阻测定	3000	
5	空载三相电流不平衡度		
6	效率、功率因数测定		
7	堵转试验		
8	温升试验		
9	最大转矩测定		
10	短时升高电压试验		
11	减速器运转试验		
12	卡钻试验		
13	检漏试验（湿式）		
14	开关检查	200	
15	外观检查		
16	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

牵引用直流斩波器（编号：MAJY01- 061- 09）

依据标准：JB 5348-1991 《牵引用直流斩波器基本技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	轻载试验	5000	
2	导通比试验		
3	重合闸试验		
4	网压短时中断试验		
5	换流能力试验		
6	输出电流、输入电压脉动试验		由于未规定输入电源质量，无法进行
7	电源电压波动试验		
8	干扰试验		无明确指标要求
9	温升试验		
10	振动冲击试验	3000（分包检验时按实际费用计算）	
11	耐潮试验（+40℃，12d）	2000	
12	绝缘耐压试验	500	
13	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

注：生产厂家具备试验条件时，可采用现场检验方式，其检验收费标准在本表基础上减少50%。

产品名称：

牵引电磁铁（编号：MAJY01- 062- 09）

依据标准：JB/T10610-2006 《牵引电磁铁》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	耐湿热性能（+40℃，12d）	1200	
2	吸力试验	500	
3	温升试验	1000	
4	介电性能试验	500	
5	剩磁力试验	500	
6	噪声试验	500	
7	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

产品名称：

煤矿井下移动式瓦斯抽放泵站（编号：MAJY01- 063- 09）

依据标准：MT/T987-2007《煤矿井下移动式瓦斯抽放泵站技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		min	max	
1	外观及配套件安标检查	300	300	
2	起动、停止及运转试验	800	800	
3	最大抽气量	2200	7000	
4	极限真空度	800	800	
5	工作环境瓦斯超限断电报警功能试验	500	500	
6	停水断电功能试验	500	500	
7	气水分离检查	500	500	
8	噪声	600	600	
		气量 $\leq 3\text{m}^3/\text{min}$	气量 $> 100\text{m}^3/\text{min}$	
9	防爆性能	见矿用电气设备防爆性能检验收费标准		

产品名称：

悬挂式永磁除铁器（编号：MAJY01- 064- 09）

依据标准：JB/T8711-2006《悬挂式永磁除铁器》

隔爆型电磁除铁器（编号：MAJY01- 065- 09）

依据标准：JB/T10735-2007《隔爆型电磁除铁器》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	外观检查	免收	
2	吸铁能力试验	800	
3	磁感应强度试验	1200	
4	破断载荷试验	2500	
5	噪声试验	300	
6	绝缘电阻试验	500	隔爆型电磁除铁器
7	工频耐压试验		
8	表面最高温度试验	500	
9	温升试验	5000	
10	耐湿热性能试验（+40℃，12d）	4800	
11	防爆性能	详见防爆电气产品通用检验收费标准	

注：生产厂家具备试验条件时，可采用现场检验方式，其检验收费标准在本表基础上减少50%。

产品名称:

煤矿用隔爆型潜水电泵用电动机(潜水深度 5m 以下)(编号: MAJY01- 066- 10)

依据标准: MT/T671-2005 《煤矿隔爆型潜水电泵》

序号	检验项目	收费标准 (元)	备注
1	堵转特性	800	本表为 9.2 kW 及以下电动机检验收费标准; 9.2~132 kW 按本表的 1.2 倍收取; 大于 132 kW 的按本表的 1.3 倍收取。
2	定子绕组温升	400	
3	绝缘电阻 (冷态、热态)	1000	
4	工频耐压	1000	
5	电机振动	100	
6	电机噪声	100	
7	耐湿热性能	1000	
8	空载试验	1000	
9	负载试验	400	
10	匝间绝缘	50	
11	电缆长度	20	
12	电泵气密性试验	50	
13	接地标志的检查	50	
14	线端标志与旋转方向	20	

产品名称：

煤矿用潜水电泵用电动机（潜水深度 5m—70m ； 潜水深度 70m 以上）（编号：
MAJY01- 067- 10）

依据标准：MT/T671-2005 、 GB/T3836.3-2000

序号	检验项目		收费标准	备注
1	堵转特性		800	/
2	定子绕组温升		400	/
3	电泵绝缘电阻 检查	整机水中浸泡 12h 后，绝缘电阻大于 150MΩ。	100	潜水深度 5--70 米
		整机做 1.5 倍最大潜水深度水压试验，保压 12h 后，绝缘电阻大于 200MΩ。	500	潜水深度大于 70 米
	电泵直流电阻（冷态、热态）		1000	/
4	整机水压试验	整机做 1.5 倍最大潜水深度水压试验，保压 12h，定子绕组对机壳绝缘电阻 $\geq 200\text{M}\Omega$	500	潜水深度大于 70 米，加收 500 元
5	工频耐压		1000	/
6	电机振动		800	/
7	电机噪声		400	/
8	耐湿热性能		1000	/
9	空载试验		1000	/
10	负载试验		400	/
11	匝间绝缘		50	/
12	电泵气密性试验		50	/
13	接地标志的检查		50	/
14	线端标志与旋转方向		50	/
15	电缆长度		20	/
16	启动电流比 I_A/I_N 的测定		200	增安型电动机适用
17	TE 时间的测定		200	
18	转子最高表面温度		400	
19	1.5 倍额定线电压下的绝缘、火花及电晕检查		200	

产品名称:

煤矿用网路闭锁发爆器

依据标准:MT/T 722-1997 《煤矿用网路闭锁发爆器》

序号	检验项目	收费标准(元)	备注
1	操作性能	100	1. 根据复杂程度,全性能一般收费 6650~8150 元(不含防爆); 2.规范规定暂不考核寿命试验。 3. 储存温度试验后性能测试; 4.机械环境试验(振动试验、跌落试验)后性能测试。
2	电压显示装置	100	
3	充电时间	200	
4	安全供电时间	200	
5	输出冲量	200	
6	附加电路工作电流	200	
7	网路闭锁性能	150	
8	电爆网络测量电流	50	
9	绝缘电阻	150	
10	湿热试验	1900	
11	储存温度试验	1700	
12	振动试验	1400	
13	自由跌落试验	300	
14	寿命试验	/	
15	防爆要求	详见矿用电气设备防爆性能检验收费标准	

产品名称:

甲烷闭锁发爆器

依据标准:MT/T 723-1997 煤矿用甲烷闭锁发爆器

序号	检验项目	收费标准(元)	备注
1	操作性能	100	1. 根据复杂程度, 全性能一般收费 7000~8700 元 (不含防爆); 2. 规范规定暂不考核寿命试验。 3. 储存温度试验后性能测试; 4. 机械环境试验 (振动试验、跌落试验) 后性能测试。
2	电压显示装置	100	
3	充电时间	200	
4	安全供电时间	200	
5	输出冲量	200	
6	闭锁点设定范围	100	
7	甲烷器基本误差测定	300	
8	响应时间测定	100	
9	动作点设定误差	50	
10	传输距离测定	50	
	绝缘电阻	150	
11	湿热试验	2100	
12	储存温度试验	1600	
13	振动试验	1450	
14	自由跌落试验	300	
15	寿命试验	/	
16	防爆要求	详见矿用电气设备防爆性能检验收费标准	

产品名称：

煤矿用潜水电泵（编号：MAJY01-068-10）

包括：矿用隔爆型潜污水电泵、矿用隔爆型潜水电泵、矿用隔爆型潜水排沙电泵、矿用一般型潜水电泵、矿用增安型潜水电泵等

依据标准： MT/T671-2005 《煤矿隔爆型潜水电泵》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	流量、扬程		2000	/
2	效率		1000	/
3	电机 输入功率	输入功率：在 1.2 倍额定流量范围内，电 泵 输 入 功 率 不 应 超 过 MT/T671 中 4.5.7 的规定	1300	潜水深度不超过 5m
		输入功率：在全流量范围内，电泵输入功率不应超过 MT/T671 中 4.5.7 的规定		潜水深度大于 5m
4	接地装置检查		100	/
5	电泵绝缘 电阻检查 （冷态）	绝缘电阻大于 100MΩ。对于充水式电机应符合 4.8.8 表 8 的规定	500	潜水深度不超过 5m
		整机水中浸泡 12h 后，绝缘电阻大于 150MΩ。		潜水深度大于 5m 至 70m
		整机做 1.5 倍最大潜水深度水压试验，保压 12h 后，绝缘电阻大于 200MΩ。	/	潜水深度大于 70m 加收 500 元
6	外观质量		100	/
合计			5000.00 元	

产品名称：

煤矿用离心泵（编号：MAJY01-069-10）

包括：煤矿用耐磨多级离心泵、煤矿用多级清水离心泵、离心式渣浆泵、离心式污水泵、煤水泵、多级节段离心式泥浆泵、单级单吸清水离心泵等）

依据标准：

MT/T114—2005 《煤矿用多级离心泵》、GB/T5657—1995《离心泵技术条件（III类）》、

JB/T8096-1998《离心式渣浆泵》、MT196-89《煤水泵》、

MT197-89《多级节段离心式泥浆泵》

JB/T53062—1999《一般清水离心泵 产品质量分等》、

JB/T8098-1999《泵的噪声测量与评价方法》、

GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分：通用要求》、

GB/T3216《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	流量、扬程	2000	按照 GB3216 标准以常温清水进行试验
2	汽蚀余量	2000	
3	效率（功率）	1000	
4	噪声级别	500	/
5	振动烈度	100	/
6	原动机额定输出功率	200	多级离心泵、清水泵、污水泵以常温清水 进行考核
7	轴承温度(温升)	100	/
8	铭牌、标识	50	/
9	轴封泄漏	50	/
合计		6000.00 元	

产品名称：

煤矿用螺杆式泵（编号：MAJY01-070-10）

包括：煤矿用漏斗下料注浆泵（螺杆式）、煤矿用泥浆泵（螺杆式）

依据标准：JB/T8644-1997《单螺杆泵》

JB/T8091-1998《螺杆泵试验方法》

GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分：通用要求》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	试运转试验	规定点运转时噪声、振动应无异常。各密封处无泄漏。	100	以常温清水进行试验
		轴承温度≤80℃ 轴承温升≤35℃	100	
2	性能试验	流量	1000	
		效率	500	
		功率	500	
3	安全阀灵活性		1000	/
4	超载试验		650	/
5	振动		100	/
6	噪声		500	/
7	铭牌材质		50	/
合计			4500.00 元	

产品名称：

煤矿用往复泵（编号：MAJY01-071-10）

包括：煤矿用注浆泵、煤矿用泥浆泵、煤矿用灰浆泵等

依据标准：GB/T9234-2008《机动往复泵》、

GB/T7784-2006《机动往复泵试验方法》

DZ/T0119—94《地质钻探用往复式泥浆泵技术条件》、

DZ/T0120—94《地质钻探用往复式泥浆泵试验方法》

GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分：通用要求》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	试运转	100	以常温清水进行试验
2	容积效率	1000	
3	总效率（功率）	1000	
4	安全阀灵活性	1000	
5	噪声	500	/
6	超载试验	650	/
7	润滑油温度	100	/
8	轴承温度	100	/
9	密封	50	/
10	铭牌材质	50	/
合计		4550.00 元	

产品名称：

煤层注水泵（编号：MAJY01-072-10）

依据标准：MT241-91《煤层注水泵技术条件》、

GB/T7784-2006《机动往复泵试验方法》

DZ/T0119—94《地质钻探用往复式泥浆泵技术条件》、

DZ/T0120—94《地质钻探用往复式泥浆泵试验方法》

GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分：通用要求》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	试运转试验	100	以常温清水进行试验
2	输入电流	100	
3	容积系数	1000	
4	超载试验	650	
5	安全阀灵活性	1000	
6	泵效率（功率）	1000	
7	噪声（dB）	500	
8	润滑油温升℃	100	
9	水密封处泄露量	50	
10	铭牌材质	50	/
合计		4550.00 元	

产品名称：

矿用风动潜水泵（编号：MAJY01-073-10）

依据标准：MT/T315-92 《煤矿用叶片式气动潜水泵》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	试运转		100	/
2	水力性能		2000	/
3	噪声		500	/
4	防松脱		100	/
5	外观 质量	铭牌、标志齐全，信息全面。表面油漆应干燥完整，无污损。	100	/
		铭牌固定位置不影响安全性能与承压性能。		
		铭牌、标志应使用黄铜、青铜或不锈钢。		
6	风量		1200	/
合计			4000.00 元	

产品名称：

矿用气动注浆泵（编号：MAJY01-074-10）

依据标准：GB/T9234-2008《机动往复泵》

JB/T5923-1997《气动汽缸技术条件》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	试运转		100	/
2	水力性能		2000	/
3	减压阀试验		1000	/
4	超压试验		650	/
5	表面温度		100	/
6	泄露		50	/
7	外观质量	铭牌固定位置不影响安全性能与承压性能。	50	/
		铭牌、标志齐全，信息全面。铭牌、标志应使用黄铜、青铜或不锈钢。		
8	噪声		500	/
9	风量		1200	/
合计			5650.00 元	

二、照明器材

产品名称：

KS 型矿灯（编号：MAJY02- 001- 09）

依据标准：GB7957-2003 《矿灯安全性能通用要求》、MT26-2004 《KS 型矿灯》

序号	检验项目	收费标准	检验样品数量	备注
1	结构检查	200	10	
2	电气间隙和爬电距离	300	2	
3	点灯时间计算	100	/	
4	外观及装配质量检查	100	10	
5	充电系统检查	100	10	
6	蓄电池极性检查	100	10	
7	蓄电池常温气密性检查	300	10	
8	蓄电池耐温气密性试验	600	5	
9	蓄电池容量试验	1800	5	
10	蓄电池液密性试验	300	5	
11	照度试验	1000	5	
12	跌落试验	500	5	
13	电缆固定装置拉伸试验	500	5	
14	蓄电池气体析出量试验	700	2	
15	蓄电池排气阀试验	400	2	
16	短路保护装置试验	600	5	
17	裸露电位差检查	100	2	
18	塑料外壳防静电试验	500	2	
19	外壳防护装置（灯头、蓄电池）	800	2	
20	冲击试验	1000	4/40	电池槽/灯面玻璃

21	电缆引燃试验	1000	3	
22	电缆耐酸试验	1000	3	

产品名称：

KJ 型矿灯（编号：MAJY02- 002- 09）

依据标准：GB7957-2003 《矿灯安全性能通用要求》、MT242-2004 《KJ 型矿灯》

序号	检验项目	收费标准	检验样品数量	备注
1	结构检查	200	10	
2	电气间隙和爬电距离	300	2	
3	点灯时间计算	100	/	
4	外观及装配质量检查	100	10	
5	充电系统检查	100	10	
6	蓄电池极性检查	100	10	
7	蓄电池容量试验	1800	5	
8	照度试验	1000	5	
9	密闭式蓄电池过充电试验	400	2	密闭式
10	密闭式蓄电池过放电试验	400	2	密闭式
11	跌落试验	500	5	
12	电缆固定装置拉伸试验	500	5	
13	短路保护装置试验	600	5	
14	裸露电位差检查	100	2	
15	塑料外壳防静电试验	500	2	任何方向构成的表面积大于 100 平方厘米
16	外壳防护装置（灯头、蓄电池）	800	2	
17	冲击试验	1000	4/40	电池槽/灯面玻璃
18	电缆引燃试验	1000	3	
19	电缆耐酸试验	1000	3	

产品名称：

KL 型矿灯（编号：MAJY02- 003- 09）

依据标准：GB7957-2003 《矿灯安全性能通用要求》

MT927-2004 《KL 型矿灯》、MT/T 1051-2007 《矿灯用锂离子蓄电池》

序号	检验项目	收费标准	检验样品数量	备注
1	结构检查	200	10	
2	电气间隙和爬电距离	300	2	
3	点灯时间计算	100	/	
4	外观及装配质量检查	100	10	
5	充电系统检查	100	10	
6	蓄电池极性检查	100	10	
7	蓄电池容量试验	1800	5	
8	照度试验	1000	5	
9	蓄电池过充电试验	400	2	
10	蓄电池过放电试验	400	2	
11	环境性能试验	1000	2	
12	跌落试验	500	5	
13	电缆固定装置拉伸试验	500	5	
14	短路保护装置试验	600	5	
15	裸露电位差检查	100	2	
16	塑料外壳防静电试验	500	2	任何方向构成的表面积大于 100 平方厘米
17	外壳防护装置（灯头、蓄电池）	800	2	
18	冲击试验	1000	4/40	电池槽/灯面玻璃
19	电缆引燃试验	1000	3	
20	电缆耐酸试验	1000	3	
21	锂离子蓄电池安全性能	5000	24	

产品名称：

矿灯保护器（编号：MAJY02- 004- 09）

依据标准：MT/T395-2007《矿灯保护器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	100	
2	密封性能	100	
3	直流电压降	500	
4	短路保护动作时间	400	
5	时间-电流特性	500	
6	电压波动	200	
7	工作电流	200	
8	过充电保护	200	
9	过放电保护	300	
10	低温	500	
11	高温	400	
12	安全性能	500	
13	振动	600	
14	恒定湿热	700	
15	耐久性	500	
16	耐压性能	300	

产品名称：

甲烷报警矿灯（编号：MAJY02- 005- 09）

依据标准：GB7957-2003 《矿灯安全性能通用要求》

MT/T409-2007 《甲烷报警矿灯》

MT26-2004 《KS 型矿灯》 MT242-2004 《KJ 型矿灯》

MT927-2004 《KL 型矿灯》 MT/T1051-2007 《矿灯用锂离子蓄电池》

序号	检验项目		收费标准		备注
1	矿灯部分		KS 型矿灯	12000	根据矿灯蓄电池类型确定
			KJ 型矿灯	10500	
			KL 型矿灯	16500	
2	报警部分	显示误差试验	/	300	
3		报警点误差试验	300	/	
4		响应时间试验	200	300	
5		电压波动试验	400	500	
6		稳定性试验	1000	1100	
7		工作温度试验	500	600	
8		风速影响试验	500	600	
9		交变湿热试验	1000	1100	
10		高、低温贮存试验	1000	1100	
11		振动试验	500	600	
12		跌落影响试验	500	600	
13		冲击试验	500	600	
14		报警方式	300		
15		甲烷报警本安电路	1500		

注：根据报警灯使用蓄电池类别，检验费用包括：总费用=普通灯检验费用+甲烷报警性能

产品名称：

煤矿用防爆灯具（编号：MAJY02- 006- 09）

依据标准： MT221-1995 《煤矿用防爆灯具》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观检查	200	防爆结构部分检验 收费按通用收费标准执行
2	照度试验	600	
3	振动试验	1000	
4	冲击试验	800	
5	表面温度测量	1000	
6	介电强度试验	500	
7	绝缘电阻试验	500	
8	电压波动试验	400	
9	耐湿热试验	1500	

产品名称：

煤矿用特殊型铅酸蓄电池（编号：MAJY02- 007- 09）

依据标准：MT/658-1997《煤矿用特殊型铅酸蓄电池》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	外观及极性	100	
2	结构	200	
3	蓄电池气密性	300	
4	蓄电池容量	3000	
5	蓄电池氢气析出量	1000	
6	蓄电池耐振动	1000	
7	蓄电池槽渗漏试验	500	
8	蓄电池槽耐冲击	500	
9	特殊排气栓憎水性能	200	
10	特殊排气栓拉力试验	200	
11	特殊排气栓透气性能	300	
12	特殊排气栓耐冲击	200	
总计		7500	

三、爆破器材、发爆器

产品名称：

煤矿许用乳化炸药（编号：MAJY03-001-09）

依据标准：GB18095—2000《乳化炸药》

MT378—1995《煤矿用炸药抗爆燃性测定方法和判定规则》

MT60—1995《煤矿用炸药爆炸后有毒气体量测定方法和判定规则》

MT61—1997《煤矿许用炸药井下可燃气体安全度试验方法和判定规则》

MT66—1995《乳化炸药技术条件》

MT/T934-2005《煤矿许用炸药煤尘-可燃气体安全度试验方法及判定》

序号	检验项目	收费标准 (元)	序号	检验项目	收费标准 (元)
1	炸药密度	500	8	可燃气体安全度	4500
2	药卷密度	500	9	撞击感度	1000
3	殉爆距离	800	10	摩擦感度	1000
4	爆速	1000	11	热感度	600
5	猛度	800	12	抗爆燃性	4500
6	作功能力	2800	13	煤尘—可燃气体安全度	5500
7	炸药爆炸后有毒气体含量	2800			

产品名称：

煤矿许用水胶炸药（编号：MAJY03-002-09）

依据标准：GB18094—2000《水胶炸药》

MT378—1995《煤矿用炸药抗爆燃性测定方法和判定规则》

MT60—1995《煤矿用炸药爆炸后有毒气体量测定方法和判定规则》

MT61—1997《煤矿许用炸药井下可燃气安全度试验方法和判定规则》

MT65—1995《水胶炸药技术条件》

MT/T934-2005《煤矿许用炸药煤尘-可燃气安全度试验方法及判定》

序号	检验项目	收费标准 (元)	序号	检验项目	收费标准 (元)
1	炸药密度	500	7	可燃气安全度	4500
2	殉爆距离	800	8	撞击感度	1000
3	爆速	1000	9	摩擦感度	1000
4	猛度	800	10	热感度	600
5	作功能力	2800	11	抗爆燃性	4500
6	炸药爆炸后有毒气体 含量	2800	12	煤尘—可燃气安全度	5500

产品名称：

煤矿许用膨化硝铵炸药（编号：MAJY03-003-09）

依据标准：WJ9026—2004《膨化硝铵炸药》

MT60—1995《煤矿用炸药爆炸后有毒气体量测定方法和判定规则》

MT61—1997《煤矿许用炸药井下可燃气安全度试验方法和判定规则》

MT/T934-2005《煤矿许用炸药煤尘-可燃气安全度试验方法及判定》

序号	检验项目	收费标准 (元)	序号	检验项目	收费标准 (元)
1	组分	1500	7	作功能力	2800
2	水分	500	8	炸药爆炸后有毒气体 含量	2800
3	药卷密度	500	9	可燃气安全度	4500
4	殉爆距离	800	10	抗爆燃性	4500
5	爆速	1000	11	煤尘—可燃气安全度	5500
6	猛度	800	12	药卷规格	500

产品名称：

煤矿许用粉状乳化炸药（编号：MAJY03-004-09）

依据标准：WJ9025—2004《粉状乳化炸药》

MT60—1995《煤矿用炸药爆炸后有毒气体量测定方法和判定规则》

MT61—1997《煤矿许用炸药井下可燃气安全度试验方法和判定规则》

MT/T934-2005《煤矿许用炸药煤尘-可燃气安全度试验方法及判定》

序号	检验项目	收费标准 (元)	序号	检验项目	收费标准 (元)
1	药卷密度	500	7	可燃气安全度	4500
2	殉爆距离	800	8	撞击感度	1000
3	爆速	1000	9	摩擦感度	1000
4	猛度	800	10	抗爆燃性	4500
5	作功能力	2800	11	煤尘—可燃气安全度	5500
6	炸药爆炸后有毒气体含量	2800			

产品名称：

小直径药卷炸药（编号：MAJY03-005-09）

依据标准：MT/T931—2005 《小直径药卷炸药技术条件》

MT/T934-2005 《煤矿许用炸药煤尘-可燃气体安全度试验方法及判定》

MT61—1997 《煤矿许用炸药井下可燃气体安全度试验方法和判定规则》

MT60—1995 《煤矿用炸药爆炸后有毒气体量测定方法和判定规则》

序号	检验项目	收费标准 (元)	序号	检验项目	收费标准 (元)
1	药卷密度	500	7	抗间隙效应	1000
2	殉爆距离	800	8	抗水性能	800
3	爆速	1000	9	炸药爆炸后有毒气体含量	2800
4	猛度	800	10	可燃气体安全度	4500
5	作功能力	2800	11	抗爆燃性	4500
6	熄爆直径	800	12	煤尘—可燃气体安全度	5500

产品名称：

煤矿许用电雷管、煤矿许用毫秒延期电雷管（编号：MAJY03-006-09）

依据标准：GB8031—2005《工业电雷管》

MT62—1997《煤矿许用电雷管井下可燃气安全度试验方法和判定规则》

序号	检验项目	收费标准 (元)	序号	检验项目	收费标准 (元)
1	外 观	400	9	静电感度	1500
2	脚线长度	500	10	起爆能力	1000
3	电 阻	600	11	抗拉性能	700
4	抗震性能	800	12	抗水性能	1000
5	安全电流	300	13	耐温性能	1500
6	最小发火电流	500	14	可燃气安全度	2500
7	发火冲能	1000	15	延期时间	800
8	串联准爆电流	300			

备注：普通瞬发 11600 元，抗水瞬发 12600 元，普通毫秒 12400 元/段，抗水毫秒 13400 元/段

产品名称：

煤矿许用导爆索（编号：MAJY03-007-09）

依据标准：MT519—2006《煤矿许用导爆索》

序号	检验项目	收费标准 (元)	序号	检验项目	收费标准 (元)
1	外 观	500	7	抗水性能	1000
2	外 径	800	8	喷燃性能	800
3	装药量	500	9	耐弯曲性	1000
4	爆 速	1500	10	抗拉性能	1000
5	传爆性能	800	11	可燃气安全度	4500
6	起爆性能	800	12	耐热、耐寒	800

产品名称：

煤矿许用裸露药包（编号：MAJY03-008-09）

依据标准：MT1038—2007《煤矿许用裸露药包技术条件》

序号	检验项目	收费标准 (元)	序号	检验项目	收费标准 (元)
1	外观	200	5	爆炸威力	2500
2	尺寸	300	6	有毒气体含量	2800
3	装药量	500	7	可燃气安全度	4500
4	爆轰性能	800			

四、通信、信号装置

产品名称：

矿用人员管理系统（编号：MAJY04-001-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209—1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210—1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

AQ 6210 -2007 《煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件》

MT/T 772—1998《煤矿监控系统主要性能测试方法》

《煤矿安全规程》

序号	检验项目		收费标准		备注
			MIN (元)	MAX (元)	
1	系统一般性检查		500	800	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 26900 元 -48000 元（不含防爆）， 2.每增加 1 种分站增加 5000 元； 3.容量增加 8 台增加 1000 元； 4.误码率 5d-3000 元； 20d-6000 元。
2	主要功能 (含软件功能)	监测	500	1000	
		管理	500	1000	
		存储(含数据备份)和查询功能	500	800	
		显示功能	200	250	
		打印功能	100	100	
		人机对话功能	100	100	
		自诊断功能	100	100	
		双机切换功能	100	100	
		备用电源功能	100	200	
		系统应具有网络通信功能	50	50	
		系统应具有软件自监视功能	50	50	
		系统应具有软件容错功能	50	50	
		系统应具有实时多任务功能	50	50	
3	主要技术指标	最大位移速度	100	500	
		并发识别数量	100	500	
		漏读率	600	1000	
		最大巡检周期	200	400	

	标	存储时间	200	200	
		画面响应时间	100	100	
		最大传输距离	100	150	
		最大监控容量	100	200	
		双机切换时间	100	100	
		备用电源工作时间	100	100	
		识别卡电池寿命、识别卡电池工作时间	200	500	
		本安供电距离	100	100	
4	误码率		3000	6000	
5	传输性能		1000	1500	
6	电源波动适应能力		8000	12000	
7	工作稳定性		10000	20000	
8	防爆性能		见防爆性能检验收费标准		

产品名称:

标识卡(编号: MAJY04-002-09)

依据标准: GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

MT211-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则》

AQ 6210 -2007 煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件

MT/T772-98《煤矿监控系统主要性能测试方法》

MT/T1103—2009《井下移动目标标识卡及读卡器》

1) 按 MT209-1990 和 AQ 6210-2007

序号	检验项目		收费标准		备注
			min	max	
1		外观、一致性检查	50	50	1. 根据复杂程度, 全性能一般收费 14700~16800 元 (不含防爆); 2. 电池型号规格和 电池容量根据样品 标称和提供检验报 告确认时按 20 元 收取; 3. 电池寿命或工作 时间按算法时为 50 元。工作时间根 据实际运行时间 时, 每 d 常态测试 时, 500 元/天; 环 境温度试验箱时, 1000 元/天; 4. 高低温贮存后性 能测试; 5. 机械环境试验 (振动试验、冲击 试验、运输试验、 跌落试验) 后性能 测试。
2	基本 功能	发送编码信号功能	50	50	
		读卡分站与标识卡宜具有双向通 讯功能		50	
		宜具有电池欠压提示功能或欠压 警告		50	
		宜具有报警信息指示功能		50	
		宜具有紧急呼救功能		50	
3	主要 技术 指标	工作方式			
		工作频率	50	50	
		调制信号	100	100	
		调制方式			
		传输方向	30	30	
		编码方式	100	100	
		编码范围			
		接收状态工作电流	50	50	
		发送状态工作电流	50	50	
		待机状态工作电流	50	50	
		接收时间	50	50	
		发送时间	50	50	
		待机时间	50	50	
		电池寿命或工作时间	50	50	
		发射功率(场强)	100	100	
		接收灵敏度(场强)	100	100	

		电池型号	20	20	
		电池容量			
		电池开路电压	30	30	
		电池最短路电流	50	50	
		传输距离	20	20	
4		电源波动适应能力	1500	1800	
5		工作稳定性	2000	2400	
6		高温工作	1300	1500	
7		低温工作	1400	1600	
8		高温贮存	1500	1700	
9		低温贮存	1600	1800	
10		交变湿热试验	1650	1850	
11		振动试验	1800	2000	
12		冲击试验	200	200	
13		运输试验	300	300	
14		跌落试验	200	200	
16		绝缘电阻	200	200	
17		工频耐压	见矿用电气设备防爆性能检验收费标准		
18		防爆性能			

2) 按 MAJY04-002-09

序号	检验项目		收费标准		备注
			min	max	
1		外观、一致性检查	50	50	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 16690~19000 元（不含防爆）； 2. 电池型号规格和电池容量根据样品标称和提供检验报告确认时按 20 元收取； 3. 电池寿命或工作时间按算法时为 50 元。工作时间根据实际运行时间时，每 d 常态测试时，500 元/天；环境温度试验箱时，1000 元/天； 4. 高低温贮存后性能测试； 5. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。
2	基本功能	发送编码信号功能	50	50	
		读卡分站与标识卡宜具有双向通讯功能		50	
		宜具有电池欠压提示功能或欠压警告		50	
		宜具有报警信息指示功能		50	
3	主要技术指标	宜具有紧急呼救功能	10	50	
		工作方式		10	
		工作频率	50	50	
		调制信号	100	100	
		调制方式			
		传输方向	30	30	
		编码方式	100	100	
		编码范围			
		接收状态工作电流	50	50	
		发送状态工作电流	50	50	
		待机状态工作电流	50	50	
		接收时间	50	50	
		发送时间	50	50	
		待机时间	50	50	
		电池寿命或工作时间	50	50	
		发射功率(场强)	100	100	
		接收灵敏度(场强)	100	100	
		电池型号			
		电池容量			
		电池开路电压	20	20	
		电池最短路电流	20	20	
		传输距离	20	20	
		欠电压工作	500	600	
4		工作稳定性	2200	2650	
5		高温工作	1770	2010	
6		低温工作	1870	2110	
7		高温贮存	1970	2210	
8		低温贮存	2070	2310	
9		交变湿热试验	2120	2420	
10		振动试验	2270	2570	

11		冲击试验	200	200	
12		运输试验	300	300	
13		跌落试验	200	200	
14		绝缘电阻	200	200	
15		工频耐压	见矿用电气设备防爆性能检验收费标准		
16		防爆性能	见矿用电气设备防爆性能检验收费标准		

3) MT/T1103—2009

序号	检验项目		收费标准		备注
			min	max	
1		外观、一致性检查	50	50	1. 根据复杂程度, 全性能一般收费16600~19800元(不含电磁辐射、防爆);
2	基本功能	应具有发送编码信号功能	50	50	
		读卡分站与标识卡宜具有双向通讯功能		50	
		应具有电池欠压提示功能或欠压警告	50	50	
		宜具有报警信息指示功能		50	
3	主要技术指标	宜具有紧急呼救功能		50	2. 电池型号规格和电池容量根据样品标称和提供检验报告确认时按20元收取; 3. 电池寿命或工作时间按算法时为50元。工作时间根据实际运行时间时, 每d常态测试时, 500元/天; 环境温度试验箱时, 1000元/天;
		工作频率	50	50	
		接收状态工作电流	50	50	
		发送状态工作电流	50	50	
		待机状态工作电流	50	50	
		接收时间	50	50	
		发送时间	50	50	
		待机时间	50	50	
		电池寿命或工作时间	50	50	
		电池型号	20	20	
		电池容量			
		电池开路电压	20	20	
		电池最短路电流	20	20	
		传输距离	20	20	
		工作电压范围	600	750	
4		工作稳定性	4140	5240	4. 高低温贮存后性能测试; 5. 机械环境试验(振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验)后性能测试。
5		高温工作	1480	1780	
6		低温工作	1580	1880	
7		高温贮存	1680	1980	
8		低温贮存	1780	2080	
9		交变湿热试验	1830	2130	
10		振动试验	1980	2280	
11		冲击试验	200	200	
12		运输试验	300	300	
13		跌落试验	200	200	
14		绝缘电阻	200	200	
15		工频耐压	见矿用电气设备防爆性能检验收费标准		

16		防爆性能	见矿用电气设备防爆性能检验收费标准	
17		电磁辐射	2000	

产品名称：

读卡分站（编号：MAJY04-003-09）

依据标准： GB3836-2000 《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-90 《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-90 《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

AQ 6210 -2007 煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件

MT/T1005-2006 《矿用分站》

GB/T772-98 《煤矿监控系统主要性能测试方法》

MT/T1103—2009 《井下移动目标标识卡及读卡器》

a) MT209-1990、 MT/T1005-2006 、 AQ 6210 -2007

序号	检验项目		收费标准		备注
			min	max	
1		外观、一致性检查	100	100	1.根据复杂程度，全性能一般收费15900-23950元（不含防爆）； 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。 4. 工作稳定性 2d，与系统同时测试时按本产品 3000 元收取。
2	基本功能	接收无线编码信号功能	50	50	
		宜具与标识卡双向通讯的功能		50	
		与数据通讯接口或传输设备通讯功能	50	50	
		电源指示、上位通讯信号指示功能	50	50	
		宜具有读卡声光提示功能		50	
		通讯信号中断后的数据存储和续传功能	100	100	
		时间标记功能	50	50	
		宜具有显示标识卡号的功能		50	
		备用电源功能		50	
3	主要技术指标	工作电源	50	50	
		与上位机之间的通信距离	50	50	
		标识卡之间的通信距离	20	20	
		通讯口数量（容量）	50	100	
		系统信号传输	150	200	
		调制方式	100	100	
		传输方式			
		工作频率	50	50	
		接收灵敏度	100	100	
		发射功率（场强）	0	100	
		最大位移速度	100	200	
		并发识别数量	100	200	

		读卡周期	50	100	
		存储数据时间	50	50	
		备用电源连续工作时间	0	50	
4		电源波动适应能力	1170	1820	
5		工作稳定性	2340	3640	
6		高温工作	1470	2120	
7		低温工作	1570	2220	
8		高温贮存	1670	2320	
9		低温贮存	1770	2420	
10		交变湿热试验	1870	3720	
11		振动试验	1970	2620	
12		冲击试验	300	300	
13		运输试验	300	300	
14		跌落试验		200	
15		绝缘电阻	200	300	
16		工频耐压	见矿用电气设备防爆性能检验收费标准		
17		防爆性能	见矿用电气设备防爆性能检验收费标准		

b) MT/T1103—2009

序号	检验项目		收费标准		备注
			min	max	
1		外观、一致性检查	100	100	1.根据复杂程度，全性能一般收费28950-57550元（不含电磁辐射、防爆）； 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。 4. 工作稳定性 7d，与系统同时测试时按3000元收取； 5.按 MT/T1103-2009 的规定在常态、工作稳定性、环境适应性试验中均须进行电源波动适应能力试验； 6 . 传输性能为 MT/T899-2000 中除误码率外的其他性能。
2	基本功能	接收无线编码信号功能	50	50	
		宜具与标识卡双向通讯的功能		50	
		与数据通讯接口或传输设备通讯功能	50	50	
		电源指示、上位通讯信号指示功能	50	50	
		宜具有读卡声光提示功能（含声级和可见距离）		100	
		通讯信号中断后的数据存储和续传功能	100	100	
		时间标记功能	50	50	
		宜具有显示标识卡号的功能		50	
		备用电源功能		50	
3	主要技术指标	工作电源	50	50	
		与上位机之间的通信距离	50	50	
		标识卡之间的通信距离	20	20	
		传输性能	200	1000	
		工作频率	50	50	
		供电距离	50	50	
		最大位移速度	100	200	
		并发识别数量	100	200	
		漏读率	400	600	
		电源波动适应能力	1330	2780	
4		工作稳定性	6200	13000	
5		高温工作	2950	5850	
6		低温工作	3050	5950	
7		高温贮存	3150	6050	
8		低温贮存	3250	6150	
9		交变湿热试验	3350	7450	
10		振动试验	3450	6350	
11		冲击试验	300	300	
12		运输试验	300	300	
13		跌落试验		200	
14		绝缘电阻	200	300	

15		工频耐压	见矿用电气设备防爆性能检验收费标准	
16		防爆性能	见矿用电气设备防爆性能检验收费标准	
17		电磁辐射	2000	

产品名称：

矿用漏泄通信系统（编号：MAJY04-004-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

GB/T15875-1995《漏泄电缆无线通信系统总规范》

GB/T12192~12193-1990《移动通信调频无线电话接收机、发射机测试方法》

GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN	MAX	
1		外观、一致性检查	500	500	1.根据功能、技术指标的复杂程度，全性能一般收费 18500~28000 元(不含防爆)； 2.设备以 3 种为基础，每增加 1 种设备增加 2000 元； 3.容量以 5 台中继为基础，每增加 5 台中继增加 2000 元； 4.以单信道为基准，每增加 1 频道增加 3000 元。
2	基本功能	人员之间相互拨号、通话	200	200	
		地面对井下直接应急指挥功能	200	200	
		基台对系统通信可监听及插话控制	200	200	
		单呼、组呼和全呼功能。	300	300	
		扫描、自动分配、自动显示通话频道功能	0	200	
		与地面有线、无线公共电话网相互联网、互相拨号、通话功能	0	300	
		数据传输技术平台	0	300	
		汇接功能	0	300	
3	主要技术指标	系统组成	500	800	
		供电电源	200	200	
		工作方式	200	200	
		方式呼叫	200	200	
		系统使用频率范围	400	600	
		系统通信覆盖距离	500	600	
		电源段组成	500	800	
		电源段纵向距离	500	500	

		电源段末端电压	100	200	
4		电源波动	6000	9200	
5		稳定性试验	8000	12200	
6		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
7		抗干扰性能			暂未要求
8		可靠性			暂未要求

产品名称:

漏泄通信系统用手持机（编号：MAJY04-005-09）/感应式调频无线电话、无线对讲机（编号：MAJY04-023-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

GB/T15875-1995《漏泄电缆无线通信系统总规范》

GB/T12192~12193-1990《移动通信调频无线电话接收机、发射机测试方法》

GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）		备注
		MIN	MAX	
1	外观、一致性检查	100	100	1. 根据单信道和多信道及功能复杂程度, 1-3信道主要技术指标全性能一般收费 17900~28850 元（不含防爆）以单信道为基准, 增加1信道增加0.2系数, 当信道数大于3后, 每增加1信道增加0.1系数。 2. 高低温贮存后性能测试; 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。 4. 电池连续工作时间按算法时为 50 元。工作时间根据实际运行时间时, 每 d 常态测试时, 500 元/天; 环境温度试验箱时, 1000 元/天; 5. 电池型号规格（包括容量）根据样品标称和提供检验报告确认时按 50 元收取。
2	基本功能	通话功能	50	
		打点功能	0	
3	主要技术指标	工作电压	50	
		同异频方式	50	
		信道数	0	
		信道隔离度	0	
		信道间隔	0	
		天线阻抗	50	
		发射机工作频率	50	
		发射机载波频率容差	100	
		发射机载波输出功率	50	
		发射机调制灵敏度	100	
		发射机调制音频失真	100	
		发射机调制限制	100	
		发射机静态电流	50	
		发射机工作电流	50	
		接收机工作频率	50	
		接收机开启灵敏度	100	
		接收机音频输出功率	50	
		接收机音频失真	100	

		接收机工作电流	50	100	
		电池型号规格（含容量）	50	50	
		电池最高开路电压	50	50	
		电池最大短路电流	50	50	
		电池连续工作时间	0	50	
4		电源波动	1950	3500	
5		稳定性试验	2600	4700	
6		高温度工作试验	1600	2650	
7		低温度工作试验	1700	2750	
8		高温度贮存试验	1800	2850	
9		低温度贮存试验	1900	2950	
10		交变湿热试验	1950	2950	
11		振动试验	2100	3150	
12		冲击试验	200	200	
13		运输试验	300	300	
14		跌落试验	200	200	
15		绝缘电阻检测	200	200	
16		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
17		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
18		抗干扰性能			暂未要求
19		可靠性			暂未要求

产品名称：

漏泄通信系统用基台（编号：MAJY04-005-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

GB/T15875-1995《漏泄电缆无线通信系统总规范》

GB/T12192~12193-1990《移动通信调频无线电话接收机、发射机测试方法》

GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN	MAX	
1		外观、一致性检查	100	100	1. 根据单信道和多信道及功能复杂程度，1-3 信道全性能一般收费 16450~29500 元（不含防爆），以单信道为基准，增加 1 信道增加 0.2 系数，当信道数大于 3 后，每增加 1 信道增加 0.1 系数。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	基本功能	通话功能	50	50	
		打点功能	0	200	
3	主要技术指标	工作电压	50	50	
		信道数	0	50	
		信道隔离度	0	100	
		信道间隔	0	50	
		天线阻抗	50	50	
		发射机工作频率	50	100	
		发射机载波频率容差	100	150	
		发射机载波输出功率	50	100	
		发射机调制灵敏度	100	150	
		发射机调制音频失真	100	150	
		发射机调制限制	100	200	
		发射机静态电流	50	50	
		发射机工作电流	50	50	
		接收机工作频率	50	100	
		接收机开启灵敏度	100	150	

		接收机音频输出功率	50	100	
		接收机音频失真	100	150	
		接收机工作电流	50	100	
		双工载波输出功率	0	50	
		双工调制灵敏度	0	50	
		双工接收灵敏度	0	50	
		双工音频输出功率	0	50	
		最大工作电流	0	50	
4		电源波动	1650	3500	
5		稳定性试验	2200	4700	
6		高温度工作试验	1400	2650	
7		低温度工作试验	1500	2750	
8		高温度贮存试验	1600	2850	
9		低温度贮存试验	1700	2950	
10		交变湿热试验	2600	3800	
11		振动试验	1900	3150	
12		冲击试验	200	200	
13		运输试验	300	300	
14		绝缘电阻检测	200	200	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17		抗干扰性能			暂未要求
18		可靠性			暂未要求

产品名称：

漏泄通信系统用中继器（编号：MAJY04-005-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

GB/T15875-1995《漏泄电缆无线通信系统总规范》

GB/T12192~12193-1990《移动通信调频无线电话接收机、发射机测试方法》

GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）	备注
1		外观、一致性检查	100	1. 全性能一般收费 17950 元（不含防爆）。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2		基本功能	50	
3	主要技术指标	工作频率（上行、下行）	100	
		带宽（上行、下行）	300	
		增益（上行、下行）	300	
		隔离度（上行、下行）	300	
		工作电压	50	
		工作电流	50	
		特性阻抗	50	
4		电源波动	1800	
5		稳定性试验	2400	
6		高温度工作试验	1500	
7		低温度工作试验	1600	
8		高温度贮存试验	1700	
9		低温度贮存试验	1800	
10		交变湿热试验	2450	
11		振动试验	2000	
12		冲击试验	200	
13		运输试验	300	

14		绝缘电阻检测	200	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准	
17		抗干扰性能		暂未要求
18		可靠性		暂未要求

产品名称：

漏泄通信系统用分配器（编号：MAJY04-005-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

GB/T15875-1995《漏泄电缆无线通信系统总规范》

GB/T12192~12193-1990《移动通信调频无线电话接收机、发射机测试方法》

GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN(无源 1 分 2)	MAX (有源 1 分 2)	
1		外观、一致性检查	100	100	1. 根据分配通道数量、有源无源及功能复杂程度，以 1 分 2 为基准，全性能一般收费 11250~16650 元（不含防爆）。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2		基本功能	50	50	
3	主要技术指标	特性阻抗	50	50	
		分配通道	0	0	
		工作频率（上行、下行）	100	100	
		插入损耗/衰减（上行、下行）	200	300	
		带宽（上行、下行）	200	300	
		通道之间隔离度	200	300	
		工作电压	0	50	
		工作电流	0	50	
4		电源波动	0	1200	
5		稳定性试验	1200	1800	
6		高温度工作试验	1100	1500	
7		低温度工作试验	1200	1600	
8		高温度贮存试验	1300	1700	
9		低温度贮存试验	1400	1800	
10		交变湿热试验	1850	3050	
11		振动试验	1600	2000	

12		冲击试验	200	200	
13		运输试验	300	300	
14		绝缘电阻检测	200	200	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17		抗干扰性能			暂未要求
18		可靠性			暂未要求

产品名称：

漏泄通信系统用终端器（编号：MAJY04-005-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

GB/T15875-1995《漏泄电缆无线通信系统总规范》

GB/T12192~12193-1990《移动通信调频无线电话接收机、发射机测试方法》

GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN	MAX	
1		外观、一致性检查	100	100	1. 根据有源无源及功能复杂程度，安全性能一般收费 7550 ~ 11200 元（不含防爆）。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	基本功能	信号匹配功能	50	50	
		信号反馈功能	0	100	
3	主要技术指标	工作频率范围	50	50	
		特性阻抗	50	50	
		带宽	200	300	
		工作电压	0	50	
		工作电流	0	50	
4		电源波动	0	950	
5		稳定性试验	700	1300	
6		高温度工作试验	650	950	
7		低温度工作试验	750	1050	
8		高温度贮存试验	850	1150	
9		低温度贮存试验	950	1250	
10		交变湿热试验	1350	1650	
11		振动试验	1150	1450	
12		冲击试验	200	200	

13		运输试验	300	300	
14		绝缘电阻检测	200	200	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17		抗干扰性能			暂未要求
18		可靠性			暂未要求

产品名称：

煤矿载波通信与控制装置（编号：MAJY04-006-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

MT/T287-92《煤矿信号设备通用技术条件》

MT/T288-92《煤矿架线式电机车载波调度通信装置通用技术条件》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN	MAX	
1		外观、一致性检查	200	300	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 6300~14000 元（不含防爆）。
2	基本功能	通话功能	100	100	
		呼叫功能	0	100	
		静噪声功能	0	200	
		显示功能	0	50	
		控制功能	0	500	
3	主要技术指标	装置容量	100	200	
		特性阻抗	50	50	
		载频频率	200	200	
		载频准确度	100	100	
		非线性失真系数（失真度）	200	200	
		调制特性	100	200	
		有效带宽	100	100	
		频率响应特性	200	200	
		杂音防卫度	0	200	
		选呼与紧呼	0	200	
		振鸣特性	50	50	
		信号强度	50	50	
		话音强度	50	50	
		光可视距离	0	50	
		传输距离（传输线最大允许固有衰减）	50	100	
		通话清晰度	0	600	
4		电源波动	2050	4400	

5		稳定性试验	2700	5800	
6		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
7		抗干扰性能			暂未要求
8		可靠性			暂未要求

产品名称：

煤矿载波通信与控制装置单机（编号：MAJY04-007-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

MT/T287-92《煤矿信号设备通用技术条件》

MT/T288-92《煤矿架线式电机车载波调度通信装置通用技术条件》

产品企业标准或技术要求

序号	检验项目		收费标准（元）		备注
			MIN	MAX	
1		外观、一致性检查	100	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 11600～21650 元（不含防爆）。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	功能	通话功能	50	50	
		呼叫功能	0	100	
		音量控制功能	0	50	
		显示功能	0	50	
3	主要技术指标	控制功能	0	250	
		本安输出最高开路电压	0	50	
		本安输出最大短路电流	0	50	
		载频频率	50	50	
		载频准确度	50	50	
		非线性失真系数（失真度）	100	100	
		调制特性	50	50	
		有效带宽	100	100	
		频率响应特性	200	200	
		自动增益控制特性	0	100	
		选呼与紧呼	0	200	
		振鸣特性	0	50	
		信号强度	0	50	
		话音强度	0	50	
		光可视距离	50	50	
4		电源波动适应能力	1000	2500	
5		工作稳定性	1300	3300	

6		高温工作	950	1950	
7		低温工作	1050	2050	
8		高温贮存	1150	2150	
9		低温贮存	1250	2250	
10		交变湿热试验	2000	2550	
11		振动试验	1450	2450	
12		冲击试验	200	200	
13		运输试验	300	300	
14		绝缘电阻检测	200	200	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17		抗干扰性能			暂未要求
18		可靠性			暂未要求

产品名称：

矿用生产调度通信系统（编号：MAJY04-008-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

MT/T401-1995《煤矿生产调度通信系统通用技术条件》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN	MAX	
1		外观、安全结构、一致性检查	500	500	1. 根据容量及功能复杂程度，8 门到 32 门的全性能一般收费 14900~24700 元（不含防爆）。 2. 以用户容量 8 门为基础，每增加 8 门增加 500 元。
2	基本功能	调度功能	500	600	
		交换功能	300	400	
		显示功能（总机、井下电话、电源切换）	100	200	
		录音功能	100	100	
		汇接功能（中继汇接、子系统汇接）	200	400	
		通拨功能	200	200	
		备用电源功能和电源自动切换	100	100	
3	选择功能	催挂功能	0	100	
		会议通话	0	100	
		显时、计时、录时	0	150	
		自检功能	0	100	
		有线无线转接功能	0	200	
		连选功能	0	100	
		数据修改	0	100	
4	主要技术指标	供电电源	50	50	
		用户容量	50	200	
		中继容量	50	100	
		调度容量	50	100	
		调度话路	50	100	
		交换绳路	50	100	
		中继线路	50	100	
		通信距离	50	100	

		用户线参数	50	50	
		话机振铃频率、断续比	100	100	
		调度振铃频率、断续比	100	100	
		紧呼振铃频率、断续比	100	100	
		断续时间偏差	50	50	
		总机峰音响度	50	50	
		电话振铃响度	50	50	
		最高直流开路电压	200	400	
		最大直流短路电流	200	400	
		最高铃流开路电压	200	400	
		最大铃流工作电流	200	400	
5		电源波动适应能力	4800	7900	
6		工作稳定性	6400	10500	
7		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
8		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
9		抗干扰性能			暂未要求
10		可靠性			暂未要求

产品名称:

煤矿生产调度自动交换电话总机（编号：MAJY04-009-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

MT/T405-1995《煤矿生产调度自动交换电话总机通用技术条件》

GB/T14381-93《程控数字用户自动交换机通用技术条件》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN	MAX	
1		外观、一致性检查	100	100	1. 根据容量及功能复杂程度,安全性能一般收费 35100~51700 元（不含防爆）。 2. 容量以8门为基础,每增加8门增加1000元。 3. 高低温贮存后性能测试; 4. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	基本功能	调度功能	200	200	
		交换功能	200	200	
		显示功能	50	50	
		录音功能	100	100	
		汇接功能(中继汇接、子系统汇接)	200	400	
		通拨功能	200	200	
		电源保护和自动切换功能	100	100	
3	选择功能	催挂功能	0	100	
		会议通话	0	100	
		显时、计时、录时	0	150	
		自检功能	0	100	
		有线无线转接功能	0	200	
		连选功能	0	100	
		数据修改	0	100	
4	主要技术指标	供电电源	50	50	
		容量	50	50	
		调度话机绳路	50	50	
		交换绳路	50	50	
		中继线路	50	50	
		适应话机号盘参数	100	100	
		最高用户铃流电压	200	200	

		最大用户铃流电流	200	200	
		最高用户馈电电压	200	200	
		最大用户馈电电流	200	200	
		传输衰耗（通话回路和中继回路）	200	200	
		串音衰耗	200	200	
		忙时杂音机功率	0	100	
		忙时非杂音机功率	0	100	
		对地不平衡度	0	200	
		正常呼叫铃流断续比和频率	100	100	
		紧急呼叫铃流断续比和频率	100	100	
		常态蜂音断续比和频率	100	100	
		紧急蜂音断续比和频率	100	100	
		蜂音响度	100	100	
		呼入信号	0	50	
		拨号音	50	50	
		回铃音	50	50	
		忙音	50	50	
		扩音指标	0	150	
	5		电源波动适应能力	3250	4900
	6		工作稳定性	6500	9800
7		高温工作	3250	4900	
8		低温工作	3350	5000	
9		高温贮存	3450	5100	
10		低温贮存	3550	5200	
11		交变湿热试验	3950	5600	
12		振动试验	3750	5400	
13		冲击试验	200	200	
14		运输试验	300	300	
15		绝缘电阻检测	200	300	
16		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
17		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17		抗干扰性能	暂未要求		
18		可靠性	暂未要求		

产品名称:

煤矿生产调度电话用安全耦合器（编号：MAJY04-010-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

MT402-95《煤矿生产调度电话用安全耦合器通用技术条件》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN (无源单路)	MAX (有源多路)	
1		外观、一致性检查	100	100	1. 根据无源单路和有源多路容量及功能复杂程度，无源单路和有源 8 路的全性能一般收费 11550 ~ 26300 元(不含防爆)。 2. 有源多路容量以 8 门为基础，每增加 8 门增加 1000 元。 3. 高低温贮存后性能测试； 4. 机械环境试验(振动试验、冲击试验、运输试验)后性能测试。
2	功能	将本质安全电话机来的摘机信号、拨号脉冲信号、紧呼信号等转化成调度交换机能接收的信号	50	50	
		将调度交换机发来的铃流信号、紧呼信号、催挂机信号等转化成本质安全电话机能接收的本质安全信号	50	50	
		将调度交换机发来的馈电电压转化成本质安全电话机能接收的馈电电压	50	50	
		传递双向话音信号	50	50	
		实现调度交换机与本质安全电话机之间的各种检测信号的双向转换	50	50	
		具备备用电源和备用电源的输入接口，当主供电电源停电时，能提供工作电源	0	50	
		稳压电源具有过压、过流保护功能	0	100	
		告警和显示功能	0	50	
3	主要技术指标	供电电源(有源型)	0	20	
		耦合器输出电压等级	0	20	
		用户线路参数	0	20	
		与总机之间的连接距离	0	20	
		传输衰减	100	100	
		串音衰减	0	100	

		忙时杂音计功率电平值	0	100	
		忙时非杂音计功率电平值	0	100	
		对地不平衡度	0	100	
		音响时声级	0	50	
		与总机之间的连接信号	100	100	
		与本安话机之间连接信号	100	100	
		本安侧最高铃流开路电压	50	200	
		本安侧最大铃流短路电流	50	200	
		本安侧最高直流开路电压	50	200	
		本安侧最大直流短路电流	50	200	
		影响本质安全性能的其他参数	0	100	
4		电源波动适应能力	0	2180	
5		工作稳定性	1500	4360	
6		高温工作	1050	2480	
7		低温工作	1150	2580	
8		高温贮存	1250	2680	
9		低温贮存	1350	2780	
10		交变湿热试验	1700	3180	
11		振动试验	1600	2980	
12		冲击试验	200	200	
13		运输试验	300	300	
14		绝缘电阻检测	200	300	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17		抗干扰性能			
18		可靠性			

产品名称：

煤矿用本质安全型电话机（编号：MAJY04-011-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

GB/T15279-94《自动电话机技术条件》

MT/T289-92《煤矿本质安全型共电、自动电话机通用技术条件》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN	MAX	
1		外观、一致性检查	100	100	1. 根据指标和功能复杂程度，安全性能一般收费 14150～18150 元（不含防爆）。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。
2		基本功能	150	200	
3	主要技术指标	发送响度 SLR	30	30	
		接收响度 RLR	30	30	
		侧音掩蔽 STMB	30	30	
		发送频响曲线位置	30	30	
		接收频响曲线位置	30	30	
		发送振幅特性	0	50	
		接收振幅特性	0	50	
		使用时无振鸣	20	20	
		发送非线性失真	50	50	
		接收非线性失真	50	50	
		脉冲断开电阻 RB	0	30	
		脉冲重拨功能	0	30	
		脉冲个数	0	30	
		脉冲速率	0	30	
		脉冲断续比 B/M	0	30	
		脉冲号码间隔 IDP	0	30	
		脉冲接通电阻 RM	0	20	
		双音频间隔	30	30	
		双音频重拨持续时间	30	30	
		双音频拨码电平 L1	30	30	

		双音频拨码电平 Lh	30	30	
		双音频频率偏差 ΔF_l	30	30	
		双音频频率偏差 ΔF_h	30	30	
		高低电平频差	50	50	
		无用频率总功率-低频分量功率	50	50	
		脉冲/双音频紧呼号码	50	50	
		振铃声级	50	50	
		摘机直流电阻	50	50	
		响铃状态阻抗	50	50	
		扩音性能	0	100	
		本质安全参数	50	50	
4		稳定性试验	1900	2800	
5		高温度工作试验	1250	1700	
6		低温度工作试验	1350	1800	
7		高温度贮存试验	1450	1900	
8		低温度贮存试验	1550	2000	
9		交变湿热试验	2800	3250	
10		振动试验	1800	2200	
11		冲击试验	200	200	
12		运输试验	300	300	
13		跌落试验	300	300	
14		绝缘电阻检测	200	200	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17		抗干扰性能			暂未要求
18		可靠性			暂未要求

产品名称:

矿用 PHS 通信系统（编号：MAJY04-012-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

RCR STD-28 个人手持式电话系统

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN	MAX	
1		外观、一致性检查	400	600	1. 根据功能复杂程度，单一通信协议全性能一般收费 18400～28700 元（不含防爆）。 2. 设备以 3 种为基础，1 种设备增加 2000 元； 3. 容量以 4 台中基站基础，每增加 4 台基站增加 1000 元； 4. 以 1 种有线通信协议和 1 种无线通信协议为基准，增加 1 种通信协议增加 2000 元 5.误码率≤5d: 4000 元， ≤15d: 6000 元
2	基本功能	语音业务	200	200	
		增值业务	200	200	
		配置业务	200	200	
		故障管理	200	200	
3	主要技术指标	供电电源（包括地面和井下设备）	200	300	
		无线工作频段	300	600	
		无线接入方式	200	400	
		无线调制方式	300	600	
		有线通信协议	300	600	
		局端设备到基站控制器通信距离	300	400	
		基站控制器到基站通信距离	300	400	
		无线传输距离	100	200	
		系统容量	300	600	
		系统误码率	4000	6000	
4		电源波动	4700	7400	
5		稳定性试验	6200	9800	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17		抗干扰性能			暂未要求
18		可靠性			暂未要求

产品名称:

矿用 PHS 通信中继器（编号：MAJY04-013-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

RCR STD-28 个人手持式电话系统

产品企业标准或技术要求

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
		1 路	
1	外观、一致性检查	100	
2	基本功能	100	
3	供电电压、工作电流（输入功率）	50	1. 根据中继路数及功能复杂程度，1 路全性能一般收费 9100 元（不含防爆）。每增加 1 路 1000 元
	输出电压	50	
	通信协议	50	
	通信方式	50	
	U 口容量	0	
	U 口通信距离	50	
	U 口负载特性	50	
4	电源波动适应能力	600	
5	工作稳定性	800	2. 高低温贮存后性能测试；
6	高温工作	700	3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
7	低温工作	800	
8	高温贮存	900	
9	低温贮存	1000	
10	交变湿热试验	1900	
11	振动试验	1200	
12	冲击试验	200	
13	运输试验	300	
14	绝缘电阻检测	200	
15	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
16	防爆性能		
17	抗干扰性能		暂未要求
18	可靠性		暂未要求

产品名称：

矿用 PHS 通信复用器（编号：MAJY04-014-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

RCR STD-28 个人手持式电话系统

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）	备注
			1 路电，1 路光	
1		外观、一致性检查	100	1. 根据复用路数及功能复杂程度，1 路电和 1 路光的复用器全性能一般收费 11100 元（不含防爆）。每增加 1 路 U 口增加 500 元，每增加 1 路 E1 口增加 1000 元。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2		基本功能	100	
3	主要技术指标	供电电压、工作电流（输入功率）	50	
		输出电压	50	
		通信协议	50	
		通信方式	50	
		U 口容量	0	
		U 口通信距离	50	
		U 口负载特性	50	
		E1 口容量	0	
		E1 口光发射功率	50	
		E1 口光接收灵敏度	50	
		E1 口最大通讯距离	50	
4		电源波动	850	
5		稳定性试验	1100	
6		高温工作试验	850	
7		低温工作试验	950	
8		高温贮存试验	1050	
9		低温贮存试验	1150	
10		交变湿热试验	2450	
11		振动试验	1350	
12		冲击试验	200	
13		运输试验	300	
14		绝缘电阻检测	200	

15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准	
17		抗干扰性能		暂未要求
18		可靠性		暂未要求

产品名称：

矿用 PHS 通信基站（编号：MAJY04-015-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

RCR STD-28 个人手持式电话系统

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）	备注
			1 种协议，0-3 信道	
1		外观、一致性检查	100	1. 以 1 种协议，1-3 信道为基准，全性能一般收费 15800 元（不含防爆）。每增加 1 信道增加 600 元，每增加 1 种通信协议增加 4000 元。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2		基本功能	150	
	主要技术指标	工作电流	50	
		有线通信协议	50	
		有线通信距离	50	
		天线阻抗	50	
		无线接入方式	50	
		工作频段	50	
		调制方式	50	
		频率稳定度	50	
		占用带宽	50	
		发射功率	50	
		载波关断泄漏功率	50	
		瞬态上升时间	50	
		瞬态下降时间	50	
		RMS 调制精度	50	
		邻道功率	50	
		传输速率精度	50	
		接收灵敏度	50	
4		电源波动	1500	
5		稳定性试验	2000	
6		高温度工作试验	1300	
7		低温度工作试验	1400	
8		高温度贮存试验	1500	
9		低温度贮存试验	1600	
10		交变湿热试验	2900	
11		振动试验	1800	

12		冲击试验	200	
13		运输试验	300	
14		绝缘电阻检测	200	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准	
17		抗干扰性能		暂未要求
18		可靠性		暂未要求

产品名称：

矿用 PHS 通信手机（编号：MAJY04-016-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

RCR STD-28 个人手持式电话系统

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）	备注
			1 种协议，1-3 信道	
1		外观、一致性检查	100	1. 以 1 种协议，1-3 信道为基准，全性能一般收费 17000 元（不含防爆）。每增加 1 信道增加 1000 元，每增加 1 种通信协议增加 5000 元。
2		基本功能	50	
3	主要技术指标	工作电压、电池开路电压、短路电流	100	2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。
		工作（发射和接收）电流	100	
		待机电流	50	
		振铃响度	60	
		天线阻抗	50	
		无线接入方式	50	
		工作频段	60	
		调制方式	60	
		频率稳定度	60	
		占用带宽	60	
		发射功率	60	
		载波关断泄漏功率	60	
		瞬态上升时间	60	
		瞬态下降时间	60	
		RMS 调制精度	60	
		邻道功率	60	
		传输速率精度	60	
		接收灵敏度	60	
4		电源波动	1780	
5		稳定性试验	2360	
6		高温度工作试验	1480	
7		低温度工作试验	1580	
8		高温度贮存试验	1680	
9		低温度贮存试验	1780	

10		交变湿热试验	2180	
11		振动试验	1980	
12		冲击试验	200	
13		运输试验	300	
14		跌落试验	200	
15		绝缘电阻检测	200	
16		工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
17		防爆性能	见防爆性能检验收费标准	暂未要求
18		抗干扰性能		
19		可靠性		

产品名称:

矿用 PHS 通信基站控制器 (编号: MAJY04-017-09)

依据标准: GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

RCR STD-28 个人手持式电话系统

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准 (元)		备注
			MIN (4U 口路, 1 路 E1 口)	MAX (16U 口路, 2 路 E1 口)	
1		外观、一致性检查	100	100	1. 根据 U 口和 E1 口路数及功能复杂程度, 4U 口路和 1 路 E1 口到 16U 口路, 2 路 E1 口全性能一般收费 12600 ~ 23200 元 (不含防爆)。每增加 4U 口路和 1 路 E1 口增加 3500 元。 2. 高低温贮存后性能测试; 3. 机械环境试验 (振动试验、冲击试验、运输试验) 后性能测试。
2		基本功能	100	200	
	主要技术指标	供电电压、工作电流 (输入功率)	50	50	
		输出电压	50	50	
		通信协议	50	50	
		通信方式	50	50	
		U 口容量	0	0	
		U 口通信距离	50	50	
		U 口负载特性	200	800	
		E1 口容量	0	0	
		E1 口光发射功率	50	200	
		E1 口光接收灵敏度	50	200	
		E1 口最大通讯距离	50	50	
4		电源波动	1000	2550	
5		稳定性试验	1400	3400	
6		高温度工作试验	1000	2000	
7		低温度工作试验	1100	2100	
8		高温度贮存试验	1200	2200	
9		低温度贮存试验	1300	2300	
10		交变湿热试验	2600	3600	
11		振动试验	1500	2550	
12		冲击试验	200	200	
13		运输试验	300	300	
14		绝缘电阻检测	200	200	

15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准	
17		抗干扰性能		暂未要求
18		可靠性		暂未要求

产品名称：

矿用光端机（编号：MAJY04-018-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

MT/T899-2000《煤矿用信息传输装置》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			（1路光、1路数字电）	（1路光、1路视频电）	
1		外观、一致性检查	100	100	1. 根据路数及功能复杂程度，转换路数为1路的全性能一般收费 11000～13100 元（不含防爆）。以1路为基准，每增加1路增加0.3系数。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2		基本功能	150	150	
3	主要技术指标	供电电压、工作电流（输入功率）	50	50	
		传输速率	50	50	
		转换路数	0	0	
		光纤波长	50	50	
		输出光功率	50	50	
		光接收灵敏度	50	50	
		输入数字电信号路数	0	0	
		输入数字电信号	50	0	
		输出电信号路数	0	0	
		输出数字电信号	50	0	
		输入视频电信号路数	0	0	
		输入视频电信号	0	100	
		输出视频电信号路数	0	0	
		输出视频电信号	0	200	
4		电源波动	800	1100	
5		稳定性试验	1000	1400	
6		高温度工作试验	900	1100	
7		低温度工作试验	1000	1200	
8		高温度贮存试验	1100	1300	
9		低温度贮存试验	1200	1400	
10		交变湿热试验	2400	2600	
11		振动试验	1300	1500	
12		冲击试验	200	200	

13		运输试验	300	300	
14		绝缘电阻检测	200	200	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17		抗干扰性能			暂未要求
18		可靠性			暂未要求

产品名称：

矿用声光信号通讯装置（含通讯器）（编号：MAJY04-019-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

MT/T287-92《煤矿信号设备通用技术条件》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN	MAX	
1		外观、一致性检查	100	100	1. 根据功能复杂程度，全性能一般收费 11600~17900 元（不含防爆）。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	基本功能	打点功能	50	50	
		声报警功能	50	50	
		光报警功能	50	50	
		通话功能	0	50	
3	主要技术指标	供电电压、工作电流（输入功率）	50	50	
		最高输出电压、最大输出电流	0	50	
		电池充放电指标	0	100	
		载波频率	0	50	
		通话声级	0	50	
		通话失真度	0	50	
		声信号交替时间、断续比	100	100	
		光信号交替时间、断续比	100	100	
		信号频率	0	50	
		信号声级	50	50	
		语音声级	50	50	
		指示灯发光距离	20	20	
		容量（台）	50	200	
		通话距离	30	80	
4		电源波动	900	1800	
5		稳定性试验	1200	2400	
6		高温度工作试验	900	1500	
7		低温度工作试验	1000	1600	
8		高温度贮存试验	1100	1700	
9		低温度贮存试验	1200	1800	

10		交变湿热试验	2500	3100	
11		振动试验	1400	2000	
12		冲击试验	200	200	
13		运输试验	300	300	
14		绝缘电阻检测	200	200	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17		抗干扰性能			
18		可靠性			暂未要求

产品名称:

煤矿用提升信号装置及单机（编号：MAJY04-020-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

MT/T834-1999《煤矿用提升信号装置》

产品企业标准或技术要求

序号	检验项目		收费标准		备注
1	外观（成套性）、一致性检查		300	500	1. 根据功能复杂程度，全性能一般收费 12800~16250 元（不含防爆）
2	基本性能	供电电源	100	200	
		信号内容	工作方式信号	50	
			工作执行信号	50	
			事故信号	50	
			检修信号（包括井筒检修）	50	
			中段（水平）指示信号：	50	
			闭锁信号	50	
			安全保护信号	50	
			操作方式信号	50	
	信号发送/接收方式	工作方式信号、工作执行信号：（上、慢上、下、慢下、正常开车）、检修信号、中段（水平）指示信号、操作方式信号的发送方式须采用下井口或中段（水平）始发到上井口，再由上井口将该信号确认转发到提升机房的转发方式，不得越过上井口直接向提升机房发信号（箕斗提升（不包括带乘人间的箕斗的人员提升）、单容器提升、上下井信号连锁的自动化提升系统除外）；	100	100	
		工作执行信号中的停车（含急停）、事故信号采用上下井口或中段（水平）直接将信号发送到提升机房的直发方式	50	50	

	信号要求	工作方式信号、工作执行信号、中段（水平）指示信号：声光或数显信号，应为保留信号，保留时间与执行时间一致；事故信号：声光信号；其他指示信号：灯光或数显信号，并为保留信号	100	100	
		所有信号应具备清晰可听性、可分析性和含义明确性，并符合 GB1251.1-1989 中 5.2.1~5.2.3 规定，其声信号性能应符合 GB1251.1-1989 中 8.1~8.2 的要求，光信号性能应符合 MT/T287-1992 中的 4.4.5 要求，并在各自产品标准中明确规定	200	200	
		一套信号装置供给几个水平使用时，各水平所发出的信号必须有区别工作方式和工作执行信号：采用打点的方式区分时，打点数应符合下表规定；采用声响信号区分时，应符合 GB16541-1996 中 4.1.3 规定	200	200	
		检修信号：应设置井筒检修信号，并具有供检修人员发送开车、停车信号的接口，检修信号应保持显示，且必须由人工解除	100	100	
		事故信号：声光信号，上、下井口和中段（水平）等各信号发送点，可直接向提升机房发送事故信号。事故信号发出后，信号发送及提升机房应有灯光保留，事故信号的解除，必须由提升房进行。	100	100	
		闭锁信号：1、提升机与提升机电控回路的闭锁关系。2、提升信号与操车电控回路的闭锁关系 3、提升信号与罐笼安全门的闭锁关系	300	300	
		操作方式信号：应设置自动（限主井箕斗用）、手动、检修三种操作方式信号和显示以及操作方式的转换开关	150	150	
		色光要求：信号装置的灯光信号与数显信号的色光选择和使用方法应符合 GB14778 的有关规定	100	100	
		传输距离	100	100	

		最大容量	200	300	
3		主井或付井或斜井特定性能	200	200	
4		备用性能	100	100	
5	选择性能	设有自动记录和显示提升勾数及手动清零功能	0	100	
		设置于上、下井口、提升机房和中段的信号单机具有工作方式、工作执行、各中段指示信号的本次、前次、前前次打点数和历史数据的存储记忆、复查功能及打印接口	0	100	
		声光信号显示牌	0	50	
		话音通讯或联系询问信号的功能	0	200	
6		电源波动适应能力	5000	6300	
7		工作稳定性	5000	6300	
8		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
9		抗干扰性能			暂未要求
10		可靠性			暂未要求

煤矿用提升信号装置单机

序号	检验项目		收费标准		备注
			min	max	
1	外观、一致性检查		100	100	1. 根据功能和监控容量的复杂程度，全性能一般收费16850-33200元（0-2路电源，不含防爆）； 2. 增加1路电源增加3000；当电源路数>3时，增加1路电源增加1500元； 3. 高低温贮存后性能测试； 4. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	基本功能		400	800	
3	主要技术指标	供电电源	100	100	
		输入信号	150	300	
		输出信号	150	300	
		最大传输距离	100	100	
		最大监控容量	200	350	
		直流电源输出	0	600	
4	电源波动适应能力		1650	3850	
5	工作稳定性		2200	5100	
6	高温工作		1400	2850	
7	低温工作		1500	2950	
8	高温贮存		1600	3050	

9	低温贮存	1700	3150	
10	交变湿热试验	3000	4450	
11	振动试验	1900	3350	
12	冲击试验	200	200	
13	运输试验	300	300	
14	绝缘电阻	200	300	
15	工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16	防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17	抗干扰性能			暂未要求
18	可靠性			暂未要求

产品名称：

煤矿机采工作面通信、控制装置（编号：MAJY04-022-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

MT/T824-99《煤矿机采工作面通信、控制装置》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN	MAX	
1		外观、一致性检查	300	500	1.根据容量及控制功能复杂程度，全性能一般收费 11300～11900 元（不含防爆）。 2.设备以3种为基础，每增加1种，费用增加0.15的系数；话机容量以5台为基准，每增加5台增加0.1的系数。
3	电气性能	供电电压	100	100	
		控制距离	500	1000	
		通话功能：容量、响度、失真度、通话方式、音频扩展、信号	600	900	
		控制功能	700	1000	
		扩展功能	0	300	
		保护功能	100	200	
		本安端口参数	200	200	
3		电源波动	4400	7400	
4		稳定性试验	4400	7400	
5		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
6		抗干扰性能			暂未要求
7		可靠性			暂未要求

产品名称：

扩音电话（编号：MAJY04-022-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

MT/T824-99《煤矿机采工作面通信、控制装置》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN	MAX	
1		外观、一致性检查	100	100	1. 根据功能指标复杂程度，安全性能一般收费 13100 ~ 19400 元(不含防爆)。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	基本功能	通话功能	50	50	
		显示功能	50	50	
3	选择功能	紧急闭锁开关功能	0	50	
		打点功能	0	50	
4	技术指标性	工作电压、电流	50	50	
		话音开启电平	50	50	
		扩音响度	50	50	
		扩音话音失真度	100	100	
		频率响应	300	300	
		ab 线输出信号电平	50	50	
		ab 线输出信号失真度	100	100	
		打点/报警信号频率	0	50	
		打点/报警信号响度	0	50	
		报警信号交替时间	0	50	
		报警声、光信号断续比	0	50	
		报警光信号可视距离	0	50	
		紧急闭锁开关动作和复位指标	0	100	
		电池最高开路电压、最大短路电流	0	50	
		电池充放电指标	0	100	
5		电源波动	1200	2100	
6		稳定性试验	1600	2800	

7		高温度工作试验	1100	1700	
8		低温度工作试验	1200	1800	
9		高温度贮存试验	1300	1900	
10		低温度贮存试验	1400	2000	
11		交变湿热试验	2100	2700	
12		振动试验	1600	2200	
13		冲击试验	200	200	
14		运输试验	300	300	
15		绝缘电阻检测	200	200	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17		抗干扰性能			暂未要求
18		可靠性			暂未要求

产品名称：

架线电机车无线通信信号装置耦合器、指挥机、移动机、发射机、接收机、汇接机（编号：MAJY04-024-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

GB/T12192~12193-1990《移动通信调频无线电话接收机、发射机测试方法》

GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》

产品企业标准或技术要求

1) 耦合器、指挥机、移动机、发射机、接收机

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN（单信道）	MAX（单信道）	
1		外观、一致性检查	100	100	1. 根据产品功能指标复杂程度，以单信道为基准，全性能一般收费 18500~24800 元（不含防爆）。每增加0.3系数。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2		基本功能	50	100	
3	技术指标性	额定供电电压	50	50	
		发射机工作电流	50	50	
		接收机工作电流	50	50	
		待机电流	50	50	
		发射机工作频率	50	50	
		频率容差	50	50	
		发射功率	50	50	
		调制灵敏度	100	100	
		调制音频失真	100	100	
		调制限制	100	100	
		接收机工作频率	50	50	
		可用灵敏度	100	100	
		导频灵敏度	100	100	
		音频输出	100	100	
		失真度	100	100	
		线路最大输出电压	50	50	
		线路最大输出电流	50	50	

		电池开路电、电池短路电流	0	50	
		插入衰减	0	100	
		双工调制灵敏度	0	100	
		双工接收灵敏度	0	100	
		双工音频输出功率	0	100	
		最大工作电流	0	50	
4		电源波动	2100	2700	
5		稳定性试验	2600	3600	
6		高温工作试验	1700	2200	
7		低温工作试验	1800	2300	
8		高温贮存试验	1900	2400	
9		低温贮存试验	2000	2500	
10		交变湿热试验	2250	3700	
11		振动试验	2100	2700	
12		冲击试验	200	200	
13		运输试验	300	300	
14		绝缘电阻检测	200	300	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17		抗干扰性能			暂未要求
18		可靠性			暂未要求

3) 汇接机

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN（2 合 1）	MAX（4 合 1）	
1		外观、一致性检查	100	100	1. 根据汇接通道数量,以 2 合 1 到 4 合 1 为基准,全性能一般 收 费 15400 ~ 22400 元（不含防爆）。 2. 高低温贮存后性能测试; 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2		基本功能	50	100	
3	主要技术指标	特性阻抗	50	100	
		汇接通道	0	0	
		工作频率（上行、下行）	100	150	
		增益（dB）（上行、下行）	200	300	
		带宽（上行、下行）	200	300	
		通道之间隔离度	200	300	
		输出信号（上行、下行）	100	150	
		失真度（%）	0	100	
		供电电压、工作电流（输入功率）	100	100	
4		电源波动	1500	2400	
5		稳定性试验	2000	3200	
6		高温度工作试验	1300	2000	
7		低温度工作试验	1400	2100	
8		高温度贮存试验	1500	2200	
9		低温度贮存试验	1600	2300	
10		交变湿热试验	2500	3400	
11		振动试验	1800	2400	
12		冲击试验	200	200	
13		运输试验	300	300	
14		绝缘电阻检测	200	200	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17		抗干扰性能			暂未要求
18		可靠性			暂未要求

产品名称：

无线数据、视频信号调制解调器（编号：MAJY04-025-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

GB/T12192~12193-1990《移动通信调频无线电话接收机、发射机测试方法》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN	MAX	
1		外观	100	100	1. 根据功能指标复杂程度，安全性能一般收费 12700 ~ 20600 元（不含防爆）。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2		基本功能	100	200	
		额定供电电压	50	50	
		工作电流	50	50	
		待机电流	0	50	
		调制方式	50	50	
		工作方式	50	50	
		传输速率	50	50	
		工作频率	50	50	
		频率容差	50	50	
		发射功率	50	50	
		最大频偏	100	100	
		接收灵敏度	100	100	
		视频信号	0	200	
		双工调制灵敏度	0	50	
		双工接收灵敏度	0	100	
		双工音频输出功率	0	100	
		最大工作电流	0	100	
		电池开路电压、电池短路电流	0	50	
4		电源波动	1100	2200	
5		稳定性试验	1400	2900	
6		高温工作试验	1000	1750	

7		低温度工作试验	1100	1850	
8		高温度贮存试验	1200	1950	
9		低温度贮存试验	1300	2050	
10		交变湿热试验	2600	3300	
11		振动试验	1500	2250	
12		冲击试验	200	200	
13		运输试验	300	300	
14		绝缘电阻检测	200	300	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17		抗干扰性能			暂未要求
18		可靠性			暂未要求

产品名称：

无线通信信号装置（编号：MAJY04-026-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

GB/T15844.1-95《移动通信调频无线电话机通用技术条件》

GB/T12192~12193-90《移动通信调频无线电话接收机，发射机测试方法》

产品企业标准或技术要求

序号		检验项目	收费标准（元）		备注
			MIN	MAX	
1		外观、一致性检查	200	300	1.根据功能、技术指标的复杂程度，全性能一般收费 9200 ~ 16800 元（不含防爆）。 2.设备以 3 种为基础，每增加 1 种设备增加 2000 元； 3.根据频道，以单频、一种通信协议为基准，每增加 1 信道或增加一种通信协议增加 3000 元
2		基本功能	800	1500	
3		主要技术指标	1000	1800	
4		电源波动	3600	6600	
5		稳定性试验	3600	6600	
6		防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
7		抗干扰性能	暂未要求		
8		可靠性	暂未要求		

产品名称：

网络交换机(编号：)

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

MT/T1081-2008 矿用网络交换机

YD/T1099-2005 以太网交换机技术要求

产品企业标准或技术要求

序号	检验项目	收费标准（元）			备注
		MIN (MT209 基本要求， 2光4电 口)	MT/T1081 基本要求(2 光4电口)	MAX (MT/T1081-20 08 最大要求，2 光4电口)	
1	外观、一致性检查	100	100	100	1. 根据功能指标复杂程度，2光4电口的全性能一般收费16850~36150元（不含防爆）。2光4电口为基准，每增加1光口增加1500元，增加1电口增加1000元。 2. 高低温贮存后进行性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	应符合IEEE802.3协议，以太网光端口，以太网电端口，支持全双工/半双工	50	50	50	
	宜具有CAN、PROFIBUS、Lonworks、FF工业现场总线接口	0	0	50	
	宜具有RS-485和RS-232等数据接口	0	0	50	
	宜支持环型等冗余网络结构	0	0	50	
	应初始化参数设置和掉电保护功能	50	50	50	
	宜可网管，支持SNMP管理功能	0	0	200	
	应具有VLAN功能	200	200	200	
	宜具有流量控制功能	0	0	200	
	宜具有自诊断和故障指示功能	0	0	50	
	应具有电源、工作状态、通信状态指示功能	50	50	50	

		用于爆炸环境的应是防爆型（宜是本质安全型），其输入输出信号应是本安型	50	50	50	
3	技术 指 标 性	供电电压、工作电流（输入功率）	50	50	50	
		千兆光口或百兆光口（传输距离，发射功率、接收灵敏度、最大接续方式和数量）	300	300	300	
		千兆电口或百兆电口（信号、传输速率和距离）	100	100	100	
		RS485 接口（信号、传输速率和距离）	100	100	100	
		RS232 接口（信号、传输速率和距离）	0	0	100	
		CAN 接口（信号、传输速率和距离）	100	100	100	
		其它电接口（信号、传输速率和距离）	0	0	100	
		网络重构自愈时间	0	200	200	
		吞吐量	0	200	200	
		转发速率	0	200	200	
		丢包率	0	200	200	
		时延	0	0	200	
		备用电源	0	50	50	
4		电源波动适应能力	1800	2850	4350	
5		工作稳定性	2100	3800	5800	
6		高温工作	1450	2300	3300	
7		低温工作	1550	2400	3400	
8		高温贮存	1650	2500	3500	
9		低温贮存	1750	2600	3600	
10		交变湿热试验	2850	3700	4700	
11		振动试验	1850	2700	3700	
12		冲击试验	200	200	200	
13		运输试验	300	300	300	
14		绝缘电阻	200	200	300	
15		工频耐压	见防爆性能检验收费标准			
16		防爆性能	见防爆性能检验收费标准			

五、钻孔机具及附件

产品名称：

煤矿用反井钻机（编号：**MAJY05-001-09**）

依据标准：MT213-1991 《煤矿用反井钻机通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准 (元)	备注
1	外观质量	161.5	
2	空载性能	1045.5	
3	密封性能	1742.5	
4	钻进推力和扩孔拉力	6851	
5	额定压力	1045.5	
6	额定扭矩	10846	
7	额定转速	1045.5	
8	噪声要求	4352	

产品名称：

架柱式电动钻机（编号：MAJY05-002-09）

依据标准：MT52-1996《煤矿用岩石电钻》

序号	检验项目	收费标准(元)	备注
1	外观	161.5	
2	制造质量	/	
3	主机重量	263.5	
4	架柱重量	263.5	
5	侧式供水装置密封试验	263.5	
6	空转及推进试验	433.5	
7	额定电压	263.5	
8	额定电流	263.5	
9	主轴转矩	2104	
10	主轴转速	2104	
11	最大转矩	433.5	
12	堵转转矩	433.5	
13	推力测定	892.5	
14	推进行程	263.5	
15	推进速度	263.5	
16	钻进速度	2983.5	
17	噪声	2635	
18	最大钻孔深度	/	需井下试验,无可操作性
19	安全性能	263.5	
20	架柱式支架调整范围	263.5	

产品名称：

岩石电钻（编号：MAJY05-003-09）

依据标准：MT52-1996《煤矿用岩石电钻》

序号	检验项目	收费标准(元)	备注
1	外观	161.5	
2	制造质量	0	
3	主机重量	263.5	
4	导轨重量	263.5	
5	侧式供水装置密封试验	263.5	
6	空转及推进试验	433.5	
7	额定电压	263.5	
8	额定电流	263.5	
9	主轴转矩	2235.5	
10	主轴转速	2235.5	
11	最大转矩	433.5	
12	堵转转矩	433.5	
13	推力测定	892.5	
14	推进行程	263.5	
15	推进速度	263.5	
16	钻进速度	2983.5	
17	噪声	2635	
18	最大钻孔深度	0	需井下试验，无可操作性
19	安全性能	263.5	

产品名称：

电动回转振动钻机（编号：MAJY05-004-09）

依据标准：MT52-1996《煤矿用岩石电钻》

序号	检验项目	收费标准 (元)	备注
1	外观	161.5	
2	制造质量	0	
3	主机重量	263.5	
4	导轨重量	263.5	
5	侧式供水装置密封试验	263.5	
6	空转及推进试验	433.5	
7	额定电压	263.5	
8	额定电流	263.5	
9	主轴转矩	2104	
10	主轴转速	2104	
11	最大转矩	433.5	
12	堵转转矩	433.5	
13	推力测定	892.5	
14	推进行程	263.5	
15	推进速度	263.5	
16	钻进速度	2983.5	
17	噪声	2635	
18	最大钻孔深度	0	需井下试验，无可操作性
19	安全性能	263.5	
20	振动频率、振幅	1164.5	

产品名称：

气动锚杆钻机（编号：MAJY05-005-09）

依据标准：MT/T688-1997《煤矿用锚杆钻机通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准(元)	备注
1	外观	171	
2	机重	279	
3	额定压力	279	
4	空载转速	279	
5	超载转矩	945	
6	额定转矩	1755	
7	额定转速	1755	
8	最大输出功率	279	
9	密封性	459	
10	推进力	945	
11	推进行程	171	
12	伸缩高度	171	
13	钻孔速度	4455	
14	噪声	2790	
15	耗气量	279	
16	安全性能	459	
17	可靠性	459	
18	振动频率、振幅	0	适用振动式锚杆钻机
19	机载锚杆钻机	0	
20	辅助机构性能	0	

产品名称：

液压锚杆钻机（编号：MAJY05-006-09）

依据标准：MT/T974-2006《煤矿用单体液压锚杆钻机》

序号	检验项目	收费标准 (元)	备注
1	装配质量	171	
2	外观质量	171	
3	承压性能	459	
4	非金属聚合物阻抗试验	0	
5	玻璃钢支腿阻抗试验	0	
6	玻璃钢支腿水压渗漏环向应力试验	945	
7	额定转矩	1845	
8	额定压力	279	
9	额定转速	1845	
10	额定流量	279	
11	推进力	945	
12	空载推进速度	279	
13	返回速度	279	
14	推进行程	279	
15	导轨长度	279	
16	最小工作高度	279	
17	最大工作高度	279	适用于导轨式钻机
18	密封性能	459	
19	噪声	2790	
20	钻进性能	4455	
21	机重	279	
22	可靠性	459	
23	泵站额定压力	279	
24	泵站额定流量	279	
25	泵站油箱温度	279	
26	泵站质量	279	

产品名称：

电动锚杆钻机（编号：MAJY05-007-09）

依据标准： MT/T539-2006 《煤矿用电动锚杆钻机》

序号	检验项目	收费标准 (元)	备注
1	基本性能	152	
2	外观质量	152	
3	承压性能	408	
4	非金属聚合物材质阻燃抗静电试验	0	
5	玻璃钢支腿阻燃抗静电试验	0	
6	玻璃钢支腿水压渗漏及力学性能试验	840	
7	电机过转矩试验	0	
8	钻机瞬时过载能力	840	
9	额定转矩	1600	
10	额定转速	1600	
11	推进力	840	
12	空载推进速度	248	
13	返回速度	248	
14	推进行程	248	
15	钻机最大伸展高度	248	
16	钻机最小高度	248	
17	支腿动力的水压和气压	248	
18	密封性能	408	
19	噪声	2480	
20	钻进性能	3960	
21	机重	248	
22	可靠性	408	
23	配套泵站额定压力	248	
24	配套泵站额定流量	248	
25	配套泵站油箱温度	248	
26	配套泵站机重	248	

产品名称：

气动手持式钻机（编号：MAJY05-008-09）

依据标准：MT/T994—2006《矿用手持式气动钻机》

序号	检验项目	收费标准 (元)	备注
1	外观	171	
2	制造质量	171	
3	阻燃抗静电性能	171	
4	玻璃钢支腿安全性	459	
5	架柱安全性能	0	手持式机型无此项
6	自动复位功能	171	
7	噪声	2790	
8	机重	279	
9	承压性	459	
10	密封性	459	
11	额定转矩	1755	
12	额定转速	1755	
13	最大输出功率	279	
14	最大负荷转矩	279	
15	动力失速转矩	279	
16	负荷耗气量	279	
17	空载转速	279	
18	支腿机重	0	手持式机型无此项
19	支腿伸缩行程	0	
20	支腿推进力	0	
21	架柱机重	0	
22	导轨推进行程	0	
23	导轨长度	0	
24	空载推进阻力	0	
25	最大最小工作高度	0	
26	连续运转性能	945	
27	钻孔速度	4455	
28	振动频率	0	手持式机型无此项

产品名称：

气动支腿式钻机、气动架柱式钻机（编号：MAJY05-009-09）

依据标准：MT/T994—2006《矿用手持式气动钻机》

序号	检验项目	收费标准 (元)	备注
1	外观	152	
2	制造质量	152	
3	阻燃抗静电性能	152	
4	玻璃钢支腿安全性	408	
5	架柱安全性能	408	
6	自动复位功能	152	
7	噪声	2480	
8	机重	248	
9	承压性	408	
10	密封性	408	
11	额定转矩	1560	
12	额定转速	1560	
13	最大输出功率	248	
14	最大负荷转矩	248	
15	动力失速转矩	248	
16	负荷耗气量	248	
17	空载转速	248	
18	支腿机重	248	
19	支腿伸缩行程	248	
20	支腿推进力	840	
21	架柱机重	248	
22	导轨推进行程	248	
23	导轨长度	248	
24	空载推进阻力	248	
25	最大最小工作高度	248	
26	连续运转性能	840	
27	钻孔速度	4207.5	
28	振动频率	0	仅适用于振动 钻机

产品名称：

液压回转钻机、液压回转振动钻机（编号：MAJY05-010-09）

依据标准：MT/T974-2006《煤矿用单体液压锚杆钻机》

MT/T198-1996《煤矿用液压凿岩机通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准 (元)	备注
1	装配质量	161.5	
2	外观质量	161.5	
3	承压性能	433.5	
4	阻燃抗静电试验	0	
5	额定压力	263.5	
6	额定转矩	2104	
7	额定转速	2104	
8	额定流量	263.5	
9	推进力	892.5	
10	空载推进速度	263.5	
11	返回速度	263.5	
12	推进行程	263.5	
13	导轨长度	263.5	
14	密封性能试验	433.5	
15	噪声	2635	
16	钻进性能	4207.5	
17	机重	263.5	
18	可靠性	892.5	
19	配套泵站额定压力	263.5	
20	配套泵站额定流量	263.5	
21	配套泵站油箱温度	263.5	
22	配套泵站质量	263.5	
23	振动频率、振幅	1164.5	

产品名称：

煤矿用乳化液钻机（编号：MAJY05-011-09）

依据标准： MT/T1062—2008 《煤矿用乳化液钻机》

序号	检验项目		收费标准 (元)	备注
1	装配与制造质量		免收	
2	外观质量		161.5	
3	安全性能	铝合金件摩擦火花安全性能	3833.5	
		非金属件阻燃抗静电性能		
		玻璃钢支腿阻燃抗静电性能及环向应力		只适用于玻璃钢支腿支撑钻机
		压力限定装置		
		供液控制阀自动复位功能		
		承载能力与稳定性		只适用于架柱式钻机
		钻臂与行走机构		只适用于钻车式钻机
		噪声特性		
		液压胶管性能		
4	回转性能	额定压力	5185	
		额定流量		
		额定转矩		
		额定转速		
		最大转矩		
5	振动性能	振动频率	1164.5	只适用于振动式钻机
		振动幅值		
6	推进性能	推进力与推进阻力	1615	只适用于架柱式、支腿式钻机
		推进速度与返回速度		只适用于架柱式钻机
		推进行程与导轨长度		
7	外形尺寸、工作高度		263.5	工作高度只适用于架柱式钻机
8	机重		263.5	

9	承压性及密封性	433.5	
10	钻进性能	4207.5	
11	连续运转性能	892.5	
12	最大转矩安全因数	433.5	
13	专用乳化液泵站	0	适用于配套专用乳化液 泵站

产品名称：

气腿式凿岩机（编号：MAJY05-012-09）

依据标准： MT/T903-2002 《煤矿用气动凿岩机通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准(元)	备注
1	外观	171	
2	安全性	279	
3	密封性	459	
4	支腿耐压、耐冲击	540	
5	支腿伸出高度	279	
6	机重	279	
7	额定压力	279	
8	耗气量	279	
9	冲击能	1579.5	
10	冲击频率	1579.5	
11	转矩	945	
12	回转速度	279	
13	噪声	2790	
14	凿孔速度	2790	
15	首次无故障凿孔深度	0	试验周期长，无可操作性
16	不拆机凿孔深度	0	
17	主要易损件寿命	0	

产品名称：

气镐、气铲（编号：MAJY05-013-09）

依据标准： MT/T903-2002《煤矿用气动凿岩机通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准 (元)	备注
1	外观	171	
2	安全性	279	
3	密封性	459	
4	支腿耐压、耐冲击	0	无此项
5	支腿伸出高度	0	无此项
6	机重	279	
7	额定压力	279	
8	耗气量	279	
9	冲击能	1579.5	
10	冲击频率	1579.5	
11	转矩	945	
12	回转速度	279	
13	噪声	2790	
14	凿孔速度	0	无此项
15	首次无故障凿孔深度	0	试验周期长，无可操作性
16	不拆机凿孔深度	0	
17	主要易损件寿命	0	

产品名称：

液压凿岩机、液压冲击器（编号：MAJY05-014-09）

依据标准： MT/T198-1996《煤矿用液压凿岩机通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准(元)	备注
1	外观	171	
2	机重	279	
3	边心距	279	
4	冲击启动平稳性与耐压	459	
5	空负载回转壳体温度	279	液压冲击器不要求
6	冲击能	2691	
7	冲击频率	2691	
8	冲击工作流量	279	
9	回转扭矩	5382	液压冲击器不要求
10	回转数	279	
11	噪声	2790	
12	凿孔速度	5382	液压冲击器不要求
13	首次无故障工作时间	0	试验周期长，无可操作性
14	不拆机工作时间	0	
15	冲击活塞寿命	0	
16	换向阀寿命	0	
17	蓄能器隔膜寿命	0	
18	回转机构寿命	0	
19	新产品可靠性	0	

产品名称：

液压钻车、液压锚杆钻车、钻架、钻装机（编号：MAJY05-015-09）

依据标准：MT/T199-1996《煤矿用液压钻车通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准(元)	备注
1	外观	459	
2	机重及外形尺寸	1233	
3	防爆及安全性能	459	
4	启动电流	459	
5	耐压及密封性能	1755	
6	行走性能	1755	
7	整机稳定性能	2790	
8	钻臂及推进器性能	3600	
9	凿岩性能	7605	
10	温度	459	
11	额定压力	459	
12	回转流量	459	
13	冲击流量	459	
14	供水及供气性能	1755	
15	噪声	2790	
16	可靠性	0	需下井长期运转，无可操作性
17	成套性供应范围	459	

产品名称：

矿用锚索张拉机具（编号：MAJY05-016-09）

依据标准：MT/T972-2006《矿用锚索张拉机具》

序号	检验项目	收费标准(元)	备注
1	外观质量	171	
2	机重	279	
3	行程	279	
4	中孔直径	279	
5	示值准确度偏差	4635	
6	防爆及安全性	459	
7	空载性能	459	
8	额定压力	279	
9	额定张拉力	279	
10	千斤顶内泄压降	279	
11	退锚压力	279	
12	噪声	2790	
13	外泄漏	459	
14	超载性能	459	
15	系统流量	279	
16	耗气量	279	适用于气动锚索张拉 机具

产品名称：

锚杆拉力计（编号：MAJY05-017-09）

依据标准：MT/T979-2006《煤矿用锚杆拉力计》

序号	检验项目	收费标准 (元)	备注
1	防爆及安全性	171	
2	中孔直径	279	
3	行程	279	
4	外观及质量	171	
5	空载性能	459	
6	满载性能	1359	
7	超载性能	2259	
8	示值误差	4635	

产品名称：

煤矿井下移动式空气压缩机（编号：MAJY05-018-09）

依据标准：MT687-1997《煤矿井下移动式空气压缩机》

序号	检验项目	收费标准 (元)	备注
1	外观质量	171	
2	防爆性能及安全性	459	
3	灵敏度	1755	
4	温度	279	
5	密封性	459	
6	机重	279	
7	容积流量	4635	
8	排气压力	279	
9	转速	459	
10	比功率	2790	
11	噪声声功率级	1755	
12	振动烈度	1755	
13	润滑油耗量	0	需长期运转，无可操作性
14	清洁度值	0	需长期运转后，无可操作性
15	可靠性	0	需长期运转，无可操作性
16	成套要求	279	
17	辅助装置	279	

产品名称：

容积式制冷压缩冷凝机组（矿用制冷装置：冷水机组、冷风机组）（编号：**MAJY05-019-09**）

依据标准：GB/T21363—2008《容积式制冷压缩冷凝机组》

GB9237—2001《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》

MT687-1997《煤矿井下移动式空气压缩机》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	一般规定	279	
2	制冷系统安全	459	
3	灵敏度	4635	
4	安全标识	171	
5	标志	171	
6	包装	171	
7	制冷系统密封性能	459	
8	绝缘电阻	459	
9	制冷量	13635	
10	输入功率	459	
11	性能参数	459	
12	最大负荷运行	459	
13	部分负荷性能	459	
14	噪声	2790	
15	振动	1755	
16	涂漆件涂层附着力	459	

产品名称：

转子式混凝土喷射机（编号：MAJY05-020-09）

依据标准：MT/T547—2006《转子式混凝土喷射机》

序号	检验项目	收费标准 (元)	备注
1	基本要求	171	
2	防爆及安全性	279	
3	外观要求	171	
4	结合板要求	279	
5	变形量	945	适用于 U 型腔料杯和 非金属弯头
6	爆裂	945	适用于 U 型腔料杯和 非金属弯头
7	料杯脱落	279	适用于 U 型腔料杯
8	油水分离器	279	
9	生产能力	4635	
10	适用水灰比	279	
11	输送距离	1755	
12	工作压力	279	
13	耗气量	279	
14	粉尘浓度	459	
15	噪声	2790	
16	温升	279	
17	邵氏硬度	279	

产品名称：

混凝土泵（编号：MAJY05-021-09）

依据标准：GB/T13333—2004《混凝土泵》

序号	检验项目		收费标准 (元)	备注
1	一般性能		171	
2	外形尺寸		279	
3	防爆安全性		279	
4	最大实际输送量		9459	
5	吸入效率		4635	
6	噪声声功率级		2790	
7	泵送混凝土最大工作压力		2790	
8	分配阀及泵送机构		945	
9	液压系统	各机构压力	459	
		溢流阀调定压力	459	
		平稳性	279	
		渗漏油及耐压	459	
		油温	279	
		功能设置	279	若采用电气控制， 此项内容不适用
10	电气系统	绝缘电阻	279	
		功能设置	279	若采用液压控制， 此项内容不适用
		安全设置	279	
11	安全装置	459		
12	外观质量	171		

产品名称:

气动隔膜泵（编号：MAJY05-022-09）

依据标准：JB/T8697—1998《隔膜泵》

GB/T5621-2008《凿岩机械与气动工具 性能试验方法》

序号	检验项目		收费标准(元)	备注
1	外观		161.5	
2	壳体强度		433.5	
3	运转试验	吸程	2635	
		扬程	2635	
		耗气量	433.5	
		排水流量	2635	
4	噪声		2635	
5	安全性		433.5	
6	机重		263.5	

产品名称：

气动注浆泵（编号：MAJY05-023-09）

依据标准：JB/T8091—1998《螺杆泵试验方法》

GB/T5621-2008《凿岩机械与气动工具 性能试验方法》

序号	检验项目	收费标准(元)	备注
1	外观	161.5	
2	排浆流量	4377.5	
3	排浆压力	433.5	
4	排浆机构容积效率	1657.5	
5	几何尺寸	263.5	
6	耗气量	433.5	
7	排浆系统耐压与渗漏	433.5	
8	气动系统耐压与渗漏	433.5	
9	表面温度	263.5	
10	噪声	2635	
11	安全阀性能	433.5	
12	整机工作稳定性	433.5	
13	机重	433.5	
14	安全性	433.5	

产品名称：

煤矿坑道勘探用钻机（编号：MAJY05-024-09）

依据标准：MT/T 790-2006《煤矿坑道勘探用钻机》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	基本要求	1100	1400	1. 检验项目中的收费标准是单次费用，样品检验中如出现重复性试验，费用另计。 2. 立轴式钻机收费标准参考全液压钻机收费标准，除提升能力外的其它检验项目，按全液压钻机相同检验项目收费标准的85%收取，提升能力试验费另外按2000元/台次收取。 3. 履带式钻机爬坡试验费按2000元/台次收取。 4. 按照钻机功率大小，划分2个收费档次： $P \leq 22 \text{ kW}$ ，对应最低收费标准； $P \geq 45 \text{ kW}$ ，对应最高收费标准。
2	安全性	700	800	
3	空载运转性能	1600	2000	
4	负载运转性能	1200	1400	
5	过载性能	700	800	
6	整机效率	1700	1900	
7	噪声	600	700	
8	温升	3400	4000	

产品名称:

煤矿井下安全工程钻机（编号：MAJY05-025-09）

依据标准：MT/T356-2005《煤矿井下安全工程钻机》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	一般要求	50	50	钻机耐久性检验项目试验时间太长,安标检验不作考核。 收费标准中: MIN（元）为: 额 定 扭 矩 $\leq$ (3200N·m) ; MAX（元）为: 额 定 扭 矩 $>$ (3200N·m) 。
2	安全要求	50	50	
3	外观要求	50	50	
4	空载运转	300	300	
5	负载运转	5000	6000	
6	过载运转	900	1500	
7	推进机构	800	1000	
8	整机效率	1800	1800	
9	卡盘、夹持器	750	950	
10	锚固机构	200	200	
11	提升机构	300	300	
12	噪声	300	300	
13	温升	500	500	
14	钻机耐久性	/	/	

六、提升运输设备

（一）提升机及绞车类产品

产品名称：

JTK 型矿用提升绞车（编号：MAJY06-001-10）

依据标准：AQ1032-2007《煤矿用 JTK 型提升绞车 安全检验规范》、JB/T 7888.2-1999《JTK 型矿用提升绞车》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY06-001-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配	/	/	MIN 适用于：单卷筒、无液压、非防爆系列； MAX 适用于：双卷筒、有液压、防爆系列。
2	外观质量	/	/	
3	主轴装置	500	500	
4	操纵机构	500	500	
5	深度指示器系统	1000	1000	
6	制动性能	3000	3000	
7	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	
8	安全保护装置	2000	2000	
9	调绳性能	/	500	
10	减速器出厂试验	/	/	
11	液压系统	/	1000	
12	空运转试验	500	500	
13	负荷试验	2000	2000	
14	超负荷试验	500	500	

产品名称：

JTP 型矿用提升绞车（编号：MAJY06-002-10）

依据标准：AQ 1033-2007《煤矿用 JTP 型提升绞车 安全检验规范》、JB/T 7888.1-1999《JTP 型矿用提升绞车》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY06-002-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配	/	/	MIN 适用于：单卷筒、非防爆系列； MAX 适用于：双卷筒、防爆系列。
2	外观质量	/	/	
3	主轴装置	1000	1000	
4	盘形制动器装置	500	500	
5	操纵机构	500	500	
6	液压系统	1500	1500	
7	减速器出厂试验	/	/	
8	制动性能	3000	3000	
9	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	
10	深度指示器系统	500	500	
11	安全保护装置	2000	2000	
12	调绳性能	/	500	
13	空运转试验	500	500	
14	负荷试验	2500	2500	
15	超负荷试验	1000	1000	

产品名称：

单绳缠绕式矿井提升机（编号：MAJY06-003-10）

依据标准：AQ 1035-2007《煤矿用单绳缠绕式矿井提升机 安全检验规范》、GB/T 20961-2007《单绳缠绕式矿井提升机》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY06-003-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配	/	/	MIN 适用于：单卷筒、非防爆系列； MAX 适用于：双卷筒、防爆系列。
2	外观质量	/	/	
3	主轴装置	1000	1000	
4	盘形制动器装置	500	500	
5	操纵机构	500	500	
6	液压系统	1500	1500	
7	减速器出厂跑合试验	/	/	
8	制动系统	3000	3000	
9	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	
10	深度指示器系统	500	500	
11	安全保护装置	2000	2000	
12	调绳性能	/	500	
13	空运转试验	500	500	
14	负荷试验	3500	3500	
15	超负荷试验	1000	1000	

产品名称：

调车绞车（编号：MAJY06-004-10）

依据标准：JB/T 3767-2006 《调车绞车》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范
（MAJY06-004-09）》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	外观质量检查	免收	
2	空载试验	1500	
3	负荷试验	6000	
4	制造与装配要求	免收	

产品名称：

调度绞车（编号：MAJY06-005-10）

依据标准： GB/T 15113-2005《调度绞车》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范
（MAJY06-005-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	减速器清洁度	/	/	MIN 适用于：非防爆系列； MAX 适用于：防爆系列。
2	外观质量检查	/	/	
3	空运转试验	1500	1500	
4	负荷试验	4500	4500	
5	安全保护性能	1500	1500	
6	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	

产品名称：

回柱绞车（编号：MAJY06-006-10）

依据标准： MT/T 779-1998 《回柱绞车》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范
（MAJY06-006-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	外观质量检查	/	/	MIN 适用于：非防爆系列； MAX 适用于：防爆系列。
2	空运转试验	1000	1000	
3	负荷试验	4000	4000	
4	噪声测定	1000	1000	
5	安全保护性能	1500	1500	
6	制造与装配要求	/	/	
7	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	

产品名称：

矿用无极绳调速机械绞车（编号：MAJY06-007-10）

依据标准：AQ1041-2007《煤矿用无极绳调速机械绞车 安全检验规范》、MT/T 885-2000《矿用无极绳调速机械绞车》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY06-007-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配	/	/	MIN 适用于：非防爆系列； MAX 适用于：防爆系列。
2	操纵性能	200	200	
3	空运转试验	1500	1500	
4	负荷试验	4000	4000	
5	总效率	500	500	
6	制动性能	2000	2000	
7	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	
8	轮衬摩擦系数	1000	1000	
9	安全防护	1500	1500	

产品名称：

慢速绞车（编号：MAJY06-008-10）

依据标准： MT/T 953-2005 《慢速绞车》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范
（MAJY06-008-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配要求	/	/	MIN 适用于：非防爆系列； MAX 适用于：防爆系列。
2	外观质量要求	/	/	
3	空负荷试验	1500	1500	
4	负荷试验	5000	5000	
5	安全保护性能	1500	1500	
6	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	

产品名称：

带式输送机用张紧绞车（编号：MAJY06-010-10）

依据标准： MT/T 953-2005《慢速绞车》及检验细则、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY06-010-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配要求	/	/	MIN 适用于：无液压、非防爆系列； MAX 适用于：液压驱动、防爆系列。
2	外观质量要求	/	/	
3	空负荷试验	1000	1000	
4	负荷试验	4000	4000	
5	超负荷试验	1000	1000	
6	安全保护性能	1000	1000	
7	液压系统	/	1000	
8	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	

产品名称：

耙斗装岩机用绞车（编号：MAJY06-011-10）

依据标准：MT131-1996《耙斗装岩机》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范
（MAJY06-011-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	涂漆质量检查	/	/	MIN 适用于：非防爆系列； MAX 适用于：防爆系列。
2	空运转试验	1500	1500	
3	绞车减速装置温升试验	5000	5000	
4	绞车减速装置超负荷试验	1500	1500	
5	操纵机构	1000	1000	
6	液压系统	500	500	
7	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	

产品名称：

耙矿绞车（编号：MAJY06-012-10）

依据标准： AQ 1039-2007《煤矿用耙矿绞车 安全检验规范》、JB/T 7357-2004
《耙矿绞车》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范
(MAJY06-012-09)》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配	/	/	MIN 适用于：非防爆系列； MAX 适用于：防爆系列。
2	操纵力	500	500	
3	结构要求	/	/	
4	空运转试验	1500	1500	
5	负荷试验	6000	6000	
6	安全防护	1000	1000	
7	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	

启闭风门绞车（编号：MAJY06-013-10）

依据标准：AQ 1040-2007《煤矿用启闭风门绞车 安全检验规范》、JB/T 4264-1999
《启闭风门绞车》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范
(MAJY06-013-09)》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	制造与装配	/	
2	外观质量	/	
3	安全防护	1500	
4	空运转试验	500	
5	负荷试验	5000	

产品名称：

气动绞车（编号：MAJY06-014-10）

依据标准：JB/T 2500-1997《气动绞车》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范
（MAJY06-014-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	外观质量	200	200	MIN 适用于：无制动闸系列； MAX 适用于：制动闸系列。
2	空运转试验	500	500	
3	负荷试验	4000	4000	
4	基本参数测定	800	800	
5	噪声测定	1000	1000	
6	超负荷试验	500	500	
7	制动系统检查	1500	1500	
8	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	
9	气动机	500	500	
10	制造与装配	/	/	

防爆钢丝绳电动葫芦（编号：MAJY06-015-10）

依据标准：JB/T 10222-2001 《防爆钢丝绳电动葫芦》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY06-015-09）》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	制造与装配	/	
2	外观质量	/	
3	电气防爆要求	1000	
4	机械防爆要求	1000	
5	空载试验	500	
6	静载试验	1000	
7	额定载荷试验	2500	
8	爬坡试验	800	
9	动载试验	700	
10	安全保护	1000	

煤矿用液压葫芦（编号：MAJY06-016-10）

依据标准：MT/T 884-2000《煤矿用液压葫芦》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY06-016-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	基本要求	/	/	MIN 适用于：非防爆系列； MAX 适用于：防爆系列。
2	空载试验	500	500	
3	额定载荷试验	2500	2500	
4	动载试验	800	800	
5	静载试验	1000	1000	
6	寿命试验	4000	4000	
7	制动性能试验	500	500	
8	起重吊钩检查	200	200	
9	起重链检查	2500	2500	
10	液压回路系统耐压试验	1000	1000	
11	外观及其它	/	/	
12	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	

产品名称：

双速多用绞车（编号：MAJY06-017-10）

依据标准：MT/T 952-2005 《双速多用绞车》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY06-017-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配	/	/	MIN 适用于：非防爆系列； MAX 适用于：防爆系列。
2	外观质量要求	/	/	
3	空负荷试验	1500	1500	
4	负荷试验	5500	5500	
5	超负荷试验	500	500	
6	基本参数	500	500	
7	安全保护性能	1500	1500	
8	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	

产品名称：

无极绳绞车（编号：MAJY06-018-10）

依据标准：AQ 1037-2007《煤矿用无极绳绞车 安全检验规范》、JB/T 8062-1996
《无极绳绞车》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范
(MAJY06-018-09)》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配	/	/	MIN 适用于：非 防爆系列； MAX 适用于： 防爆系列。
2	外观质量	/	/	
3	安全防护	1000	1000	
4	空负荷试验	1000	1000	
5	负荷试验	4500	4500	
6	超负荷试验	500	500	
7	制动性能	1000	1000	
8	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	
9	密封性检验	500	500	

产品名称：

运输绞车（编号：MAJY06-019-10）

依据标准：AQ 1030-2007《煤矿用运输绞车 安全检验规范》、JB/T 9028-1999《运输绞车》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY06-019-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配	/	/	MIN 适用于：非防爆系列； MAX 适用于：防爆系列。
2	外观质量	/	/	
3	安全防护	500	500	
4	空负荷试验	1500	1500	
5	负荷试验	4500	4500	
6	超负荷试验	500	500	
7	制动性能	2000	2000	
8	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	
9	深度指示器	200	200	

产品名称：

凿井绞车（编号：MAJY06-020-10）

依据标准：AQ1031-2007《煤矿用凿井绞车 安全检验规范》、GB/T 15112-2007
《凿井绞车》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范
(MAJY06-020-09)》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配	/	/	MIN 适用于：单卷筒系列； MAX 适用于：双卷筒系列。
2	安全防护	1000	1000	
3	减速器负荷试验	3000	3000	
4	空负荷试验	1500	1500	
5	负荷试验	3000	3000	
6	减速器差速机构灵敏性	/	500	
7	制动性能	2000	2000	

产品名称：

液压防爆提升机、液压防爆提升绞车（编号：MAJY06-021-10）

依据标准：AQ 1042-2007《煤矿用液压防爆提升机和提升绞车 安全检验规范》、
JB/T8710-1998《液压防爆提升机和提升绞车》、《矿用产品安全标志
抽样及检验规范（MAJY06-021-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配	/	/	MIN 适用于：单卷筒、非防爆系列； MAX 适用于：双卷筒、防爆系列；
2	外观质量	200	200	
3	主轴装置	1000	1000	
4	盘形制动器装置	500	500	
5	操纵性能	500	500	
6	液压系统	1500	1500	
7	减速器出厂空负荷跑合试验	/	/	
8	制动性能	3000	3000	
9	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	
10	深度指示器系统	500	500	
11	安全保护装置	2000	2000	
12	调绳性能（仅适用于双卷筒）	/	500	
13	空负荷试验	500	500	
14	负荷试验	3500	3500	
15	超负荷试验	1000	1000	

产品名称：

多绳摩擦式提升机（编号：MAJY06-022-10）

依据标准：AQ 1036-2007《煤矿用多绳摩擦式提升机 安全检验规范》、GB/T 10599-1998《多绳摩擦式提升机》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY06-022-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配		/	
2	外观质量		200	
3	主轴装置		1000	
4	盘形制动器		500	
5	操纵机构		500	
6	液压系统		1500	
7	减速器出厂空运转试验		/	
8	深度指示系统		500	
9	安全防护		2000	
10	制动性能		3000	
11	防滑安全试验		1500	
12	空运转试验		500	
13	负荷试验		3500	
14	超负荷试验		1000	

产品名称：

带式制动矿用提升绞车（编号：MAJY06-023-10）

依据标准：AQ1034-2007《煤矿用带式制动提升绞车 安全检验规范》、JB/T 4287-1999《带式制动矿用提升绞车》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY06-023-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配	/	/	MIN 适用于：非防爆系列； MAX 适用于：防爆系列。
2	外观质量	200	200	
3	操作性能	500	500	
4	空运转试验	500	500	
5	负荷试验	3500	3500	
6	超负荷试验	1000	1000	
7	深度指示器	500	500	
8	制动性能	3000	3000	
9	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	
10	安全保护装置	2000	2000	

产品名称：

煤矿固定抱索器架空乘人装置（编号：MAJY06-024-10）

依据标准：AQ1038-2007《煤矿用架空乘人装置 安全检验规范》、MT/T 873-2000
《煤矿固定抱索器架空乘人装置技术条件》、《矿用产品安全标志抽样
及检验规范（MAJY06-024-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配	/	/	MIN 适用于：无液压、非防爆系列； MAX 适用于：有液压、防爆系列。
2	空载运行	1000	1000	
3	负载运行	3000	3000	
4	钢丝绳导向装置	800	800	
5	制动装置性能	2000	2000	
6	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	
7	托轮性能	800	800	
8	抱索器性能	1000	1000	
9	吊椅性能	900	900	
10	尾轮及张紧装置性能	1000	1000	
11	液压系统	/	1000	
12	安全防护	2000	2000	

产品名称：

煤矿煤矿大坡度可摘挂抱索器架空乘人装置（编号：MAJY06-026-10）

依据标准：AQ1038-2007《煤矿用架空乘人装置 安全检验规范》、MT/T 873-2000
《煤矿固定抱索器架空乘人装置技术条件》、《矿用产品安全标志抽样
及检验规范（MAJY06-024-09）》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配	/	/	MIN 适用于：无液压、非防爆系列； MAX 适用于：有液压、防爆系列。
2	空载运行	1000	1000	
3	负载运行	3000	3000	
4	钢丝绳导向装置	800	800	
5	制动装置性能	2000	2000	
6	制动闸瓦摩擦性能试验	/	3000	
7	托轮性能	800	800	
8	抱索器性能	1000	1000	
9	吊椅性能	900	900	
10	尾轮及张紧装置性能	1000	1000	
11	液压系统	/	1000	
12	安全防护	2000	2000	

产品名称：

矿用离心式摩擦块（编号：MAJY06-027-10）

依据标准：JXZ04-008《煤矿用金属与非金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY06-027-09）》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	外观质量检查	/	
2	摩擦火花试验	2000	
3	温度测定	1000	
4	摩擦系数测定	1000	
5	表面电阻试验	1000	

（二）带式输送机及其配套产品

产品名称：

带式输送机（编号：MAJY06-028-09）

依据标准：MT 820—2006《煤矿用带式输送机技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	带速	1500	1500	/
2	输送量	1000	1000	
3	功率	2500	3000	
4	起动加速度及制动加速度 (制动加速度适用于下运带式输送机)	1200	1500	
5	运行平稳性	1000	1000	
6	输送带跑偏	1000	1000	
7	制动装置和逆止装置	700	700	
8	保护装置和电控装置	1500	1500	
9	噪声	1000	1000	
10	伸缩机构	1000	1000	
11	张紧装置	1000	1000	
12	液压元件	500	500	
13	清扫器	500	500	

产品名称：

煤矿用带式转载机（编号：MAJY06-029-09）

依据标准：MT/T823-2006《煤矿用带式转载机》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	外观质量	/	/	/
2	液压系统	500	500	
3	带速	1500	1500	
4	输送量	1000	1000	
5	功率	2500	2500	
6	平稳性	1000	1000	
7	输送带跑偏	1000	1000	
8	噪声	1000	1000	
9	清扫器	500	500	

产品名称：

输送机用减速器（编号：MAJY06-030-09）

依据标准：MT/T681-1997《煤矿用带式输送机减速器技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	空载试验	1500	功率≤40kW， 13500.00 元/台； 功率每增加 100kW，加收试验 费 4500.00 元；现 场检验 10000.00 元/台。
2	效率试验	4000	
3	温升试验	5500	
4	噪声试验	1000	
5	超载试验	1500	

产品名称：

煤矿用调速型液力耦合器（编号：MAJY06-031-09）

依据标准：MT/T923—2002 《煤矿用调速型液力耦合器检验规范》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	导管操作灵活性	500	直 径 $\leq \Phi 450$ ， 13500.00 元/台； 直径每提升一档， 加 收 试 验 费 2500.00 元；现场 检验 10000.00 元/ 台。
2	密封检验	500	
3	轴承温度检验	3500	
4	振动检验	500	
5	噪声检验	1000	
6	空载检验	500	
7	调速范围检验	2000	
8	外特性检验	3000	
9	超温检验	1000	
10	超速检验	1000	

产品名称：

带式输送机制动器（编号：MAJY06-032-09）

依据标准：MT 912—2002《煤矿用下运带式输送机制动器技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	空载试验	1500	功率 $\leq 200\text{kW}$ ， 13500.00 元/台； 功率每增加 100kW，加收试验 费 4500.00 元；现 场检验 10000.00 元/台。
2	制动性能试验	3500	
3	频繁制动试验	5000	
4	停电制动试验	3500	

产品名称：

非接触式逆止器（编号：MAJY06-033-09）

依据标准：JB/T9015-1999《带式输送机用逆止器》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	外观检验	/	/	/
2	自由运转检验	500	500	
3	逆止性能检验	500	500	
4	最小非接触转速检验	1000	1000	
5	阻力矩检验	750	750	
6	温升检验	3000	3000	
7	寿命检验	12250	12250	

产品名称：

接触式逆止器（编号：MAJY06-034-09）

依据标准：MT/T 1065-2008《煤矿用带式输送机接触式逆止器》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	温升试验	4000	4000	/
2	空载阻力矩检测	750	750	
3	寿命试验	13250	13250	
4	外观检验	/	/	

产品名称：

托辊（含缓冲托辊）（编号：MAJY06-035-09）

依据标准：MT 821-2006 《煤矿用带式输送机托辊技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	径向圆跳动	500	500	
2	轴向窜动	300	300	
3	旋转阻力	1000	1000	
4	跌落试验	500	500	
5	轴向载荷	700	700	
6	浸水密封	1000	1000	
7	淋水密封	4000	4000	
8	使用寿命	18000	18000	

产品名称：

非金属托辊（编号：MAJY06-035-09）

依据标准：MT 821-2006 《煤矿用带式输送机托辊技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	径向圆跳动	500	500	
2	轴向窜动	300	300	
3	旋转阻力	1000	1000	
4	跌落试验	500	500	
5	轴向载荷	700	700	
6	浸水密封	1000	1000	
7	淋水密封	4000	4000	
8	使用寿命	18000	18000	
9	非金属管体	3000	3000	

产品名称：

逆止托辊（编号：MAJY06-035-09）

依据标准：MT 821-2006 《煤矿用带式输送机托辊技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	径向圆跳动	500	500	
2	轴向窜动	300	300	
3	旋转阻力	1000	1000	
4	跌落试验	500	500	
5	轴向载荷	700	700	
6	浸水密封	1000	1000	
7	淋水密封	4000	4000	
8	使用寿命	18000	18000	
9	逆止性能	1000	1000	

产品名称：

弹簧托辊（编号：MAJY06-035-09）

依据标准：MT 821-2006 《煤矿用带式输送机托辊技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	浸水密封	1000	1000	/
2	淋水密封	4000	4000	
3	使用寿命	7500	7500	
4	弹簧拉伸	1000	1000	

产品名称：

电动滚筒（编号：MAJY06-036-09）

依据标准：JB/T7330-2008《电动滚筒》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	绝缘电阻	1250	功率≤30 kW，13500.00 元/台； 功率 30~75 kW，乘以系数 1.25； 功率≥75 kW，乘以系数 1.45； 采用现场检验的按 10000.00 元/台收取。
2	密封性	1000	
3	外圆径向圆跳动	500	
4	滚筒表面线速度偏差率	500	
5	噪声	1000	
6	三相电流平衡度	1500	
7	外观	/	
8	总效率	2500	
9	电机交流绕组温升	3750	
10	风冷式电动滚筒减速器润滑油温升	2000	
11	空载启动间隔时间	1000	
12	清洁度	500	
13	外置式电动滚筒润滑油温升	3750	

产品名称：

带式输送机用电力液压鼓 (块) 式制动器（编号：MAJY06-037-09）

依据标准：JB/T6406-2006《电力液压鼓式制动器》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	目测检查	/		直径≤250， 15000.00 元/台； 直径每提升一档， 加收试验费 2500.00 元。
2	动作性能	2000		
3	制动瓦随位和制动瓦退距 均等功能	500		
4	额定制动瓦退距下的推动 器工作行程检验	500		
5	磨损自动补偿功能	500		
6	限位功能	500		
7	漆膜厚度	750		
8	漆膜附着力	/		
9	制动性能	2250		
10	频繁制动试验	3250		
11	停电制动功能	1750		
12	制动衬垫摩擦性能	3000		
13	隔爆型电力液压推动器	/		
14	电气安全要求	/		
15	制动弹簧	/		

产品名称：

带式、链式给料机（编号：MAJY06-038-09）

依据标准：MT820-2006《煤矿井下用带式输送机技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	外观检验	/	/	/
2	链条运行检验	200	200	
3	整机运行平稳性检验	1000	1000	
4	轴承温升检验	1200	1200	
5	紧固检验	200	200	
6	导料槽与甲带（底板）间隙检验	1000	1000	
7	空载功率检验	2500	2500	
8	给料量检验	500	500	
9	带（链）速检验	1200	1200	
10	噪声检验	1000	1000	
11	清扫器检验	300	300	
12	防护罩	/	/	

产品名称：

带式输送机用断带抓捕器（编号：MAJY06-039-09）

依据标准：备案的企业标准

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	额定制动力试验	3500	3500	/
2	运行阻力试验	3200	3200	
3	外观质量检查	/	/	
4	零部件装配检查	300	300	

产品名称：

隔爆型电力液压推动器（编号：MAJY06-040-09）

依据标准：GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》、
GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》、
GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e”》、
JB/T10603-2006《电力液压推动器》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	连接件	/	/	/
2	动作灵活性	500	500	
3	密封	500	500	
4	表面涂层	200	200	
5	防蚀层	/	/	
6	上升时间、下降时间	800	800	
7	最大推力	1250	1250	
8	推力和行程	500	500	
9	电流	1250	1250	
10	温升	2500	2500	

产品名称：

盘式制动装置（编号：MAJY06-041-09）

依据标准：备案的企业标准

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	与制动器配套电气设备证件	/		直 径 ≤1200 ， 17500.00 元/台； 直径每提升一档， 加 收 试 验 费 2500.00 元；现场 检验 10000.00 元/ 台。
2	制动闸衬材料	4500		
3	液压系统密封性能	500		
4	制动器动作灵活性	200		
5	闸间隙和制动接触面积	300		
6	空载试验	500		
7	负载温升试验	1500		
8	制动性能试验	3000		
9	频繁制动性能试验	4500		
10	停电制动试验	2500		
11	外观质量	/		

产品名称：

往复式给料机（编号：MAJY06-042-09）

依据标准：MT820-2006《煤矿井下用带式输送机技术条件》、MT/T1020-2006
《GWS 系列大型往复式给煤机》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	外观检验	/	/	/
2	链条运行检验	200	200	
3	整机运行平稳性检验	1000	1000	
4	轴承温升检验	1200	1200	
5	紧固检验	200	200	
6	支撑轮运转检验	300	300	
7	底板运行及槽板间隙检验	1000	1000	
8	空载功率检验	2500	2500	
9	给料量检验	500	500	
10	底盘行程检验	600	600	
11	曲柄转速检验	1200	1200	
12	噪声检验	1000	1000	
13	防护罩	/	/	

产品名称：

带式输送机用液压卷带装置（编号：MAJY06-043-09）

依据标准：MT820-2006《煤矿井下用带式输送机技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	外观质量	/	/	/
2	机架直线度	/	/	
3	机架刚度	200	200	
4	夹带机构的接触长度	200	200	
5	夹带机构的夹持力	800	800	
6	上下夹紧梁与胶带面的安全间隙	200	200	
7	拉带小车的工作行程	200	200	
8	拉带小车的拉力	500	500	
9	拉带小车的灵活性	200	200	
10	卷带机构的卷带储量和成卷直径	200	200	
11	卷带扭矩	600	600	
12	卷带转速	1200	1200	
13	卷带机构的动作范围	200	200	
14	卷带机构的负重	800	800	
15	工作油温	1200	1200	
16	系统耐压	1000	1000	
17	液压系统操作机构	/	/	
18	功率	2500	2500	

产品名称：

带式输送机用液压张紧装置（编号：MAJY06-044-09）

依据标准：备案的企业标准

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	液压系统密封及耐压性能	2000	2000	/
2	液压介质工作温度	1400	1400	
3	液压系统操作机构	300	300	
4	最大张紧力、工作行程	2700	2700	
5	液压系统压力保护	500	500	
6	自动补压功能	400	400	
7	噪声	1000	1000	
8	紧固件	/	/	
9	蓄能器充气压力	1200	1200	
10	外观	/	/	
11	焊缝	/	/	

产品名称：

带式输送机用液粘软起动装置（编号：MAJY06-045-09）

依据标准：备案的企业标准

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	空载试验	500		力矩 $\leq 2500\text{Nm}$ ， 13500.00 元/套； 力矩每提升一档， 加 收 试 验 费 2500.00 元；现场 检验 10000.00 元/ 套。
2	额定传递力矩试验	2000		
3	起动性能试验	1800		
4	频繁起动性能试验	2700		
5	压力保护试验	1000		
6	温度保护试验	1000		
7	密封试验	500		
8	耐压试验	500		
9	噪声	1000		
10	温升试验	2000		
11	空载损失功率	500		
12	外观	/		

产品名称

梭式矿车（编号：MAJY06-046-09）

依据标准：JB/T2606-1993《轨轮式梭式矿车》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	外观检验	/	/	/
2	接载高度	1000	1000	
3	减速器最高温度测量	1500	1500	
4	空载试验	1000	1000	
5	噪声	1000	1000	
6	空载功率测量	2500	2500	
7	最小转弯半径	1000	1000	
8	卸载时间	1000	1000	
9	警示牌及标牌	/	/	

产品名称：

带式输送机用断带保护装置（编号：MAJY06-047-09）

依据标准：备案的企业标准

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制动力	2200	2200	/
2	动作距离	500	500	
3	液压系统密封及耐压性能	2000	2000	
4	液压介质工作温度	1400	1400	
5	系统动作性能	300	300	
6	液压系统压力保护	500	500	
7	自动补压功能	400	400	
8	噪声	1000	1000	
9	紧固件	/	/	
10	蓄能器充气压力	1200	1200	
11	外观	/	/	
12	焊缝	/	/	

产品名称：

梭车（编号：MAJY06-048-09）

依据标准：JB/T2606-1993《轨轮式梭式矿车》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	梭车行走性能	2500	2500	/
2	操作机构	/	/	
3	照度和警铃	1500	1500	
4	制动性能	2000	2000	
5	刮板输送机高度调整	500	500	
6	卷缆器动作性能	500	500	
7	噪声	1000	1000	
8	保护性能	1000	1000	
9	密封性能	500	500	
10	行走电机的保护	1000	1000	
11	刮板输送机速度和运载量	1200	1200	
12	梭车装载能力	500	500	
13	标识和警示牌	/	/	
14	梭车最小离地高度	300	300	
15	爬坡性能	600	600	
16	正反工作	400	400	
17	梭车的闭锁功能	500	500	

（三）刮板输送机及其配套产品

产品名称：

刮板输送机（编号：MAJY06-049-09）

依据标准：MT/T105-2006 《刮板输送机通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	平直铺设试验	4750	6317	以轻型为基数，中型、重型为 1.21 倍；超重型为 1.33 倍。
2	弯曲扭曲铺设试验	4750	6317	
3	紧链机构检验	1900	2527	
4	安装互换性和接口尺寸检验	1900	2527	
5	元部件检查	950	1264	

产品名称：

刮板转载机（编号：MAJY06-050-09）

依据标准：MT/T106-1996《顺槽用刮板转载机通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	安装互换性和接口尺寸检验	1880	2369	以轻型为基数；中型、重型为 1.18 倍；超重型为 1.26 倍。
2	平直铺设试验	4700	5922	
3	紧链机构检验	1880	2369	
4	通用安全性能检验(含元部件)	2820	3553	

产品名称：

减速器（齿轮箱）（编号：MAJY06-051-09）

依据标准：MT/T148-1997《刮板输送机用减速器》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	空载试验	1350	/	功率 ≤40kW， 13500 元/台；功率 每增加 100kW， 加收试验费 4500 元；现场检验 10000 元/台。进行 装配及连接尺寸 检验时每种规格 再加收 900 元。
2	效率试验	3600	/	
3	温升试验	5750	/	
4	超载试验	1800	/	
5	噪声试验	1000	/	

产品名称：

液力耦合器（编号：MAJY06-052-09）

依据标准：MT/T208-1995《刮板输送机用液力耦合器》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	密封检验	450	450	
2	温度保护	900	900	
3	原始特性	3150	3150	
4	壳体强度	450	450	
5	压力保护	450	450	
6	零速工况	2250	2250	
7	镁含量	450	450	
8	元部件检查	900	900	

产品名称：

液力耦合器易熔塞（编号：MAJY06-053-09）

依据标准：MT/T208-1995《刮板输送机用液力耦合器》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	温度保护	820	820	
2	易熔塞标记	410	410	
3	易熔塞安装尺寸及重量	410	410	

产品名称：

液力耦合器易爆塞（编号：MAJY06-054-09）

依据标准：MT/T466-1995《刮板输送机用液力耦合器易爆塞》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	易爆塞静态爆破压力	820	820	
2	易爆塞标记	410	410	
3	易爆塞质量检验	410	410	

产品名称：

离心摩擦耦合器（编号：MAJY06-055-09）

依据标准：MAJY06-055-09 《离心摩擦耦合器检验规范》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	装配及外观	460	460	
2	空载运转	920	920	
3	满载性能	1840	1840	
4	过载保护性能	2760	2760	
5	堵转性能	2760	2760	
6	安标证检查	460	460	

产品名称：

矿用高强度圆环链（编号：MAJY06-056-09）

依据标准：GB/T12718-2009 《矿用高强度圆环链》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	表面质量	190	384	以≤18mm 圆环链为基数，22-26mm 为 1.15 倍；30-34mm 为 1.52 倍；≥34mm 为 2.02 倍。
2	尺寸	280	566	
3	静拉伸强度	1900	3840	
4	疲劳强度	3330	6727	

产品名称：

矿用高强度紧凑链（编号：MAJY06-057-09）

依据标准：MT/T929-2004 《矿用高强度紧凑链》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	表面质量	190	384	以≤18mm 紧凑链为基数，22-26mm 为其 1.15 倍；30-34mm 为其 1.52 倍；≥34mm 为其 2.02 倍。
2	尺寸	280	566	
3	静拉伸强度	1900	3840	
4	疲劳强度	3330	6727	

产品名称：

矿用圆环链用开口式连接环（编号：MAJY06-058-09）

依据标准：MT/T 71-1997《矿用圆环链用开口式连接环》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	表面质量	190	253	以≤18mm 开口环为基数，22-26mm为 1.33 倍。
2	尺寸	280	373	
3	静拉伸强度	1900	2530	
4	疲劳强度	3330	4428	

产品名称：

矿用圆环链用扁平接链环（编号：MAJY06-059-09）

依据标准：MT/T99-1997《矿用圆环链用扁平接链环》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	表面质量	190	319	以≤18mm 扁平环为基数，22-26mm 为 1.32 倍； ≥30mm 为 1.68 倍。
2	尺寸	280	470	
3	静拉伸强度	1900	3190	
4	疲劳强度	3330	5595	

产品名称：

蛙形链接头（编号：MAJY06-060-09）

依据标准：MT153-87《中心单链刮板输送机蛙形链接头》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	表面质量	150	150	
2	尺寸	260	260	
3	静拉伸强度	2460	2460	

（四）钢丝绳、罐笼等产品

产品名称：

跑车防护装置及收放绞车（编号：MAJY06-061-09）

依据标准：MT933-2005

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	缓冲器阻力值标定	3500	
2	缓冲钢丝绳检查	500	
3	探伤检验	1000	钢丝绳做挡车网不做此项
4	配套件检查	1000	
5	挡车网外观检查	1000	
6	功能检查	2500	
7	总装后检查	1000	
8	监控装置灵敏度试验	1000	轨道传感器有此项
9	满载跑车试验	5000	需按核定的冲击动能进行。
10	缓冲距离检查	1000	
11	电气设备防爆性能	500	
12	绞车外形尺寸检查	500	
13	绞车提升力检验	1000	
14	绞车减速装置温度、温升测定	500	
15	绞车提升速度、提升时间测定	500	
16	绞车自锁功能检查	500	
17	绞车密封性检查	500	
18	绞车运转平稳性检查	500	
19	绞车噪声测定	500	
20	绞车运行可靠性检查	500	
21	绞车负荷试验后外观检查	500	
22	绞车超负荷试验	500	

产品名称：

斜井人车（编号：MAJY06-062-09）

依据标准：MT388-2007《矿用斜井人车技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	开动弹簧标定	1000	
2	制动弹簧标定	1000	
3	材料拉伸试验	1000	
4	冲击试验	1000	
5	主牵引杆、销轴、抱爪和楔形箱超声波及渗透探伤检验或磁粉探伤检查	1000	
6	抱爪与楔形箱静载荷试验	2000	
7	整体抱爪或牙片的齿部硬度检验	1000	
8	缓冲器阻力标定	3000（抱轨）、5000（插爪）	
9	缓冲钢丝绳检查	500	
10	缓冲木检查	500	
11	车轮踏面形状和尺寸检查	500	
12	连接装置拉伸试验	2000	
13	保险链破断拉力试验	1000	
14	离心限速器的弹簧标定	1000	无限速器产品，本项目不适用。
15	限速器标定	1000	
16	主牵引移动量偏差、偏转角检查	500	
17	抱爪与楔形箱的横向移动量检查	500	
18	抱爪咬钢轨头侧面高度检查	500	
19	抱爪初始抓捕角度检查	500	
20	插爪与枕木上平面的距离	500	
21	抱爪或插爪定位装置检查	500	
22	两侧落爪同步性检查	500	

23	手动闸检查	500	
24	平道闭锁检查	500	
25	制动架与车底架相对灵活性检查	500	
26	两侧切割爪高度及切割尺寸检查	500	
27	转向轮对回转角度检查	500	
28	轮缘距的偏差检查	500	
29	人车牵引高度偏差、对称度检查	500	
30	牵引链检查	500	
31	组列松绳试验	500	
32	零速脱钩试验运动部件检查	500	
33	空行程时间	1000	
34	人车制动可靠性检查	500（抱轨）、1000（插爪）	
35	空载、满载人车制动减速度	2000（抱轨）、5000（插爪）	
36	落爪同步性检查	500	
37	制动后复位检查	500	
38	动载荷试验后零部件检查	500	
39	列车通过设计最小曲率半径检查	500	

产品名称：

煤矿用平巷人车（编号：MAJY06-063-09）

依据标准：MT389-2007《煤矿用平巷人车技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	焊缝质量检查	500	
2	涂漆质量检查	500	
3	舒适系数检查	500	
4	人车车厢尺寸检查	500	
5	转向器在水平方向的旋转角度	500	
6	车轮转动灵活性检查	500	
7	转向器轮对在垂直方向的摆动量	500	
8	转向器车轮与轨面接触情况检查	500	
9	转向器旁边枕座与平衡块间隙检查	500	
10	牵引拉杆中心到轨面牵引高度偏差	500	
11	牵引拉杆中心线与车厢底架对称度	500	
12	制动闸操作灵活性	500	适用于有制动闸的人车
13	制动及制动距离检查	500	适用于有制动闸的人车
14	转向器轮对与底架的间隙	500	
15	水平弯道运行试验	1000	
16	重载人车的相对碰撞检查	1000	
17	车厢底架形位公差检查	500	
18	转向器两组轮轴两侧间距之差检查	500	
19	轮对轮缘距极限偏差检查	500	
20	拉伸试验	2000	
21	减振弹簧试验	2000	
22	减振弹簧检查	500	

产品名称：

固定车箱式矿车（编号：MAJY06-064-09）

依据标准：MT387-2007《煤矿窄轨矿车安全性测定方法和判定规则》

GB/T2885.1—2008《固定车箱式矿车》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	矿车弯道运行检验	1000	
2	外观尺寸检查	0	
3	车箱口对角线之差	500	
4	轮轨间隙	500	
5	底盘破断负荷检验	4000	
6	连接链安全性检查	250	
7	插销安全性检查	250	

产品名称：

底（侧）卸式矿车（编号：MAJY06-065-09）

依据标准：MT387-2007《煤矿窄轨矿车安全性测定方法和判定规则》

GB/T2885.4—2008《底卸式矿车》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	矿车弯道运行检验	1000	
2	外观尺寸检查	0	
3	车箱口对角线之差	500	
4	轮轨间隙	500	
5	底盘破断负荷检验	4000	
6	连接链安全性检查	250	
7	插销安全性检查	250	

产品名称：

翻斗式矿车（编号：MAJY06-066-09）

依据标准：MT387-2007 煤矿窄轨矿车安全性测定方法和判定规则》、

GB/T2885.2—2008 《翻斗式矿车》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	矿车弯道运行检验	1000	
2	外观尺寸检查	0	
3	车箱口对角线之差	500	
4	轮轨间隙	500	
5	底盘破断负荷检验	4000	
6	连接链安全性检查	250	
7	插销安全性检查	250	

产品名称：

材料车（编号：MAJY06-067-09）

依据标准：MT387-2007《煤矿窄轨矿车安全性测定方法和判定规则》

GB/T2885.6—2008《材料车》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	矿车弯道运行检验	1000	
2	外观尺寸检查	0	
3	车箱口对角线之差	500	
4	轮轨间隙	500	
5	底盘破断负荷检验	4000	
6	连接链安全性检查	250	
7	插销安全性检查	250	

产品名称：

单侧曲轨侧卸矿车（编号：MAJY06-068-09）

依据标准：MT387-2007《煤矿窄轨矿车安全性测定方法和判定规则》

GB/T2885.3—2008《单侧曲轨侧卸式矿车》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	矿车弯道运行检验	1000	
2	外观尺寸检查	0	
3	车箱口对角线之差；车门（卸料门）与车箱卸料口的最大间隙	500	
4	轮轨间隙	500	
5	底盘破断负荷检验	4000	
6	连接链安全性检查	250	
7	插销安全性检查	250	

产品名称：

平板车（编号：MAJY06-069-09）

依据标准：MT387-2007《煤矿窄轨矿车安全性测定方法和判定规则》

GB/T2885.5—2008《平板车》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	矿车弯道运行检验	1000	
2	外观尺寸检查	0	
3	平板车对角线之差	500	
4	轮轨间隙	500	
5	底盘破断负荷检验	4000	
6	连接链安全性检查	250	
7	插销安全性检查	250	

产品名称：

连接插销（编号：MAJY06-070-09）

依据标准：MT244.2—2005《煤矿窄轨车辆连接件 连接插销》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	尺寸偏差和外观质量	500	
2	负荷试验及径向载荷	2500	
3	常温冲击试验	1000	
4	低温冲击试验	2000	在高于-20℃环境使用的连接插销不做此项试验
5	晶粒度的测定	1000	

产品名称：

连接链（编号：MAJY06-071-09）

依据标准：MT244.1—2005《煤矿窄轨车辆连接件 连接链》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	尺寸偏差、外观质量	500	
2	拉伸试验	1000	
3	弯曲性能	1000	万能链不做
4	疲劳试验	3500	
5	常温冲击试验	1000	
6	低温冲击试验	2000	在高于-20℃地区使用的连接链不做此项试验
7	金相组织和全脱炭层	1000	

产品名称：

1t 矿车 立井多绳罐笼、立井多绳轻型罐笼（编号：MAJY06-072-09）

依据标准：MT232—91 《1t 矿车 立井多绳罐笼》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	罐笼主梁检查	2000	
2	铆接质量检查	500	
3	焊缝质量检查	500	
4	几何尺寸检查	1000	
5	运动件检查	1000	
6	罐笼起吊平衡试验	2500	
7	涂漆质量检查	500	
8	轻金属材料合格证检查钢、铝搭 接部位检查	500	适用轻型罐笼

产品名称：

1.5t 矿车 立井多绳罐笼、立井多绳轻型罐笼（编号：MAJY06-073-09）

依据标准：MT233—91 《1.5t 矿车 立井多绳罐笼》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	罐笼主梁检查	2000	
2	铆接质量检查	500	
3	焊缝质量检查	500	
4	几何尺寸检查	1000	
5	运动件检查	1000	
6	罐笼起吊平衡试验	2500	
7	涂漆质量检查	500	
8	轻金属材料合格证检查钢、铝搭 接部位检查	500	适用轻型罐笼

产品名称：

3t 矿车 立井多绳罐笼、立井多绳轻型罐笼（编号：MAJY06-074-09）

依据标准：MT234—91 《3t 矿车 立井多绳罐笼》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	罐笼主梁检查	2000	
2	铆接质量检查	500	
3	焊缝质量检查	500	
4	几何尺寸检查	1000	
5	运动件检查	1000	
6	罐笼起吊平衡试验	2500	
7	涂漆质量检查	500	
8	轻金属材料合格证检查钢、铝搭 接部位检查	500	适用轻型罐笼

产品名称：

单绳罐笼（不包括 0.5t、1t 矿车立井单绳罐笼）、立井单绳轻型罐笼（编号：MAJY06-075-09）

依据标准：GB16542—1996《罐笼安全技术要求》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	铆接质量检查	500	
2	焊缝质量检查	500	
3	罐内尺寸检查	1000	
4	运动部件检查	1500	
5	罐笼起吊平衡试验	2500	
6	悬挂装置和防坠器合格证检查	1000	
7	轻金属材料合格证检查钢、铝搭接部位检查	500	适用轻型罐笼

产品名称：

0.5t、1t 矿车立井单绳罐笼、0.5t、1t 矿车立井单绳轻型罐笼（编号：MAJY06-076-09）

依据标准：MT/T926-2004《0.5t、1t 矿车立井单绳罐笼》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	焊接质量检查	500	
2	铆接质量检查	500	
3	几何尺寸检查	1000	
4	运动件检查	1500	
5	罐笼起吊平衡试验	2500	
6	材料检查	1000	
7	轻金属材料合格证检查 钢、铝搭接部位检查	500	适用轻型罐笼

产品名称：

立井多绳提煤箕斗、立井多绳提煤轻型箕斗（编号：MAJY06-077-09）

依据标准：MT20—90 《立井多绳提煤箕斗》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	首尾绳连接装置产品检验合格证	500	
2	悬挂装置的主连杆、三角板（或连接梁）及上下连接销轴超声波检查	3500	
3	闸门装置开闭动作灵活性及开闭位置准确性的检查	1000	
4	空箕斗平衡调整试验	2500	
5	产品的外观检查	500	
6	轻金属材料合格证检查 钢、铝搭接部位检查	500	适用轻型箕斗

产品名称：

立井单绳提煤箕斗、立井单绳提煤轻型箕斗（编号：MAJY06-078-09）

依据标准：MT20—90 《立井多绳提煤箕斗》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	连接装置产品检验合格证	500	
2	悬挂装置的主连杆、及上下连接销轴超声波检查	3500	
3	外观质量	500	
4	几何尺寸要求	500	
5	闸门灵活性及可靠性要求	1000	
6	空箕斗平衡要求	2000	
7	轻金属材料合格证检查 钢、铝搭接部位检查	500	适用轻型箕斗

产品名称：

螺旋液压调绳器（编号：MAJY06-079-09）

依据标准：MT214.2—90《提升容器钢丝绳悬挂装置 螺旋液压调绳器》

MT214.5—90《提升容器钢丝绳悬挂装置 技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	产品的外观检验	0	
2	产品主要尺寸检验	500	
3	螺旋液压调绳器油缸的耐压检验	3000	
4	螺旋液压调绳器油缸运动阻力试验	2000	
5	螺旋液压调绳器油缸空载无压密封性能试验	2000	

产品名称：

圆尾绳悬挂装置（编号：MAJY06-080-09）

依据标准：MT214.3—90《提升容器钢丝绳悬挂装置 圆尾绳悬挂装置》

MT214.5—90《提升容器钢丝绳悬挂装置 技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	产品的外观检验	0	
2	产品主要尺寸检验	500	
3	圆尾绳悬挂装置加工及装配质量检查	1000	
4	圆尾绳悬挂装置钢丝绳连接可靠性检查	6000	

产品名称：

圆尾绳悬挂装置(B)（编号：MAJY06-081-09）

依据标准：MT237.3—91《多绳提升容器 B 型钢丝绳悬挂装置》

MT237.5—91《多绳提升容器 B 型钢丝绳悬挂装置 技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	外加载荷试验	4000	
2	外观检查	0	
3	几何尺寸检查	500	
4	对称平衡检查	2000	
5	转动灵活检查	1000	
6	涂漆质量检查	0	

产品名称：

楔形绳环（编号：MAJY06-082-09）

依据标准：MT214.5—90《提升容器钢丝绳悬挂装置 技术条件》

MT214.1—90《提升容器钢丝绳悬挂装置 楔形绳环》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	产品的外观检查	0	
2	产品主要尺寸检验	500	
3	楔形绳环, 楔角及绳槽尺寸检查	1000	
4	楔形绳环 的钢丝绳楔紧连接可靠性检查	6000	

产品名称：

楔形绳卡（编号：MAJY06-083-09）

依据标准：MT237.1—91《多绳提升容器 B 型钢丝绳悬挂装置 楔形绳卡》

MT237.5—91《多绳提升容器 B 型钢丝绳悬挂装置 技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	绳头抽出试验	3500	
2	外加载荷试验	3500	
3	外观检查	0	
4	几何尺寸检查	500	
5	涂漆质量检查	0	

产品名称：

扁尾绳悬挂装置（编号：MAJY06-084-09）

依据标准：MT214.4—90《提升容器钢丝绳悬挂装置 扁尾绳悬挂装置》

MT214.5—90《提升容器钢丝绳悬挂装置 技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	产品的外观检验	0	
2	产品主要尺寸检验	500	
3	扁尾绳悬挂装置加工及装配质量检查	1000	
4	扁尾绳悬挂装置钢丝绳连接可靠性检查	6000	

产品名称:

扁尾绳悬挂装置(B) (编号: MAJY06-085-09)

依据标准: MT237.4—91《多绳提升容器 B 型钢丝绳悬挂装置 扁尾绳悬挂装置》

MT237.5—91《多绳提升容器 B 型钢丝绳悬挂装置 技术条件》

序号	检验项目	收费标准 (元)	备注
1	外加载荷试验	4500	
2	外观检查	0	
3	几何尺寸检查	500	
4	对称平衡检查	2500	
5	涂漆质量检查	0	

产品名称：

垫块式首绳悬挂装置（编号：MAJY06-086-09）

依据标准：MT237.2—91《多绳提升容器 B 型钢丝绳悬挂装置垫块式首绳悬挂装置》

MT237.5—91《多绳提升容器 B 型钢丝绳悬挂装 技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	外加载荷试验	4000	
2	外观检查	0	
3	几何尺寸检查	500	
4	对称平衡检查	2500	
5	油路系统检查	500	
6	涂漆质量检查	0	

产品名称：

张力自动平衡装置（编号：MAJY06-087-09）

依据标准：MT214.5—90《提升容器钢丝绳悬挂装置 技术条件》

MT237.5—91《多绳提升容器 B 型钢丝绳悬挂装置 技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	探伤检查	1000	
2	外观检查	500	
3	几何尺寸检查	500	
4	对称平衡检查	2500	
5	转动件检查	500	
6	涂漆质量检查	0	
7	油缸运动阻力试验	1000	
8	油路系统检查	500	
9	钢丝绳连接可靠性试验	1500	

产品名称：

防坠器（编号：MAJY06-088-09）

依据标准：MT355—2005《矿用防坠器技术条件》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	材料机械性能试验	1000	
2	楔子、楔背、弹簧材料检查	0	该项非型式检验项目
3	楔子、楔背硬度试验	1000	
4	楔子跌落试验	1000	
5	楔子、楔背、楔盒壁板、主拉杆 超声波及渗透探伤	2500	
6	驱动弹簧标定	1000	
7	缓冲器壁板的定位销轴孔检查	500	
8	缓冲钢丝绳检查	500	
9	抓捕器静负荷试验	2000	
10	缓冲器阻力值标定	3000	
11	钢丝绳连接器静负荷检验	2000	只适应有连接器的防坠器
12	钢丝绳连接器破断拉力检验	2000	只适应有连接器的防坠器
13	螺栓防松检查	0	
14	销轴防锈检查	500	
15	涂漆层检查	0	
16	缓冲器装配检查	500	
17	楔子绳槽与制动钢丝绳间隙检查	500	
18	弹簧安装检查	500	
19	转动件检查	500	
20	脱钩试验	2000	
21	抓捕可靠性试验	2000	
22	制动减速度	2000	

23	空行程时间	1000	
24	制动稳定性	1000	
25	零件损坏情况检查	500	
26	制动后复位情况	500	

产品名称：

滚轮罐耳（编号：MAJY06-089-09）

依据标准：MT236-1991《组合钢罐道 滚轮罐耳》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	外观检查	500	
2	焊接质量	500	
3	装配质量	500	
4	涂漆质量检查	0	
5	外型尺寸检查	1000	
6	最大水平力检查	2500	

产品名称：

钢丝绳（重要用途）（编号：MAJY06-090-09）

依据标准：GB8918—2006《重要用途钢丝绳》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	钢丝绳破断拉力试验	2400	
2	丝径测量	200	
3	拉力试验	800	
4	反复弯曲试验	800	
5	扭转试验	800	

产品名称：

一般用途钢丝绳（编号：MAJY06-091-09）

依据标准：GB/T20118—2006《一般用途钢丝绳》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	丝径测量	200	
2	拉力试验	800	
3	反复弯曲试验	800	
4	扭转试验	800	

产品名称：

扁钢丝绳（编号：MAJY06-092-09）

依据标准：GB/T20119—2006《平衡用扁钢丝绳》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	破断拉力试验	800	
2	弯曲试验	800	
3	扭转试验	800	
4	镀锌层重量	200	

产品名称：

密封钢丝绳（编号：MAJY06-093-09）

依据标准：YB/T5295—2006《密封钢丝绳》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	破断拉力试验	900	
2	反复弯曲试验	900	
3	扭转试验	800	

产品名称：

面接触钢丝绳（编号：MAJY06-094-09）

依据标准：YB/T5359—2006《面接触钢丝绳》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	钢丝绳破断拉力	2400	
2	钢丝破断拉力	900	
3	反复弯曲试验	900	
4	扭转试验	800	

产品名称：

底卸式、挂钩式、座钩式吊桶（编号：MAJY06-095-09）

依据标准：MT/T540—1996《底卸式吊桶》

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	外观质量	0	
2	外形尺寸	500	
3	焊缝质量要求	500	
4	铆接质量要求	500	
5	锻件表面质量	1000	
6	密封性能	1000	底卸式吊桶适用
7	平衡性能	1000	
8	静载荷试验	1000	

产品名称：

钩头装置（编号：MAJY06-096-09）

依据标准：备案技术文件

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	外观质量	0	
2	外形尺寸	500	
3	探伤检查	1500	
4	冲击试验	1000	
5	连接可靠性试验	2000	
6	静载荷试验	2000	
7	保险卡保险质量	500	

产品名称：

立井提升过卷缓冲托罐装置（编号：）

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	主要受力件材料拉伸试验	1000	
2	主要受力件材料冲击试验	1000	
3	主要受力件超声波探伤及渗透探伤检验	2000	
4	缓冲钢丝绳检查	500	
5	运动件检查	500	
6	缓冲器制动力值标定	3000	
7	螺栓防松检查	500	
8	涂漆质量检查	500	
9	托罐可靠性检验	1500	
10	防反向下滑功能	500	
11	防腐功能检查	500	
12	抗连续过卷次数	1000	
13	制动过程中容器震动与倾斜	500	
14	最大制动力	1000	
15	最大适应速度	1000	
16	最大终端载荷	2000	
17	最大制动减速度	2000	
18	最大缓冲距离	1000	
19	最大托罐力	2000	
20	缓冲能量	1000	
21	装置动作后复位情况检查	1000	

产品名称：

立井提升过放缓冲装置（编号：）

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	主要受力件材料拉伸试验	1000	
2	主要受力件材料冲击试验	1000	
3	主要受力件超声波探伤及渗透探伤检验	2000	
4	缓冲钢丝绳检查	500	
5	运动件检查	500	
6	缓冲器制动力值标定	3000	
7	螺栓防松检查	500	
8	涂漆质量检查	500	
9	防腐功能检查	500	
10	抗连续过放次数	1000	
11	制动过程中容器震动与倾斜	500	
12	最大制动力	1000	
13	最大适应速度	1000	
14	最大终端载荷	2000	
15	最大制动减速度	2000	
16	最大缓冲距离	1000	
17	缓冲能量	1000	
18	装置动作后复位情况检查	1000	

七、动力机车

（一）防爆柴油机及动力机车类产品

产品名称：

防爆柴油机无轨胶轮车（编号：MAJY07-001-09）

依据标准：MT/T989-2006 矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件

序号	检验项目		收费标准		备注
			MIN（元）	MAX（元）	
1	结构、要求及操作灵活性		/	/	/
2	最小离地间隙		100	200	
3	外形尺寸		100	100	
4	常温启动性能		100	100	
5	最小通过能力半径		100	200	
6	整备质量		1800	2000	
7	最大牵引力		1800	2000	
8	运行速度		1800	2000	
9	自动保护装置	排气温度	800	1000	
		冷却水水位	500	600	
		冷却水温度	800	1000	
		表面温度	800	1000	
		机油压力	800	1000	
		液压油压力	800	1000	
		压缩空气压力	800	1000	
		废气处理箱水位	800	1000	
		瓦斯浓度	1200	1500	
10	最大静制动力		1800	2000	
11	制动距离		1800	2000	
12	坡道上的停车制动		1800	2000	
13	防爆离合器防爆性能		6000	8000	

14	爬坡能力	700	700	
15	照明及信号灯	800	1000	
16	警声	800	900	
17	噪声	800	900	
18	人车车厢	500	700	
19	举升角度	500	700	
20	举升时间	500	700	

产品名称：

轮胎式防爆装载机（编号：MAJY07-002-09）

依据标准：MT/T989-2006 矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件

JB/T3688.2-1998 轮胎式装载机技术条件

序号	检验项目		收费标准		备注
			MIN（元）	MAX（元）	
1	结构要求及操作灵活性		/	/	/
2	外形尺寸		100	100	
3	轴距		50	50	
4	轮距		50	50	
5	最小离地间隙		100	200	
6	操作重量		1700	2000	
7	铲斗容量		500	500	
8	常温启动性能		100	100	
9	最大卸载高度		100	100	
9	最小卸载距离		100	100	
10	车体最大转向角		100	100	
11	最小通过能力半径		100	150	
12	工作装置动作时间		500	800	
13	运行速度		1700	2000	
14	最大牵引力		2300	2500	
15	最大掘起力		2700	3000	
16	最大静制动力		2300	2500	
17	倾翻载荷		3200	3500	
18	平道制动距离		2300	2500	
19	爬坡能力		800	1000	
20	自动 保护 装置	排气温度	800	1000	
		冷却水水位	500	600	
		冷却水温度	800	1000	
		表面温度	800	1000	
		机油压力	800	1000	
		液压油压力	800	1000	
		压缩空气压力	800	1000	
		废气处理箱水位	500	600	
		瓦斯浓度	1200	1500	

21	照明及视野	800	1000	
22	信号	500	500	
23	警铃	800	900	
24	噪声	800	900	
25	油缸沉降量	700	800	
26	操纵装置操纵力	1800	2000	

产品名称：

防爆铲运机（编号：MAJY07-003-09）

依据标准：MT/T989-2006 矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件

JB/T5500-2004 地下铲运机

序号	检验项目		收费标准		备注
			MIN（元）	MAX（元）	
1	结构要求及操作灵活性		/	/	/
2	外形尺寸		100	100	
3	轴距		50	50	
4	轮距		50	50	
5	最小离地间隙		100	100	
6	整备质量		1700	2000	
7	常温启动性能		100	100	
8	最大卸载高度		100	100	
9	最小卸载距离		100	100	
10	车体最大转向角		100	100	
11	最小通过能力半径		100	100	
12	工作装置动作时间		500	800	
13	运行速度		1700	2000	
14	最大牵引力		2000	2500	
15	最大铲取力		2500	3000	
16	最大静制动力		2000	2500	
17	倾翻载荷		3000	3500	
18	平道制动距离		2000	2500	
19	爬坡能力		800	1000	
20	自 动 保 护 装 置	排气温度	800	1000	
		冷却水水位	500	600	
		冷却水温度	800	1000	
		表面温度	800	1000	
		机油压力	800	1000	
		液压油压力	800	1000	
		压缩空气压力	800	1000	
		废气处理箱水位	500	600	
		瓦斯浓度	1200	1500	

21	照明及视野	800	1000	
22	信号	500	500	
23	警铃	800	900	
24	噪声	800	900	
25	油缸沉降量	600	800	
26	操纵装置操纵力	1700	2000	
27	漏电保护	1000	1200	电驱动适用
28	绝缘电阻	1000	1200	

产品名称：

防爆柴油机单轨吊车（编号：MAJY07-004-09）

依据标准：MT/T883-2000《柴油机单轨吊机车》

MT990-2006《矿用防爆柴油机通用技术条件》

序号	检验项目		收费标准		备注
			MIN（元）	MAX（元）	
1	核实样品与确认技术文件的一致性、检查结构和配置		/	/	/
2	最大牵引力		2500	3000	
3	爬坡能力		1000	1200	
4	最大运行速度		1700	2000	
5	紧急制动力		2500	3000	
6	制动距离		2500	3000	
7	离心限速器限速值		1500	2000	
8	紧急制动装置施闸时空动时间		1200	1500	
9	照明灯照度和信号灯		800	1000	
10	噪声		800	900	
11	通过能力		500	700	
12	拉杆无损探伤		2700	3000	
13	自 动 保 护 装 置	排气温度	800	1000	
		冷却水水位	500	600	
		冷却水温度	800	1000	
		表面温度	800	1000	
		机油压力	800	1000	
		液压油压力	800	1000	
		压缩空气压力	800	1000	
		废气处理箱水位	500	600	
		瓦斯浓度	1200	1500	

产品名称：

防爆蓄电池单轨吊车（编号：MAJY07-005-09）

依据标准：MT/T887-2000《DX25J 防爆特殊性蓄电池单轨吊车》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	基本要求	/	/	/
2	通过能力	500	700	
3	最大牵引力	2500	2800	
4	小时制牵引力	2500	2800	
5	爬波能力	1000	1200	
6	工作制动力	2500	2800	
7	紧急制动力	2500	2800	
8	紧急制动制动距离	2500	2800	
9	最大运行速度	1500	1800	
10	紧急制动空动时间	1200	1500	
11	离心限速器限速值	1500	1800	
12	噪声	800	900	
13	照明灯照度和信号灯能见距离	800	1000	
14	甲烷测定报警并断电	1500	2000	
15	电路绝缘电阻	1200	1500	
16	电路绝缘耐压	1200	1500	
17	拉杆无损探伤	2700	3000	
18	蓄电池容量	/	/	
19	一次充电后连续运行	800	1000	

产品名称：

矿用防爆柴油机钢轮普轨机车（编号：MAJY07-006-09）

依据标准：《矿用防爆柴油机钢轮普轨机车技术检验规范（试行）2004 年 》

序号	检验项目		收费标准		备注
			MIN（元）	MAX（元）	
1	基本要求		/	/	/
2	外形尺寸		100	100	
3	整备质量		1700	2000	
4	轴荷分配		1700	2000	
5	起动性能		100	100	
6	空载运行		500	500	
7	负载运行		800	1000	
8	最大牵引力		1700	2000	
9	最大制动力		1700	2000	
10	最大牵引速度		1700	2000	
11	全速制动距离		1700	2000	
12	制动空行程时间		1200	1500	
13	通过能力		500	700	
14	照明及信号		800	1000	
15	警声		800	900	
16	噪声		800	900	
17	制动闸瓦温度		2000	2500	
18	自 动 保 护 装 置	排气温度	800	1000	
		冷却水水位	500	600	
		冷却水温度	800	1000	
		表面温度	800	1000	
		机油压力	800	1000	
		液压油压力	800	1000	
		压缩空气压力	800	1000	
		废气处理箱水位	500	600	
		瓦斯浓度	1200	1500	

产品名称:

防爆柴油机（编号：MAJY07-007-09）

依据标准：MT990-2006《矿用防爆柴油机技术通用技术条件》

序号	检验项目		收费标准		备注
			MIN（元）	MAX（元）	
1	检查冷却方式、启动方式、使用材料、燃油系统、曲轴箱、配置等要求		/	/	
2	隔爆结合面尺寸及要求		1500	1700	
3	空气关断阀		300	300	
4	进、排气系统耐压试验		1000	1200	
5	燃油箱耐压试验		500	500	
6	进气系统防爆试验		3000	3500	
7	排气系统防爆试验		4000	4500	
8	整机防爆试验		8000	10000	
9	表面温度测试		1500	1800	
10	排气温度测试		1500	1800	
11	废气成分		7000	8000	
12	常温启动性能		电 200	300	
			气 800	1000	
13	自动保护装置	排气温度	800	1000	
		冷却水水位	500	600	
		冷却水温度	800	1000	
		表面温度	800	1000	

		机油压力	800	1000	
		废气处理箱水位	500	600	
		瓦斯浓度	1200	1500	

产品名称:

煤矿用防爆柴油机钢轮/齿轨机车（编号：MAJY07-008-09）

依据标准：MT/T589-1996《煤矿用防爆柴油机钢轮/齿轨机车及齿轨装置》

MT990-2006《矿用防爆柴油机技术通用技术条件》

序号	检验项目		收费标准		备注
			MIN（元）	MAX（元）	
1	基本要求		/	/	
2	外观质量		/	/	
3	空载运行		500	500	
4	负载运行		800	1000	
5	温升试验		500	500	
6	牵引力		1200	1500	
7	牵引速度		1000	1200	
8	工作制动		1200	1500	
9	停车制动		1200	1500	
10	紧急制动力		1500	1800	
11	紧急制动空动时间		1200	1500	
12	自动限速装置		1500	1800	
13	紧急制动制动距离		1500	1800	
14	工作制动制动距离		1000	1200	
15	通过性能		300	500	
16	爬坡性能		700	1000	
17	自动保护装置	排气温度	800	1000	
		冷却水水位	500	600	
		冷却水温度	800	1000	
		表面温度	800	1000	
		机油压力	500	600	
		废气处理箱水位	800	1000	
		瓦斯浓度	1200	1500	
18	照明及信号		800	1000	
19	警声		800	900	
20	噪声		800	900	
21	连杆强度		2500	3000	

产品名称:

防爆柴油机胶套轮/齿轨卡轨车（编号：MAJY07-009-09）

依据标准：MT/T588-1995《煤矿用防爆柴油机胶套轮/齿轨卡轨车技术条件》

MT990-2006《矿用防爆柴油机技术通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	基本要求	/	/	/
2	机车空载运行	500	500	
3	机车负载运行	800	1000	
4	温升试验	500	500	
5	粘着驱动牵引力	1200	1500	
6	齿轨驱动牵引力	1500	1800	
7	粘着驱动牵引速度	1200	1500	
8	齿轨驱动牵引速度	1200	1500	
9	粘着驱动制动距离	1500	1800	
10	齿轨驱动制动距离	1500	1800	
11	紧急制动力	1800	2000	
12	紧急制动空动时间	1200	1500	
13	紧急制动自动限速装置	1500	1800	
14	紧急制动制动距离	1800	2000	
15	通过性能	500	700	
16	爬坡性能	700	1000	

17	自 动 保 护 装置	排气温度	800	1000	
		冷却水水位	500	600	
		冷却水温度	800	1000	
		表面温度	800	1000	
		机油压力	800	1000	
		废气处理箱水位	500	600	
		瓦斯浓度	1200	1500	
18	照明及信号灯		800	1000	
19	警 声		800	900	
20	噪 音		800	900	
21	连杆强度		2500	3000	

产品名称：

钢丝绳牵引卡轨车（编号：MAJY07-010-09）

依据标准：MT/T590-1996《煤矿井下钢丝绳牵引卡轨车技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	基本要求、外观质量	/	/	/
2	空载运行试验	1000	1500	
3	负载运行试验	2000	2500	
4	绞车油温和壳体温度	800	1000	
5	噪声试验	800	900	
6	液压系统渗漏	500	500	
7	绞车制动力	2500	2800	
8	绞车牵引力	2500	2800	
9	绞车牵引速度	1500	2000	
10	离心限速器	1200	1500	
11	制动装置施闸时空动时间	1200	1500	
12	制动装置制动距离	2500	3000	
13	制动装置制动减速度	1800	2000	
14	制动装置液压系统	1800	2000	
15	制动装置制动力	2500	3000	
16	载重车试验	500	500	
17	牵引车试验	500	500	

18	人车	500	500	
19	通讯信号	1500	2000	
20	制动装置动作灵活性	800	1000	

（二）动力机车类产品

产品名称：

架线式工矿电机车（编号：MAJY07-011-09）

依据标准：MT/T 1064-2008《矿用窄轨架线式工矿电机车技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	总重	200	200	/
2	牵引特性	2500	2800	
3	起动最大牵引力	1500	1800	
4	通过最小曲率半径	500	500	
5	轴箱的密合性及轴承温度	1000	1200	
6	单机制动距离、制动后温度	1000	1250	
7	撒砂装置	300	500	
8	减速装置	500	1250	
9	警声	1000	1250	
10	照度	1000	1250	
11	空压系统与液压系统的密封性	500	500	
12	主电路过电流保护	1000	1000	
13	绝缘电阻	1000	1250	
14	耐压	1000	1250	

产品名称：

煤矿防爆蓄电池电机车（编号：MAJY07-012-09）

依据标准：MT491—1995《煤矿防爆蓄电池电机车通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	称重	200	200	/
2	绝缘性能	1000	1250	
3	耐压性能	1000	1250	
4	牵引特性试验	2500	2800	
5	最大牵引力试验	1500	1800	
6	通过最小曲率半径	500	500	
7	制动距离	1000	1250	
8	轴承温度	1000	1200	
9	照明灯照度试验	1000	1250	
10	警铃声音传播试验	1000	1250	
11	减速装置空载试验	1000	1250	
12	空压系统的气密性试验	500	500	
13	液压系统的漏油试验	500	500	

产品名称：

无极绳连续牵引车（编号：）

依据标准：MT/T988—2006《无极绳连续牵引车》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	制造与装配	/	/	/
2	外观质量	/	/	
3	绞车空运转试验及噪声	2000	2500	
4	连续牵引车负载试验	2000	2500	
5	牵引力	2500	2800	
6	牵引速度	1500	2000	
7	绞车紧急制动闸制动力	2500	3000	
8	绞车紧急制动闸空动时间	1200	1500	
9	绞车紧急制动距离	2500	3000	
10	滚筒绳衬摩擦系数	1800	2000	
11	成套部件组成	/	/	
12	通讯	1500	2000	
13	紧急制动装置	1200	1500	

八、通风、防尘设备

产品名称：

煤矿用局部通风机（编号：MAJY08-001-09）

依据标准：MT222-2007《煤矿用局部通风机技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	安全证件审查	50	
2	安全结构和措施检查	400	
3	外观质量	50	
4	电动机定子绕组冷态绝缘电阻	200	
5	机械运转试验	200	
6	通风机叶轮间隙	200	
7	通风机流量	1000	
8	全压或静压偏差	1500	
9	最高全压效率或静压效率偏差	1500	
10	电动机最大输出功率	1500	
11	噪声	300	
12	振动速度有效值	300	
13	抽出式通风机的隔流腔压差	300	压入式通风机无此项
14	叶轮平衡品质	/	
15	塑料叶轮酒精喷灯燃烧	800	适用于使用塑料

16	塑料叶轮酒精灯燃烧	800	叶轮的通风机
17	塑料叶轮抗静电性	800	
18	塑料叶轮超速试验	1000	

产品名称：

煤矿用轴流主通风机（编号：MAJY08-002-09）

依据标准：GB/T 21151-2007《煤矿用轴流主通风机技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	证件审查	50	
2	外观检查	50	
3	机械运转试验	200	
4	电动机绕组冷态绝缘电阻	200	
5	叶片与机壳径向单侧间隙	200	
6	振动速度有效值	300	
7	电动机最大输出功率	1500	
8	风量和压力偏差	2500	
9	噪声	300	
10	效率及偏差	1500	
11	隔流腔压差	300	
12	转子动平衡品质	/	
13	轴承和定子温升	300	
14	安全性检查	400	
15	成套性检查	50	
16	防爆安全结构检查		

产品名称：

小型煤矿地面用抽出式轴流通风机（编号：MAJY08-003-09）

依据标准：MT754-2005《小型煤矿地面用抽出式轴流通风机技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	证件审查	50	
2	外观质量	50	
3	机械运转试验	200	
4	电动机绕组冷态绝缘电阻	200	
5	电动机最大输出功率	1500	
6	风量、静压及偏差	2500	
7	静压效率及偏差	1500	
8	出气口噪声	300	
9	叶片径向间隙	200	
10	振动速度有效值	300	
11	叶轮动平衡品质	/	
12	隔流腔压差	300	
13	防爆安全结构检查		

产品名称：

矿用除尘器（编号：MAJY08-004-09）

依据标准：MT159-2005《矿用除尘器通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	证件审查	50	
2	总除尘效率	1800	
3	呼吸性粉尘除尘效率	1500	
4	处理风量、处理风量偏差	1000	
5	漏风率	1000	
6	工作阻力、工作阻力偏差	800	
7	工作噪声	300	
8	静压效率	500	
9	叶轮平衡品质	/	
10	振动速度	300	
11	液气比	400	
12	结构、加工质量	50	
13	防爆安全结构检查		
14	塑料叶轮酒精喷灯燃烧	800	适用于使用塑料叶轮的除尘器
15	塑料叶轮酒精灯燃烧	800	
16	塑料叶轮抗静电性	800	
17	塑料叶轮超速试验	1000	

产品名称：

自动洒水降尘装置（编号：MAJY08-005-09）

依据标准：MT503-1996《光控自动喷雾降尘装置通用技术条件》

MT504-1996《触控自动喷雾降尘装置通用技术条件》

MT505-1996《声控自动喷雾降尘装置通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	装置水压适应范围	900	
2	装置探测范围（信号接受能力或灵敏度）	900	
3	装置控制器输入信号	900	
4	装置适应电压波动范围	900	
5	动作维持时间	900	
6	火花点燃试验		

产品名称：

摩擦式自动喷雾控制器（编号：MAJY08-006-09）

依据标准：MT/T838-1999《摩擦式自动喷雾控制器通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	50	2950
2	适用条件	200	
3	接头	400	
4	阻力损失	500	
5	最低转速	450	
6	密封性	450	
7	耐磨性	500	
8	支撑扭转弹簧	400	

产品名称：

放炮喷雾控制装置（编号：MAJY08-007-09）

依据标准：产品技术审查备案技术文件

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量和结构、加工质量	50	
2	适用水压	200	
3	耗水量	300	
4	有效射程	1000	
5	雾化角	1000	
6	噪声	300	

产品名称：

风水射流除尘器（或装置）（编号：MAJY08-008-09）

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量和结构、加工质量	50	
2	适用水压	200	
3	耗水量	300	
4	处理风量	1000	
5	除尘效率	1800	
6	噪声	300	

产品名称：

高压喷射（或喷雾）降尘器（装置）（编号：MAJY08-009-09）

依据标准：产品技术审查备案技术文件

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量和结构、加工质量	50	
2	适用水压	200	
3	耗水量	300	
4	有效射程	1000	
5	雾化角	1000	
6	噪声	300	

产品名称：

综掘机机载喷雾泵（编号：MAJY08-010-09）

依据标准：MT/T188.2-2000《煤矿用乳化液泵站 乳化液泵》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量和结构、加工质量	50	
2	证件审查	50	
3	电动机冷态绝缘电阻	200	
4	机械运转试验（或空载试验）	200	
5	负载试验	600	
6	温升试验	500	
7	性能试验	2000	
8	噪声	300	
9	振动速度	300	
10	容积效率	400	
11	总效率	800	
12	安全阀试验	1000	
13	冲击性能	100	

产品名称：

采煤机二次负压降尘器（编号：MAJY08-011-09）

依据标准：产品技术审查备案技术文件

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量和结构、加工质量	50	
2	供水压力	100	
3	耗水量	300	
4	喷射距离	1000	
5	雾化角	1000	
6	降尘效果	1000	
7	噪声	300	

产品名称：

液压支架自动喷雾控制阀（编号：MAJY08-012-09）

依据标准：MT/T765-1997《液压支架自动喷雾控制阀通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	50	
2	接口	300	
3	强度	600	
4	阻力损失	300	
5	开启压力	300	
6	使用水压	500	
7	使用寿命	1000	
8	密封性试验	500	

产品名称：

矿用自动洒水降尘装置主机（编号：MAJY08-013-09）

依据标准：MT503-1996《光控自动喷雾降尘装置通用技术条件》

MT504-1996《触控自动喷雾降尘装置通用技术条件》

MT505-1996《声控自动喷雾降尘装置通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观及结构检查	50	
2	主机输入信号	800	
3	主机适应电压波动范围	800	
4	控制维持时间	850	
5	工作电压	500	
6	工作电流	500	
7	工作稳定性	1000	

产品名称：

矿用自动洒水降尘装置用触控传感器（编号：MAJY08-014-09）

依据标准：MT504-1996《触控自动喷雾降尘装置通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观及结构检查	50	
2	输出信号	950	
3	工作电压	500	
4	工作电流	500	
5	工作稳定性	1000	

产品名称：

矿用自动洒水降尘装置用光控传感器（编号：MAJY08-015-09）

依据标准：MT503-1995《光控自动喷雾降尘装置通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观及结构检查	50	
2	输出信号	950	
3	工作电压	500	
4	工作电流	500	
5	工作稳定性	1000	

产品名称：

矿用自动洒水降尘装置用声控传感器（编号：MAJY08-016-09）

依据标准：MT505-1995《声控自动喷雾降尘装置通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观及结构检查	50	
2	输出信号	950	
3	工作电压	500	
4	工作电流	500	
5	工作稳定性	1000	

产品名称：

带式输送机转载点喷雾洒水装置（编号：MAJY08-017-09）

依据标准：

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量和结构、加工质量	50	2450
2	适用水压	100	
3	耗水量	300	
4	有效射程	1000	
5	雾化角	1000	

九、阻燃及抗静电产品

(一)煤矿用电缆

产品名称：

采煤机软电缆 （编号：MAJY09-01-09）

依据标准：MT818.2-2009

序号	检验项目	收费标准	备注
1	电气性能试验	1700	
1.1	导体直流电阻	400	
1.2	过渡电阻	400	
1.3	绝缘电阻	400	
1.4	工频电压试验	500	
2	结构及表面标志	200	
2.1	表面标志	50	
2.2	电缆外径		
2.3	导体单丝直径	50 50	
2.4	绝缘厚度		
2.5	护套厚度	50	
3	绝缘机械性能	1400	
3.1.1	老化前拉力试验	100	
3.1.2	空气箱老化试验	300	

3.1.3	空气弹老化试验	300	
3.1.4	热延伸试验	200	
3.1.5	耐臭氧试验	500	
4	控制线芯	800	
5	半导电层剥离试验	100	
6	内外护套机械性能	1000	
6.1	老化前拉力试验	100	
6.2	空气箱老化试验	300	
6.3	热延伸试验	200	
6.4	浸油试验	300	
6.5	抗撕试验	100	
7	成品电缆机械性能	1800	
7.1	抗机械冲击试验	400	
7.2	抗挤压试验	400	
7.3	抗弯曲试验	1000	
8	阻燃性能	4000	
8.1	单根垂直燃烧试验	500	
8.2	负载条件下燃烧试验	1500	
8.3	成束燃烧试验	2000	

产品名称：

采煤机屏蔽监视加强型软电缆（编号：MAJY09-02-09）

依据标准：MT818.3-2009

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	电气性能试验	2100	
1.1	导体直流电阻	400	
1.2	过渡电阻	400	
1.3	绝缘电阻	400	
1.4	工频电压试验	500	
1.5	内护套绝缘电阻	400	
2	结构及表面标志	200	
2.1	表面标志	50	
2.2	电缆外径		
2.3	导体单丝直径	50	
2.4	绝缘厚度	50	
2.5	护套厚度	50	
3	绝缘机械性能	1400	
3.1	老化前拉力试验	100	
3.2	空气箱老化试验	300	
3.3	空气弹老化试验	300	
3.4	热延伸试验	200	
3.5	耐臭氧试验	500	
4	控制线芯	800	
4	半导体层剥离试验	100	
5	内外护套机械性能	2200	

5.1.1	老化前拉力试验	200	
5.1.2	空气箱老化试验	600	
5.1.3	空气弹老化试验	300	
5.1.4	热延伸试验	200	
5.1.5	耐臭氧试验	500	
5.2.4	浸油试验	300	
5.2.5	抗撕试验	100	
6	阻燃性能	4000	
6.1	单根垂直燃烧试验	500	
6.2	负载条件下燃烧试验	1500	
6.3	成束燃烧试验	2000	

产品名称：

采煤机金属屏蔽软电缆（编号：MAJY09-03-09）

依据标准：MT818.4-2009

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	电气性能试验	3300	
1.1	导体直流电阻	400	
1.2	绝缘电阻	400	
1.3	工频电压试验	500	
1.4	绝缘吸水试验	2000	
2	结构及表面标志	200	
2.1	表面标志	50	
2.2	电缆外径		
2.3	导体单丝直径	50	
2.4	绝缘厚度	50	
2.5	护套厚度	50	
3	绝缘机械性能	1400	
3.1.1	老化前拉力试验	100	
3.1.2	空气箱老化试验	300	
3.1.3	空气弹老化试验	300	
3.1.4	热延伸试验	200	
3.1.5	耐臭氧试验	500	
4	控制线芯	800	
5	内外护套机械性能	2000	
5.1	老化前拉力试验	200	
5.2	空气箱老化试验	600	

5.3	热延伸试验	400	
5.4	浸油试验	600	
5.5	抗撕试验	200	
5	阻燃性能	4000	
5.1	单根垂直燃烧试验	500	
5.2	负载条件下燃烧试验	1500	
5.3	成束燃烧试验	2000	

产品名称:

移动软电缆（编号：MAJY09-04-09）

依据标准：MT818.5-2009

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	电气性能试验	1700	
1.1	导体直流电阻	400	
1.2	过渡电阻	400	
1.3	绝缘电阻	400	
1.4	工频电压试验	500	
2	结构及表面标志	200	
2.1	表面标志	50	
2.2	电缆外径		
2.3	导体单丝直径	50	
2.4	绝缘厚度	50	
2.5	护套厚度	50	
3	绝缘机械性能	1400	
3.1	老化前拉力试验	100	
3.2	空气箱老化试验	300	
3.3	空气弹老化试验	300	
3.4	热延伸试验	200	
3.5	耐臭氧试验	500	
4	半导体层剥离试验	100	
5	内外护套机械性能	2200	
5.1	老化前拉力试验	200	
5.2	空气箱老化试验	600	

5.3	热延伸试验	600	
5.4	浸油试验	600	
5.5	抗撕试验	200	
6	成品电缆机械性能	1000	
6.1	抗机械冲击试验	500	
6.2	抗挤压试验	500	
7	阻燃性能	4000	
7.1	单根垂直燃烧试验	500	
7.2	负载条件下燃烧试验	1500	
7.3	成束燃烧试验	2000	

产品名称：

金属屏蔽监视型软电缆（编号：MAJY09-05-09）

依据标准：MT818.6-2009

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	电气性能试验	7200	
1.1	导体直流电阻	400	
1.2	过渡电阻	400	
1.3	绝缘电阻	400	
1.4	工频电压试验	500	
1.5	局部放电试验	2000	
1.6	绝缘吸水试验	2000	
1.7	冲击电压试验	1000	
1.8	4h 电压试验	500	
2	结构及表面标志	200	
2.1	表面标志	50	
2.2	电缆外径		
2.3	导体单丝直径	50	
2.4	绝缘厚度	50	
2.5	外护套厚度	50	
3	绝缘机械性能	1400	
3.1	老化前拉力试验	100	
3.2	空气箱老化试验	300	
3.3	空气弹老化试验	300	
3.4	热延伸试验	200	

3.5	耐臭氧试验	500	
4	半导电层剥离试验	100	
5	内外护套机械性能	2100	
5.1	老化前拉力试验	200	
5.2	空气箱老化试验	600	
5.3	氧弹老化试验	300	
5.4	热延伸试验	600	
5.6	浸油试验	300	
5.7	抗撕试验	100	
6	阻燃性能	4000	
6.1	单根垂直燃烧试验	500	
6.2	负载条件下燃烧试验	1500	
6.3	成束燃烧试验	2000	

产品名称：

移动屏蔽软电缆（编号：MAJY09-06-09）

依据标准：MT818.7-2009

序号	检验项目	收费标准（元）		备注
		1.9/3.3	3.6/6 及以上	
1	电气性能试验	3700	7200	
1.1	导体直流电阻	400	400	
1.2	过渡电阻	400	400	
1.3	绝缘电阻	400	400	
1.4	工频电压试验	500	500	
1.5	绝缘吸水试验	2000	2000	
1.6	冲击电压试验		1000	
1.7	4h 电压试验		500	
1.8	局部放电试验		2000	
2	结构及表面标志	200		
2.1	表面标志	50		
2.2	电缆外径			
2.3	导体单丝直径	50		
2.4	绝缘厚度	50		
2.5	护套厚度	50		
3	绝缘机械性能	1400		
3.1	老化前拉力试验	100		
3.2	空气箱老化试验	300		
3.3	空气弹老化试验	300		
3.4	热延伸试验	200		

3.5	耐臭氧试验	500	
4	半导体层剥离试验	100	
5	护套机械性能	1100	
5.1	老化前拉力试验	100	
5.2	空气箱老化试验	300	
5.3	热延伸试验	300	
5.4	浸油试验	300	
5.5	抗撕试验	100	
6	阻燃性能	4000	2000
6.1	单根垂直燃烧试验	500	500
6.2	负载条件下燃烧试验	1500	1500
6.3	成束燃烧试验	2000	

产品名称：

煤矿用电钻电缆（编号：MAJY09-07-09）

依据标准：MT818.8-2009

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	电气性能试验	1700	
1.1	导体直流电阻	400	
1.2	过渡电阻	400	
1.3	绝缘电阻	400	
1.4	工频电压试验	500	
2	结构及表面标志	200	
2.1	表面标志	50	
2.2	电缆外径		
2.3	导体单丝直径	50	
2.4	绝缘厚度	50	
2.5	护套厚度	50	
3	绝缘机械性能	1500	
3.1	老化前拉力试验	100	
3.2	空气箱老化试验	300	
3.3	空气弹老化试验	300	
3.4	热延伸试验	300	
3.5	耐臭氧试验	500	
4	护套机械性能	1600	
4.1	老化前拉力试验	300	
4.2	空气箱老化试验	600	
4.3	热延伸试验	300	

4.4	浸油试验	300	
4.5	抗撕试验	100	
5	阻燃性能	4000	
5.1	单根垂直燃烧试验	500	
5.2	负载条件下燃烧试验	1500	
5.3	成束燃烧试验	2000	

产品名称：

移动轻型软电缆（编号：MAJY09-08-09）

依据标准：MT818.9-2009

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	电气性能试验	1300	
1.1	导体直流电阻	400	
1.2	绝缘电阻	400	
1.3	工频电压试验	500	
2	结构及表面标志	200	
2.1	表面标志	50	
2.2	电缆外径		
2.3	导体单丝直径	50	
2.4	绝缘厚度	50	
2.5	护套厚度	50	
3	绝缘机械性能	2000	
3.1	老化前拉力试验	300	
3.2	空气箱老化试验	600	
3.3	空气弹老化试验	300	
3.4	热延伸试验	300	
3.5	耐臭氧试验	500	
4	护套机械性能	1600	
4.1	老化前拉力试验	300	
4.2	空气箱老化试验	600	
4.3	热延伸试验	300	

4.4	浸油试验	300	
4.5	抗撕试验	100	
5	阻燃性能	2500	
5.1	单根垂直燃烧试验	500	
5.2	成束燃烧试验	2000	

产品名称：

矿工帽灯线（编号：MAJY09-09-09）

依据标准：MT818.10-2009

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	电气性能试验	900	
1.1	导体直流电阻	400	
1.2	工频电压试验	500	
2	结构及表面标志	200	
2.1	表面标志	50	
2.2	电缆外径		
2.3	导体单丝直径	50	
2.4	绝缘厚度	50	
2.5	护套厚度	50	
3	绝缘机械性能	600	
3.1	老化前拉力试验	200	
3.2	空气箱老化试验	400	
4	护套机械性能	1700	
4.1	老化前拉力试验	200	
4.2	空气箱老化试验	400	
4.3	热延伸试验	300	
4.4	浸油试验	300	
4.5	耐脂肪酸试验	500	
5	加强芯拉力试验	300	
6	阻燃性能		
6.1	单根垂直燃烧试验	500	

产品名称：

聚氯乙烯绝缘电力电缆（编号：MAJY09-010-09）

依据标准：MT818.12-2009

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	导体直流电阻	400	
2	交流电压试验	500	
3	绝缘电阻试验	1000	
4	4h 交流高电压试验	500	
5	冲击电压试验	1000	
6	结构及表面标志	200	
7.1	表面标志	50	
7.2	电缆外径		
7.3	导体单丝直径	50	
7.4	绝缘厚度	50	
7.5	护套厚度	50	
7	绝缘机械物理性能试验	500	
7.1	老化前机械性能	200	
7.2	空气箱老化机械性能	300	
8	护套机械物理性能试验	500	
8.1	老化前机械性能	200	
8.2	空气箱老化机械性能	300	
9	成品电缆段的附加老化试验	500	

10	聚氯乙烯绝缘和护套高温压力试验	300	
11	聚氯乙烯绝缘和护套低温性能试验	400	
11.1	低温卷绕试验	200	
11.2	低温拉伸试验		
11.3	低温冲击试验	200	
12	抗开裂(热冲击)试验	400	
13	特殊弯曲试验	300	
14	阻燃性能	4000	
14.1	单根垂直燃烧试验	500	
14.2	负载条件下燃烧试验	1500	
14.3	成束燃烧试验	2000	

产品名称：

交联聚乙烯绝缘电力电缆（编号：MAJY09-011-09）

依据标准：MT818.13-2009

序号	检验项目	收费标准（元）		备注
		1.8/3 及以下	3.6/6 及以上	
1	导体直流电阻	400	400	
2	交流电压试验	400	400	
3	绝缘电阻试验	500		
3	4h 交流高电压试验	500	500	
4	局部放电试验		2000	
6	弯曲试验后局部放电试验		2000	
6	tgδ 与电压关系试验		800	
7	tgδ 与温度关系试验		800	
8	热循环后后局部放电试验		2000	
9	冲击电压及交流电压试验		900	
10	结构及表面标志	200		
10.1	表面标志	50		
10.2	电缆外径			
10.3	导体单丝直径	50		
10.4	绝缘厚度	50		
10.5	护套厚度	50		
12	绝缘机械物理性能试验	500		

12.1	老化前机械性能	200	
12.2	空气箱老化机械性能	300	
13	护套机械物理性能试验	500	
13.1	老化前机械性能	200	
13.2	空气箱老化机械性能	300	
14	成品电缆段的附加老化试验	600	
15	聚氯乙烯护套失重试验	400	
16	聚氯乙烯护套高温压力试验	400	
17	聚氯乙烯护套低温性能试验	400	
17.1	低温卷绕试验	200	
17.2	低温拉伸试验		
17.3	低温冲击试验	200	
18	聚氯乙烯抗开裂(热冲击)试验	300	
19	热延伸试验	300	
20	交联聚乙烯绝缘吸水试验	400	
21	交联聚乙烯绝缘收缩试验	300	
22	半导电层剥离试验	100	
23	特殊弯曲试验	300	
24	阻燃性能	4000	
24.1	单根垂直燃烧试验	500	
24.2	负载条件下燃烧试验	1500	
24.3	成束燃烧试验	2000	

产品名称：

通信电缆（编号：MAJY09-012-09）

依据标准：MT818.14-1999

序号	检验项目	收费标准（元）	备注
1	电气性能试验	3400	
1.1	导体直流电阻	400	
1.2	导电线芯通电试验	100	
1.3	绝缘电阻	400	
1.4	工作电容	400	
1.5	交流电压试验	500	
1.6	串音衰减性能	500	
1.7	直流电阻差	200	
1.8	固有衰减	500	
1.9	电感	400	
2	结构及表面标志	200	
2.1	表面标志	50	
2.2	电缆外径		
2.3	绝缘厚度	50	
2.4	护套厚度		
2.4.1	内护套	50	
2.4.2	外护套	50	
3	聚乙烯绝缘机械性能		
3.1	老化前机械性能	200	
4	护套机械性能		
4.1	聚乙烯内护套	500	

4.1.1	老化前机械性能	200	
4.1.2	热老化试验	300	
4.2	聚氯乙烯外护套	500	
4.2.1	老化前机械性能	200	
4.2.2	热老化试验	300	
5	低温性能试验	600	
5.1	低温静弯曲试验	200	
5.2	低温冲击试验	200	
5.3	低温卷绕试验		
5.4	低温拉伸试验	200	
6	高温试验	300	
7	湿热试验	1000	
8	阻燃性能	2500	
8.1	单根垂直燃烧试验	500	
8.2	成束燃烧试验	2000	

产品名称：

塑料控制电缆（编号：）

依据标准：GB/T9330-2008（应该依据企标和 MT386-1995）

序号	检验项目	收费标准（元）		备注
1	电气性能试验	2000		
1.1	导体直流电阻	500		
1.2	绝缘电阻	1000		
1.3	交流电压试验	500		
2	结构及表面标志	300		
2.1	表面标志	50		
2.2	电缆外径	50		
2.3	绝缘厚度	50		
2.4	护套厚度	50		
2.5	铠装与屏蔽	50		
2.6	f 值	50		
3	绝缘机械性能	1800		
3.1	老化前拉力试验	200	200	
3.2	空气箱老化试验	300	300	
3.4	聚氯乙烯绝缘抗开裂试验	400		
3.5	聚氯乙烯绝缘高温压力试验	300		
3.6	聚氯乙烯绝缘低温试验	600		
3.7	交联聚乙烯吸水试验		600	
3.8	交联聚乙烯收缩试验		400	
3.9	交联聚乙烯热延伸试验		300	
4	护套机械性能	2100		

4.1	老化前拉力试验	200	
4.2	空气箱老化试验	300	
4.3	失重试验	300	
4.4	抗开裂试验	400	
4.5	高温压力试验	300	
4.6	低温试验	600	
5	阻燃性能	2500	
5.1	单根垂直燃烧试验	500	
5.2	成束燃烧试验	2000	

（二）阻燃输送带、导风筒及风筒涂覆布、管材等

产品名称：

塑料整芯阻燃输送带（编号：MAJY09-013-09）

依据标准：MT914-2008《煤矿用织物整芯阻燃输送带》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	/	
2	宽度极限偏差	/	
3	覆盖层厚度	50	
4	全厚度拉伸强度与 拉断伸长率	450	
5	撕裂力	600	
6	粘合强度	800	
7	覆盖层拉伸强度与拉断伸长率	/	
8	覆盖层磨耗量	/	
9	表面电阻值	1500	
10	滚筒摩擦试验	3000	
11	酒精喷灯燃烧性能	1500	
12	巷道丙烷燃烧试验	5100	
13	接头拉断强度	750~1200	
14	接头运行寿命	2500~4000	

产品名称：

橡胶面整芯阻燃输送带（编号：MAJY09-013-09）

依据标准：MT914-2008《煤矿用织物整芯阻燃输送带》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	/	
2	宽度极限偏差	/	
3	覆盖层厚度	50	
4	全厚度拉伸强度与 拉断伸长率	450	
5	撕裂力	600	
6	粘合强度	800	
7	覆盖层拉伸强度与拉断伸长率	600	
8	覆盖层磨耗量	900	
9	表面电阻值	1500	
10	滚筒摩擦试验	3000	
11	酒精喷灯燃烧性能	1500	
12	巷道丙烷燃烧试验	5100	
13	接头拉断强度	750~1200	
14	接头运行寿命	2500~4000	

产品名称：

钢丝绳芯阻燃输送带（编号：MAJY09-014-09）

依据标准：MT668-2008《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	/	
2	宽度极限偏差	/	
3	覆盖层厚度	50	
4	全厚度纵向拉伸强度	900	
5	老化前、后钢丝绳粘合强度	2400	
6	覆盖层粘合强度及内粘合强度	600	
7	老化前覆盖层拉伸强度与拉断伸长率	600	
8	老化后覆盖层拉伸强度与拉断伸长率	1200	
9	覆盖层磨耗量	900	
10	钢丝绳偏心值	50	
11	动态钢丝绳粘合抗疲劳性	3000	
12	橡胶渗透性	300	
13	表面电阻值	1500	
14	滚筒摩擦试验	3000	
15	酒精喷灯燃烧性能	1800	
16	巷道丙烷燃烧试验	5100	
17	接头拉断强度	4500	

产品名称：

钢丝绳牵引阻燃输送带（编号：MAJY09-015-09）

依据标准：MT669-1997《煤矿用阻燃钢丝绳牵引输送带技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	/	
2	表面电阻值	1500	
3	带体酒精喷灯燃烧性能	2400	
4	耳胶酒精喷灯燃烧性能	1200	
5	巷道丙烷燃烧试验	5100	
6	老化前覆盖层拉伸强度与拉断伸长率	600	
7	老化后覆盖层拉伸强度与拉断伸长率	1200	
8	覆盖层磨耗量	900	
9	覆盖层硬度	50	
10	老化前耳胶拉伸强度与拉断伸长率	600	
11	老化后耳胶拉伸强度与拉断伸长率	1200	
12	耳胶磨耗量	900	
13	耳胶硬度	50	
14	覆盖胶与胶布间的附着强度	400	

产品名称：

织物叠层阻燃输送带（编号：MAJY09-016-09）

依据标准：MT830-2008《煤矿用织物叠层阻燃输送带》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	/	胶接接头强度试验收费标准为4500元。
2	宽度极限偏差	/	
	长度	/	
3	覆盖层厚度	50	
4	全厚度纵、横向拉伸强度与拉断伸长率	900~450	
5	层间粘合强度	1000	
6	老化前覆盖层拉伸强度与拉断伸长率	600	
7	覆盖层磨耗量	900	
8	老化后覆盖层拉伸强度与拉断伸长率	1200	
9	接头拉断强度	750~1200	
10	接头运行寿命	2500~4000	
11	表面电阻值	1500	
12	滚筒摩擦试验	3000	
13	酒精喷灯燃烧性能	1500	
14	巷道丙烷燃烧试验	5100	

产品名称：

输送带整体带芯（编号：MAJY09-017-09）

依据标准：MT317-2002《煤矿用输送带整体带芯》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	带芯材料	300	
2	带芯层数	50	
3	带芯的含棉线量	300	
4	受力线密度	100	
5	受力线拉伸强度与拉断伸长率	3000	

产品名称：

煤矿井下用塑料网假顶带（编号：MAJY09-018-09）

依据标准：MT141—2005《煤矿井下用塑料网假顶带》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	30	
2	宽度公差	30	
3	厚度公差	30	
4	偏斜度	60	
5	单根拉断力、拉断伸长率与拉伸强度	600	
6	酒精喷灯与酒精灯燃烧试验	1500	
7	抗静电性能	1500	

产品名称：

煤矿用玻璃钢溜槽（编号：MAJY09-019-09）

依据标准：GB16413—1996《煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	规格尺寸	50	
2	外观质量	20	
3	上表面电阻	750	
4	下表面电阻	750	
5	酒精喷灯燃烧试验	1500	
6	弯曲强度	900	
7	巴氏硬度	160	

产品名称：

聚氯乙烯（硬）管材（编号：MAJY09-020-09）

依据标准：MT558.2-2005《煤矿用聚氯乙烯(硬)管材》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	壁厚	60	
2	壁厚偏差	20	
3	外观质量	20	
4	不圆度	60	
5	扁平（压至外径 1/2 时）	240	
6	静液压试验（保压 100h）	3200	
7	拉伸强度	600	
8	落锤冲击试验	400	
9	外表面电阻算术平均值	750	
10	内表面电阻算术平均值	750	
11	酒精喷灯燃烧试验	1500	

产品名称：

聚乙烯管材（编号：MAJY09-021-09）

依据标准：MT558.1-2005《煤矿用聚乙烯管材》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	壁厚	60	
2	壁厚偏差	20	
3	外观质量	20	
4	不圆度	60	
5	扁平（压至内径重合）	240	
6	静液压试验（保压 100h）	3200	
7	拉伸强度与断裂伸长率	600	
8	落锤冲击试验	400	
9	外表面电阻算术平均值	750	
10	内表面电阻算术平均值	750	
11	酒精喷灯燃烧试验	1500	

产品名称：

玻璃钢管材（编号：MAJY09-022-09）

依据标准：MT558.3-2005《煤矿用玻璃钢管材》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	总壁厚与内径偏差	50	
2	长度及偏差	/	
3	外观质量	30	
4	巴氏硬度	160	
5	水压渗漏性能与安全系数 压力试验	3200	
6	最小轴向拉伸强度	600	
7	平行板外载刚度	360	
8	外表面电阻算术平均值	750	
9	内表面电阻算术平均值	750	
10	酒精喷灯燃烧试验	1500	

产品名称：

煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层（编号：MAJY09-023-09）

依据标准：MT962-2005《煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	20	
2	老化前覆盖层拉伸强度与拉断伸长率	600	
	硬度	50	
3	磨耗量	900	
4	老化后覆盖层拉伸强度与拉断伸长率	1200	
5	橡胶包覆层与金属剥离强度	200	
6	表面电阻值	1500	
7	酒精喷灯燃烧性能	1500	
8	酒精灯燃烧性能	1500	

产品名称：

阻燃 V 带（编号：MAJY09-024-09）

依据标准：MT 374-2008 《煤矿用阻燃 V 带》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	30	
2	尺寸	50	
3	拉伸强度与参考力伸长率	1000	
4	线绳抽出强度	500	
5	疲劳寿命	1000	
6	表面电阻	1250	
7	阻燃性能	1500	

产品名称：

煤矿井下用钢塑复合网假顶（编号：MAJY09-025-09）

依据标准：MT141—2005《煤矿井下用塑料网假顶带》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	30	
2	单根网带宽度	50	
3	单根网带厚度	50	
4	纵/横向网孔边长	50	
5	拉断力	400	
6	结点剥离力	400	
7	酒精喷灯燃烧试验	1500	
8	酒精灯燃烧试验	1500	
9	抗静电性能	1500	

产品名称：

煤矿井下用钢塑复合护帮网（编号：MAJY09-026-09）

依据标准：MT141—2005《煤矿井下用塑料网假顶带》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	30	
2	单根网带宽度	50	
3	单根网带厚度	50	
4	纵/横向网孔边长	50	
5	拉断力	400	
6	结点剥离力	400	
7	酒精喷灯燃烧试验	1500	
8	酒精灯燃烧试验	1500	
9	抗静电性能	1500	

产品名称：

聚乙烯涂层复合钢管（编号：MAJY09-027-09）

依据标准：CJ/T 120-2008《给水涂塑复合钢管》

MT181—1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	30	
2	端面垂直度	/	
3	涂层壁厚	100	
4	压扁试验或弯曲试验	270	
5	静液压试验	3200	
6	附着力	600	
7	耐冲击	200	
8	外表面电阻算术平均值	750	
9	内表面电阻算术平均值	750	
10	酒精喷灯燃烧试验	1500	

产品名称:

孔网钢带聚乙烯复合管（编号：MAJY09-028-09）

依据标准：CJ/T 181-2003 《给水用孔网钢带聚乙烯复合管》

CJ/T 182-2003 《燃气用孔网钢带聚乙烯复合管》

MT181—1988 《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	30	
2	端面垂直度	/	
3	管材壁厚	50	
4	管材外径	50	
5	不圆度	30	
6	最小 S 值	50	
7	扁平试验	240	
8	弯曲度	250	
9	液压试验与爆破压力试验	3200	
10	外表面电阻算术平均值	750	
11	内表面电阻算术平均值	750	
12	酒精喷灯燃烧试验	1500	

产品名称：

给排水用聚乙烯护套聚氨酯保温钢管（编号：MAJY09-029-09）

依据标准：MT181—1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》

MT113—1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	保温护套管外表面电阻	750	
2	护套管酒精喷灯燃烧试验	1500	
3	保温层酒精喷灯燃烧试验	1500	
4	保温层酒精灯燃烧试验	1500	

产品名称：

煤矿井下假顶用塑料编织布（编号：MAJY09-030-09）

依据标准：MT960—2005《煤矿井下假顶用塑料编织布》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	30	
2	拉伸强度	600	
3	上表面电阻	750	
4	下表面电阻	750	
5	酒精喷灯与酒精灯燃烧	1500	
6	边绳单根拉断力	600	
7	边绳上表面电阻	750	
8	边绳下表面电阻	750	

产品名称：

煤矿井下用玻璃钢电缆桥架（编号：MAJY09-031-09）

依据标准：MT961—2005《煤矿井下用玻璃钢电缆桥架》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	30	
2	拉伸强度	600	
3	弯曲强度与弯曲模量	900	
4	挠度	450	
5	冲击韧性	520	
6	上表面电阻	750	
7	上表面电阻	750	
8	酒精喷灯燃烧试验	1500	

产品名称：

采煤机电缆夹板（编号：MAJY09-032-09）

依据标准：MT/T 117—2007《采煤机电缆夹板》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	30	
2	基本尺寸	120	
3	折弯角	50	
4	工作载荷与最大拉断力	1000	
5	抗冲击能量	1500	
6	表面电阻	1500	
7	酒精喷灯燃烧试验	1500	
8	酒精喷灯燃烧试验	1500	

产品名称：

钢丝网骨架聚乙烯管（编号：MAJY09-033-09）

依据标准：CJ/T 189-2007《钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件》

MT181—1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	30	
2	端面垂直度	/	
3	管材壁厚及壁厚偏差	80	
4	管材外径及极限偏差	80	
5	不圆度	50	
6	剥离强度	520	
7	受压开裂稳定性	240	
8	落锤试验	200	
	液压试验与爆破压力试验	3200	
9	外表面电阻算术平均值	750	
10	内表面电阻算术平均值	750	
11	酒精喷灯燃烧试验	1500	

产品名称:

钢骨架聚乙烯管（编号：MAJY09-034-09）

依据标准：CJ/T125-2000《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管》

CJ/T123-2000《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管》

MT181—1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	30	
2	管材壁厚及壁厚偏差	80	
3	管材外径及极限偏差	80	
4	不圆度	50	
5	钢骨架偏心	20	
6	受压开裂稳定性	240	
7	液压试验与爆破压力试验	3200	
8	外表面电阻算术平均值	750	
9	内表面电阻算术平均值	750	
10	酒精喷灯燃烧试验	1500	

产品名称：

煤矿用涂覆布正压风筒（编号：MAJY09-035-09）

依据标准：MT164-2007《煤矿用涂覆布正压风筒》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	规格尺寸	50	
2	外观质量	30	
3	风筒百米风阻	1200~1500	
4	风筒百米漏风率	200	
5	风筒耐风压性	500	
6	风筒直径膨胀率	200	
7	涂覆布经纬向扯断强力	400	
8	涂覆布经纬向撕裂力	400	
9	风筒接缝搭接强度	400	
10	上、下表面电阻	800	
11	酒精喷灯燃烧试验试件有焰燃烧时间	800	
12	酒精喷灯燃烧试验试件无焰燃烧时间		
13	酒精灯燃烧试验试件有焰燃烧时间	800	
14	酒精灯燃烧试验试件无焰燃烧时间		
15	耐热性	300	
16	耐寒性	300	

产品名称：

煤矿用涂覆布负压风筒（编号：MAJY09-036-09）

依据标准：MT165-2007《煤矿用涂覆布负压风筒》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	规格尺寸	50	
2	外观质量	30	
3	风筒百米风阻	1500~2000	
4	风筒百米漏风率	200	
5	风筒耐负压性	500	
6	直径收缩率	200	
7	涂覆布经纬向扯断强力	400	
8	涂覆布经纬向撕裂力	400	
9	风筒钢丝压条与涂覆布的粘附强度	400	
10	上、下表面电阻	800	
11	酒精喷灯燃烧试验试件有焰燃烧时间	800	
12	酒精喷灯燃烧试验试件无焰燃烧时间		
13	酒精灯燃烧试验试件有焰燃烧时间	800	
14	酒精灯燃烧试验试件无焰燃烧时间		
15	耐热性	300	
16	耐寒性	300	

产品名称：

风筒涂覆布（编号：MAJY09-037-09）

依据标准：GB/T 20105-2006《风筒涂覆布》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	规格尺寸	50	
2	外观质量	30	
3	经纬向扯断强力	400	
4	经纬向撕裂	400	
5	粘附强度	400	
6	上、下表面电阻	800	
7	酒精喷灯燃烧试验试件有焰燃烧时间	800	
8	酒精喷灯燃烧试验试件有无焰燃烧时间		
9	酒精灯燃烧试验试件有焰燃烧时间	800	
10	酒精灯燃烧试验试件有无焰燃烧时间		
11	耐热性	300	
12	耐寒性	300	

产品名称：

煤矿用隔爆水袋涂覆布（编号：MAJY09-038-09）

依据标准：MT 956-2005《煤矿用隔爆水袋涂覆布》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	规格尺寸	50	
2	外观质量	30	
3	经纬向扯断强力	400	
4	经纬向撕裂力	400	
5	涂覆层与骨架材料的粘附强度	400	
6	耐透水性	200	
7	上、下表面电阻	800	
8	酒精喷灯燃烧试验试件有焰燃烧时间	800	
9	酒精喷灯燃烧试验试件无焰燃烧时间		
10	酒精灯燃烧试验试件有焰燃烧时间	800	
11	酒精灯燃烧试验试件无焰燃烧时间		
12	耐热性	300	
13	耐寒性	300	

产品名称：

煤矿井下用塑料编织袋（编号：MAJY09-039-09）

依据标准：GB/T 8946-1998《塑料编织袋》

MT 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	30	
2	允许偏差	50	
3	径纬向拉伸负荷	600	
4	缝底向（双折）拉伸负荷	600	
5	耐热性	200	
6	耐跌落性	100	
7	上表面电阻	750	
8	下表面电阻	750	
9	酒精喷灯与酒精灯燃烧试验	1500	

产品名称：

煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋（编号：MAJY09-040-09）

依据标准：MT157-1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	规格尺寸	50	
2	外观质量	30	
3	坠落试验	200	
4	超载试验	200	
5	热稳定性试验	500	
6	渗漏试验	200	
7	阻燃试验	1600	
8	表面电阻测定	800	
9	水分布特性	2500	
10	隔爆性能	7500	

产品名称：

煤矿用柔性涂覆布抗冲击正压风筒（编号：MAJY09-041-09）

依据标准：MT164-2007《煤矿用涂覆布正压风筒》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	规格尺寸	50	
2	外观质量	30	
3	涂覆布经纬向扯断强力	600	
4	涂覆布经纬向撕裂力	600	
5	风筒接缝搭接强度	600	
6	上、下表面电阻	800	
7	酒精喷灯燃烧试验试件有焰燃烧时间	800	
8	酒精喷灯燃烧试验试件无焰燃烧时间		
9	酒精灯燃烧试验试件有焰燃烧时间	800	
10	酒精灯燃烧试验试件无焰燃烧时间		
11	耐热性	300	
12	耐寒性	300	
13	抗冲击性	800	

产品名称：

抗冲击风筒涂覆布（编号：MAJY09-042-09）

依据标准：GB/T 20105-2006《风筒涂覆布》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	规格尺寸	50	
2	外观质量	30	
3	经纬向扯断强力	600	
4	经纬向撕裂力	600	
5	粘附强度	600	
6	上、下表面电阻	800	
7	酒精喷灯燃烧试验试件有焰燃烧时间	800	
8	酒精喷灯燃烧试验试件无焰燃烧时间		
9	酒精灯燃烧试验试件有焰燃烧时间	800	
10	酒精灯燃烧试验试件无焰燃烧时间		
11	耐热性	300	
12	耐寒性	300	
13	抗冲击性	800	

产品名称：

煤矿梯子间用玻璃钢材料（编号：MAJY09-043-09）

依据标准：GB16413—1996《煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	上表面电阻	750	
2	下表面电阻	750	
3	酒精喷灯燃烧试验	1500	

产品名称：

外纤维增强树脂内环氧树脂涂层复合钢管（编号：MAJY09-044-09）

依据标准：CJ/T 120-2008《给水涂塑复合钢管》

MT181—1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	30	
2	端面垂直度	/	
3	涂层壁厚	100	
4	压扁试验或弯曲试验	270	
5	液压试验	3200	
6	附着力	600	
7	耐冲击	200	
8	外表面电阻算术平均值	750	
9	内表面电阻算术平均值	750	
10	酒精喷灯燃烧试验	1500	

产品名称：

聚乙烯束管（编号：MAJY09-045-09）

依据标准：MT558.1-2005《煤矿用聚乙烯管材》

MT181—1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	30	
2	芯管壁厚及偏差（mm）	80	
3	扁平试验	240	
4	液压试验	1700	
5	拉伸强度及断裂伸长率	600	
6	落锤试验	200	
7	芯管内表面电阻	750	
8	芯管外表面电阻	750	
9	束管护套外观	/	
10	束管护套厚度及偏差	50	
11	束管护套外表面电阻	750	
12	酒精喷灯燃烧试验	1500	

产品名称：

聚氯乙烯缠绕结构抽放瓦斯管（编号：MAJY09-046-09）

依据标准：GB/T 19472.2-2004《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管材系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》

MT181—1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	30	
2	壁厚偏差	30	
3	最小壁厚	50	
4	不圆度	50	
5	环刚度	240	
6	负压试验（保压 100h）	3200	
7	落锤冲击试验	200	
8	外表面电阻算术平均值	750	
9	内表面电阻算术平均值	750	
10	酒精喷灯燃烧试验	1500	

产品名称:

煤矿井下用塑料溜槽（编号:）

依据标准: MT113—1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	30	
2	尺寸	50	
3	拉伸强度与断裂伸长率	600	
4	简支梁缺口冲击强度（kJ/m）	520	
5	上表面电阻算术平均值(Ω)	750	
6	下表面电阻算术平均值(Ω)	750	
7	酒精喷灯与酒精灯燃烧试验	1500	

（三）矿用油品、难燃液类产品

产品名称：

煤矿井下液力耦合器用高含水难燃液（编号：MAJY09-047-09）

依据标准：MT/T243-91《煤矿井下液力耦合器高含水难燃液》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	20	
2	开口闪点	440	
3	凝点	560	
4	贮存安定性	360	
5	水中分散性	30	
6	比重	440	
7	pH 值	80	
8	腐蚀性（60℃）	700	
9	腐蚀性（90℃）	590	
10	密封材料适应性	700	
11	稳定性（60℃）	600	
12	稳定性（90℃）	480	
13	消泡性	80	
14	抗磨性（长磨）	860	
	合计	5940	

产品名称：

液压支架（柱）用乳化油、液态浓缩物（编号：MAJY09-048-09）

依据标准：MT76-2002《液压支架（柱）用乳化油、浓缩物及其高含水液压液》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	20	
2	运动粘度（40℃）	520	
3	开口闪点	440	
4	凝点	560	
5	耐冻融性	360	
6	水中分散性	30	
7	pH 值	80	
8	防锈性	500	
9	防腐蚀性	550	
10	密封材料适应性	700	
11	热稳定性	600	
12	室温稳定性	380	
13	振荡稳定性	100	
14	润滑性	860	
	合计	5700	

产品名称：

液压支架用防冻液（编号：MAJY09-049-09）

依据标准：MT76-2002《液压支架（柱）用乳化油、浓缩物及其高含水液压液》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	20	
2	运动粘度（40℃）	520	
3	开口闪点	440	
4	凝点	560	
5	pH 值	80	
6	防锈性	500	
7	防腐蚀性	550	
8	密封材料适应性	700	
9	热稳定性	600	
10	室温稳定性	380	
11	振荡稳定性	100	
12	润滑性	860	
	合计	5310	

产品名称：

煤矿井下用水-乙二醇型难燃液压液（编号：MAJY09-050-09）

依据标准：GB/T21449-2008 《水-乙二醇型难燃液压液》、企业标准

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	20	
2	运动粘度（40℃）	520	
3	芯式燃烧试验	970	
4	凝点	560	
5	岐管抗燃试验	560	
6	泡沫特性	490	
7	空气释放值	720	
8	pH 值	350	
9	铜片腐蚀	360	
10	防锈蚀性	550	
11	密封材料适应性	900	
12	润滑性	860	
13	剪切安定性	1300	不含水分
14	抗磨性（长磨）	860	
	合计	9020	

产品名称：

煤矿井下用无水全合成液压液（编号：MAJY09-051-09）

依据标准：

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	20	
2	运动粘度（40℃）	520	
3	粘度指数	600	
4	开口闪点	440	
5	燃点	500	
6	泡沫特性	490	
7	铜片腐蚀	360	
8	水分	350	
9	液相锈蚀	750	
10	岐管抗燃试验	560	
11	密封材料适应性	700	
14	润滑性	860	
15	抗磨性（长磨）	860	
16	喷雾燃烧	990	
	合计	8000	

十、安全、工况监测监控仪器、装备与应急救援仪器

（一）环境、安全、工况监测监控系统（装备）与仪器

产品名称：

煤矿安全监控系统（编号：MAJY10-001-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T 772-1998《煤矿监控系统主要性能测试方法》

AQ 6201-2006《煤矿安全监控系统通用技术要求》

序号	检验项目		收费标准		备注
			MIN（元）	MAX（元）	
1	系统一般性检查		500	800	1.根据复杂程度，全性能一般收费 28000 元-48500 元（不含防爆）； 2.每增加 1 种分站增加 5000 元； 3.容量增加 8 台增加 1000 元； 4.误码率 5d:3000 元，20d:6000 元； 5.暂不含可选择的调节功能和指标项目费用。
2	基本功能	数据采集功能	200	900	
		控制功能（含甲烷风电闭锁功能）	400	600	
		存储和查询功能	200	200	
		显示功能	200	200	
		打印功能	100	100	
		人机对话功能	100	100	
		自诊断功能	100	100	
		双机切换功能	100	100	
		备用电源功能	100	200	
		数据备份功能	100	100	
		模拟报警和断电功能	100	300	
		系统应具有网络通信功能	50	50	
		系统应具有软件自监视功能	50	50	
		系统应具有软件容错功能	50	50	
		系统应具有实时多任务功能	50	50	
3	软件功能	操作管理	100	100	
		主菜单	200	200	
		分类查询	200	200	

		快捷方式	150	150	
		中文显示与打印	100	100	
		更改存储内容	150	150	
		模拟量数据表格显示	200	200	
		开关量状态表格显示	200	200	
		模拟量曲线显示	100	100	
		开关量状态图与柱状图显示	50	50	
		模拟图显示	50	50	
		报警	150	150	
		存储记录	200	200	
		打印	200	200	
4	主要技术指标	模拟量输入传输处理误差	200	800	
		累计量输入传输处理误差	150	300	
		最大巡检周期	200	300	
		控制执行时间	200	300	
		存储时间	100	100	
		画面响应时间	100	100	
		最大传输距离	100	150	
		最大监控容量	100	100	
		双机切换时间	100	100	
		备用电源工作时间	100	100	
		统计值时间	100	100	
		本安供电距离	100	100	
5	误码率		3000	6000	
6	传输性能		1000	2000	
7	电源波动适应能力		8000	12000	
8	工作稳定性		10000	20000	
9	防爆性能		见防爆性能检验收费标准		

产品名称：

矿用信息传输接口（编号：MAJY10-004-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T 1007-2006 《矿用信息传输接口》

序号	检验项目		收费标准		备注
			Min（元）	max（元）	
1	外观、一致性检查		100	200	1.根据复杂程度，全性能一般收费 10800 元-16000 元（不含防爆）， 2.增加 1 路转换口增加 1500 元； 3.容量增加 4 台增加 500 元； 4. 高低温贮存后性能测试； 5. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	基本功能		200	300	
3	主要技术指标	最大传输距离	100	200	
		最大监控容量	100	200	
		系统信号传输	200	300	
4	电源波动适应能力		900	1500	
5	绝缘电阻		100	500	
6	工作稳定性		1200	2000	
7	高温工作		900	1300	
8	低温工作		1000	1400	
9	高温贮存		1100	1500	
10	低温贮存		1200	1600	
11	交变湿热试验		1900	2800	
12	振动试验		1400	1800	
13	冲击试验		400	400	
14	工频耐压		见防爆性能检验收费标准		
15	防爆性能		见防爆性能检验收费标准		
16	抗干扰性能				暂未要求
17	可靠性				暂未要求

产品名称：

通信线路避雷器（编号：MAJY10-005-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T 1032-2007《煤矿监控系统线路避雷器》

GA173-2002《计算机信息系统避雷器》

序号	检验项目		收费标准		备注
			min	max	
1	外观、一致性检查		100	100	1.根据复杂程度,全性能一般收费 27500~28200 元(不含防爆); 2.高低温贮存后性能测试; 3.机械环境试验(振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验)后性能测试。
2	主要技术指标	额定电压	100	100	
		标称导通电压	600	600	
		冲击放电电压	5000	5000	
		限制电压	5000	5000	
		标称放电电流	5000	5000	
		标称放电电流试验前后标称导通电压的变化率(GA173)	0	100	
		插损(在规定的传输速率范围内)	600	600	
3	绝缘电阻		300	300	
4	高温工作		1500	1600	
5	低温工作		1600	1700	
6	高温贮存		1700	1800	
7	低温贮存		1300	1400	
8	交变湿热试验		1900	2000	
9	振动试验		2000	2100	
10	冲击试验		300	300	
11	运输试验		300	300	
12	跌落试验		200	200	
13	工频耐压		见防爆性能检验收费标准		
14	防爆性能		见防爆性能检验收费标准		

产品名称：

通矿用分站（编号：MAJY10-006-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T 1005-2006《矿用分站》

MT/T 1078-2008《矿用本质安全输出直流电源》

序号	检验项目		收费标准		备注
			min	max	
1	外观、一致性检查		100	100	1.根据复杂程度，全性能一般收费 14800-30800 元（0-1 路电源，不含运输、防爆）； 2.增加 1 路电源增加 3000 元，当电源路数>3 时，增加 1 路电源增加 1500 元； 3. 高低温贮存后性能测试； 4. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	基本功能		200	700	
3	主要技术指标	供电电源	50	50	
		模拟量	100	100	
		编码数字	0	100	
		开关量	100	100	
		模拟量输入处理误差	100	300	
		累计量输入处理误差	0	100	
		系统信号传输	150	200	
		控制执行时间	100	250	
		最大传输距离	100	100	
		最大监控容量	50	150	
		备用电源连续工作时间	100	100	
		直流电源输出	0	300	
4	电源波动适应能力		1050	2550	
5	绝缘电阻		100	500	
6	工作稳定性		2100	5100	
7	高温工作		1350	2850	
8	低温工作		1450	2950	
9	高温贮存		1550	3050	
10	低温贮存		1650	3150	
11	交变湿热试验		2250	4350	
12	振动试验		1850	3350	
13	冲击试验		300	300	
14	工频耐压		见防爆性能检验收费标准		
15	防爆性能		见防爆性能检验收费标准		
16	抗干扰性能				暂未要求
17	可靠性				暂未要求
18	运输试验		300		

产品名称：

矿用信号转换器、矿用信号中继器（编号：MAJY10-007-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT 210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

MT/T MT 772-1998《煤矿监控系统主要性能测试方法》

MT/T 899-2000《煤矿用信息传输装置》

MT/T 1006-2006《矿用信号转换器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观、一致性检查	100	1.根据复杂程度，全性能一般收费 10350 元(1 路)（不含防爆）；增加 1 路增加 0.3 系数； 2.高低温贮存后性能测试； 3.机械环境试验（振动试验、冲击试验）后性能测试。
2	基本功能	150	
3	主要技术指标	450	
4	电源波动适应能力	600	
5	绝缘电阻	200	
6	工作稳定性	1200	
7	高温工作	900	
8	低温工作	1000	
9	高温贮存	1050	
10	低温贮存	1200	
11	湿热试验	1800	
12	振动试验	1400	
13	冲击试验	300	
14	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
15	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	
16	抗干扰性能		暂未要求
17	可靠性		暂未要求

产品名称：

矿用断电控制器（编号：MAJY10-008-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T 1079-2008 《矿用断电控制器》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	外观、一致性检查		100	1.根据复杂程度，全性能一般收费 11000 元（1 路）（不含防爆）；增加 1 路增加 0.3 系数； 2.高低温贮存后性能测试； 3.机械环境试验（振动试验、冲击试验）后性能测试。
2	基本功能	断电器应具有动合和动开接点输出。动合和动开接点均能根据输入信号输出相应的控制状态且保持。	50	
		断电器的输出应能满足交流或直流控制的需要	20	
		断电器应具有被控设备馈电状态监测、显示和信号输出功能。	50	
		交流或直流供电的断电器应具有电源指示	15	
		断电器应具有输出状态指示	15	
3	主要技术	输入输出信号(断电和馈电)	100	
		输出控制接点容量	100	
		输出控制接点组数	0	
		输出控制接点参数	100	
		信号传输距离	50	
		输出控制距离	50	
		控制执行时间	100	
4	电源波动适应能力		650	
5	绝缘电阻		300	
6	工作稳定性		1300	
7	高温工作		900	
8	低温工作		1000	
9	高温贮存		1100	
10	低温贮存		1200	
11	交变湿热试验		2100	
12	振动试验		1400	

13	冲击试验	300	
14	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
15	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	
16	抗干扰性能		暂未要求
17	可靠性		暂未要求

产品名称:

本质安全型红外遥控器（编号：MAJY10-025-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

MT211-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则》

GB/T 14960-1994《电视广播接收机用红外遥控发射器技术要求和测量方法》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	外观、一致性检查		100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 11200 元(不含防爆)； 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。
2	电气性能	工作电压（d.c. V）、最大工作电流（mA）、红外光波长	50	
		红外光平均辐照度	150	
		指向性：遥控器发射的红外光平均辐照度为 20μw/cm ² 时，以遥控器发射点为顶点时的圆锥角	200	
		欠压（额定电压的 75%）条件下的红外光平均辐照度	150	
		欠压（额定电压的 75%）条件下的指向性	200	
		与接收设备的配套性	50	
3	绝缘电阻		100	
4	工作稳定性		1600	
5	高温工作		1100	
6	低温工作		1200	
7	高温贮存		1300	
8	低温贮存		1400	
9	交变湿热试验		1800	
10	振动试验		1600	
11	冲击试验		200	
12	运输试验		300	

13	跌落试验	200	
14	工频耐压	11700 见防爆性能检验收费标准	
15	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	
16	抗干扰性能		暂未要求
17	可靠性		暂未要求

产品名称:

煤矿安全生产监控系统（编号：MAJY10-026-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T 1004-2006 《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》

AQ 6201-2006 《煤矿安全监控系统通用技术要求》

序号	检验项目		收费标准		备注
			MIN (元)	MAX (元)	
1	系统一般性检查		500	800	1.根据复杂程度，全性能一般收费30800元-51900元（不含防爆）， 2.每增加1种分站增加5000元； 3.容量增加8台增加1000元； 4.误码率 5d:3000元，20d:6000元； 5.暂不含可选择的调节功能和指标项目费用。
2	基本功能	数据采集功能	200	900	
		控制功能	600	1000	
		存储和查询功能	200	200	
		显示功能	200	200	
		打印功能	100	100	
		人机对话功能	100	100	
		自诊断功能	100	100	
		双机切换功能	100	100	
		备用电源功能	100	200	
		数据备份功能	100	100	
		模拟报警和断电功能	100	200	
		系统应具有网络通信功能	50	50	
		系统应具有软件自监视功能	50	50	
		系统应具有软件容错功能	50	50	
		系统应具有实时多任务功能	50	50	
3	软件功能	操作管理	100	100	
		主菜单	200	200	
		分类查询	200	200	
		快捷方式	150	150	
		中文显示与打印	100	100	
		更改存储内容	150	150	
		模拟量数据表格显示	200	200	
		开关量状态表格显示	200	200	

		模拟量曲线显示	100	100	
		开关量状态图与柱状图显示	50	50	
		模拟图显示	50	50	
		报警	150	150	
		存储记录	200	200	
		打印	200	200	
4	主要技术指标	模拟量输入传输处理误差	300	800	
		累计量输入传输处理误差	150	300	
		最大巡检周期	200	300	
		控制执行时间	200	300	
		存储时间	100	100	
		画面响应时间	100	100	
		最大传输距离	100	150	
		最大监控容量	100	200	
		双机切换时间	100	100	
		备用电源工作时间	100	100	
		统计值时间	100	100	
		本安供电距离	100	100	
5	误码率		3000	6000	
6	传输性能		1000	2000	
7	电源波动适应能力		8500	13000	
8	工作稳定性		12000	22000	
9	防爆性能		见防爆性能检验收费标准		

产品名称:

煤矿井口操车系统监控装置主机（编号：MAJY10-027-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T771-1998《煤矿井口操车系统监控装置》

MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT/T 1078-2008《矿用本质安全输出直流电源》

序号	检验项目		收费标准		备注
			min	max	
1	外观、一致性检查		100	100	1.根据复杂程度，全性能一般收费 16600-26600 元（0-2 路电源，不含防爆）； 2.增加 1 路电源增加 3000；当电源路数>3 时，增加 1 路电源增加 1500 元； 3. 高低温贮存后性能测试； 4. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	基本功能		600	800	
3	主要技术指标	供电电源	100	100	
		输入信号	150	200	
		输出信号	150	100	
		最大传输距离	100	100	
		最大监控容量	100	200	
		直流电源输出	0	600	
4	电源波动适应能力		1200	2100	
5	绝缘电阻		100	500	
6	工作稳定性		2400	4200	
7	高温工作		1500	2400	
8	低温工作		1600	2500	
9	高温贮存		1700	2600	
10	低温贮存		1800	2700	
11	交变湿热试验		2400	3900	
12	振动试验		2000	2900	
13	冲击试验		300	300	
14	运输试验		300	300	
15	工频耐压		见防爆性能检验收费标准		
16	防爆性能		见防爆性能检验收费标准		
17	抗干扰性能				暂未要求
18	可靠性				暂未要求

产品名称：

煤矿井口操车系统监控装置（编号：MAJY10-027-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T771-1998《煤矿井口操车系统监控装置》

MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观（成套性）、一致性检查	300	根据复杂程度，全性能一般收费 10500 元（不含防爆）。
2	操作控制方式	300	
3	控制功能： 立井（推车操作、补车操作、人员提升操作、特殊物料提升操作、安装维修操作） 斜井（下放操作、上提操作、人员提升操作、特殊物料提升操作、安装维修操作）	700	
4	系统自检功能 （当系统中任一环节发生异常时，应能及时进行声光报警，中断操作程序，并指出故障点和程序中断点）	200	
5	显示功能 （应具备相应设备的动态显示。应具备各种电源指示、工作状态显示及内部程序出错、系统动作不正常、传感器断线或输出不正常等主要异常状态显示。各种操作方式应有相应的操作状态信号输出至井口信号站显示）	700	
6	主要技术指标	200	
7	电源波动适应能力	3200	
8	工作稳定性	4900	
9	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称:

煤矿用风电甲烷闭锁装置主机（编号：MAJY10-028-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 631-1996《煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件》

序号	检验项目		收费标准		备注
			min	max	
1	外观、一致性检查		100	200	1.根据复杂程度，全性能一般收费 15600-24500 元（1-3 路电源，不含防爆）； 2.增加 1 路电源增加 3000；当电源路数>3 时，增加 1 路电源增加 1500.元。 3.高低温贮存后性能测试； 4.机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	基本功能		400	400	
3	主要技术指标	供电电源	50	50	
		模拟量	100	200	
		开关量	100	100	
		模拟量输入处理误差	100	200	
		系统信号传输	0	150	
		最大传输距离	50	50	
		最大监控容量	100	200	
		备用电源连续工作时间	100	100	
		直流电源输出	300	900	
4	电源波动适应能力		1300	2350	
5	绝缘电阻		100	500	
6	高温工作		1600	2650	
7	低温工作		1700	2750	
8	高温贮存		1800	2850	
9	低温贮存		1900	2950	
10	交变湿热试验		3100	4150	
11	振动试验		2100	3150	
12	冲击试验		300	300	
13	运输试验		300	300	
14	工频耐压		见防爆性能检验收费标准		
15	防爆性能		见防爆性能检验收费标准		
16	抗干扰性能				暂未要求
17	可靠性				暂未要求

产品名称：

煤矿用风电甲烷闭锁装置（编号：MAJY10-028-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 631-1996《煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	成套检查	300	1.根据复杂程度，全性能一般收费 7800 元（不含防爆）。
2	信号制	100	
3	传输距离	100	
4	控制功能	400	
5	闭锁装置显示功能	100	
6	装置报警、闭锁、解锁设定值误差	500	
7	电压波动	1000	
8	闭锁装置备用时间	300	
9	稳定性	5000	
10	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

移动式甲烷断电仪主机（编号：MAJY10-029-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 282-94《煤矿用移动式甲烷断电仪通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		min	max	
1	外观、一致性检查	100	100	1.根据复杂程度，全性能一般收费 7800 元（0-1 路电源输出，不含防爆）； 2.稳定性试验 7d 时（与成套设备同时进行按 2000 元收取） 3. 高低温贮存后性能测试； 4. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。 5. 风速影响试验和响应时间试验为传感器检验项目
2	甲烷浓度、电源、报警、断电、故障显示功能检查	100	100	
3	报警功能试验	100	100	
4	闭锁功能试验	100	100	
5	自动解锁功能试验	50	50	
6	人工解锁功能试验	50	50	
7	基本误差试验	100	100	
8	直流电源输出	0	300	
9	稳定性试验	3000	4000	
10	设定范围及误差试验	100	100	
11	电源电压波动试验	800	800	
12	报警声光强度试验	100	100	
13	备用电源试验	100	100	
14	绝缘电阻	100	300	
15	高温工作	900	1200	
16	低温工作	1000	1300	
17	高温贮存	1100	1400	
18	低温贮存	1200	1500	
19	交变湿热试验	2400	2700	
20	振动试验	1400	1700	

21	冲击试验	300	300	
22	运输试验	300	300	
23	风速影响试验	见甲烷传感器性能检验收费标准		
24	响应时间试验	见甲烷传感器性能检验收费标准		
25	工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
26	防爆性能	见防爆性能检验收费标准		

产品名称：

移动式甲烷断电仪（编号：MAJY10-029-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 282-94《煤矿用移动式甲烷断电仪通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观（成套性）、一致性检查	300	1.根据复杂程度，全性能一般收费 7900 元（不含防爆）； 2.稳定性试验 7d 时为 4500 元（与成套设备同时进行按 2500 元收取）
2	甲烷浓度、电源、报警、断电、故障显示功能检查	100	
3	报警功能试验	200	
4	闭锁功能试验	100	
5	自动解锁功能试验	100	
6	人工解锁功能试验	100	
7	基本误差试验	300	
8	稳定性试验	4500	
9	设定范围及误差试验	100	
10	电源电压波动试验	1800	
11	报警声光强度试验	100	
12	备用电源试验	200	
13	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

固定式甲烷断电仪主机（编号：MAJY10-030-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

AQ 6208-2007《煤矿用固定式甲烷断电仪》

序号	检验项目		收费标准		备注
			min	max	
1	外观、一致性检查		100	100	1.根据复杂程度，全性能一般收费 12300~16000 元（0-1 电源输出；不含防爆）； 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	基本功能（显示、报警、闭锁、解锁）		300	300	
3	主要技术指标	供电电源	100	100	
		模拟量输入处理误差	100	100	
		控制执行时间	100	100	
		备用电源	100	100	
		直流电源输出	0	300	
4	电源波动适应能力		700	1000	
5	绝缘电阻		200	300	
6	工作稳定性		1400	2000	
7	高温工作		1000	1300	
8	低温工作		1100	1400	
9	高温贮存		1200	1500	
10	低温贮存		1300	1600	
11	交变湿热试验		2500	2800	
12	振动试验		1500	1800	
13	冲击试验		300	300	
14	运输试验		300	300	
15	工频耐压		见防爆性能检验收费标准		
16	防爆性能		见防爆性能检验收费标准		

产品名称：

固定式甲烷断电仪（编号：MAJY10-030-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

AQ 6208-2007《煤矿用固定式甲烷断电仪》

序号	检验项目	收费标准		备注
1	外观（成套性）、一致性检查	300	300	1.根据复杂程度，全性能一般收费 4800～9300 元（不含防爆）。
2	显示功能试验	100	100	
3	报警功能试验	200	200	
4	闭锁功能试验	100	100	
5	人工解锁功能试验	100	100	
6	自动解锁功能试验	100	100	
7	备用电源功能试验	200	200	
8	最大传输距离试验	100	100	
9	电源波动适应性试验	1800	1800	
10	工作稳定性试验	1800	6300	
11	防爆性能	见防爆性能检验收费标准		

产品名称:

煤矿供电（电力）监控系统（编号：MAJY10-031-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

GB/T13730-2002《地区电网调度自动化系统》

GB/T13729-2002《远动终端设备》

GB/T13850-1998《交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器》

MT/T1004-2006《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》

MT/T 772-1998 《煤矿监控系统主要性能测试方法》

序号	检验项目		收费标准		备注
			MIN (元)	MAX (元)	
1	系统一般性检查		500	800	1.根据复杂程度，全性能一般收费 26000 元-47550 元(不含防爆)； 2.每增加种 1 分站增加 5000 元； 3.每增加 1 种保护器增加 1000 元； 4.每增加 1 种采集量增加 500 元； 5.容量增加 4 台增加 1000 元； 6.误码率 5d:3000 元，20d:6000 元； 7.暂不含可选择的调节功能和指标项目费用。
2	基本功能	数据采集功能	300	1000	
		控制功能	300	600	
		存储和查询功能	100	200	
		显示功能	100	150	
		打印功能	100	100	
		人机对话功能	100	100	
		自诊断功能	100	100	
		双机切换功能	0	100	
		备用电源功能	100	200	
		数据备份功能	100	100	
		系统应具有网络通信功能	50	50	
		系统应具有软件自监视功能	50	50	
		系统应具有软件容错功能	50	50	
		系统应具有实时多任务功能	50	50	
3	软件功能		500	1000	
4	主要技术指标	模拟量输入传输处理误差	200	1000	
		累计量输入传输处理误差	100	200	
		最大巡检周期	200	300	
		控制执行时间	200	400	

		存储时间	100	100	
		画面响应时间	100	100	
		最大传输距离	100	200	
		最大监控容量	100	200	
		双机切换时间	100	100	
		备用电源工作时间	100	100	
		统计值时间	100	100	
		本安供电距离	100	100	
5	误码率		3000	6000	
6	传输性能		1000	2000	
7	电源波动适应能力		8000	12000	
8	工作稳定性		10000	20000	
9	防爆性能		见防爆性能检验收费标准		

产品名称：

煤矿用带式输送机保护装置主机（编号：MAJY10-032-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》

MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

序号	检验项目		收费标准		备注
			min	max	
1	外观、一致性检查		100	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费14200-27100元（0-2路电源输出，不含防爆）； 2. 增加1路电源增加3000， 当电源路数>3时，增加1路电源增加1500元； 3. 高低温贮存后性能测试； 4. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	功能功能（保护特性：打滑保护、堆煤保护、跑偏保护、超温洒水保护、烟雾保护、撕裂保护、双向急停开关保护）		500	600	
	控制功能		0	300	
3	主要技术指标	供电电源	50	50	
		模拟量	100	200	
		开关量	100	200	
		模拟量输入处理误差	100	200	
		延时控制时间	100	200	
		最大传输距离	50	50	
		直流电源输出	0	600	
4	电源波动适应能力		1000	2400	
5	绝缘电阻		100	300	
6	工作稳定性		2000	4800	
7	高温工作		1300	2700	
8	低温工作		1400	2800	
9	高温贮存		1500	2900	
10	低温贮存		1600	3000	
11	交变湿热试验		2450	4200	
12	振动试验		1800	3200	

13	冲击试验	300	300	
15	运输试验	300	300	
16	工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
17	防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
18	抗干扰性能			暂未要求
19	可靠性			暂未要求

产品名称：

煤矿用带式输送机保护装置（编号：MAJY10-032-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》

MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观（成套性）、一致性检查	300	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 10000 元（不含防爆）。
2	主要技术指标基本功能	1500	
3	电源波动适应能力	3000	
4	工作稳定性	5200	
5	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

煤矿井下紧急闭锁开关（编号：MAJY10-033-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T530-1995《煤矿井下紧急闭锁开关》

MT872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》

序号	检验项目		收费标准		备注
			min	max	
1	外观、一致性检查		100	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费7700~11900元（不含防爆）； 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。
2	基本性能	动作性能	100	100	
		动作行程	100	100	
		动作力	100	100	
		复位力	100	100	
		接点容量	200	200	
		接触电阻	100	100	
3	绝缘电阻		200	200	
4	电源波动适应能力		0	700	
5	工作稳定性		0	1400	
6	高温工作		0	1000	
7	低温工作		0	1100	
8	高温贮存		1200	1200	
9	低温贮存		1300	1300	
10	湿热试验		1900	1900	
11	振动试验		1500	1500	
12	冲击试验		300	300	
13	运输试验		300	300	
14	跌落试验		200	200	
15	工频耐压		见防爆性能检验收费标准		
16	防爆性能		见防爆性能检验收费标准		
17	输出接点的通断能力		见防爆性能检验收费标准		
18	寿命				暂未要求

产品名称：

煤矿地面立井提升机综合后备保护装置主机（编号：MAJY10-037-09）

依据标准： MT/T407-1995《煤矿地面立井提升机综合后备保护装置通用技术条件》

GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》（爆炸性气体环境时）

GB/T 12173《矿用一般型电气设备》（井下产品无爆炸性气体环境时）

产品企业标准或技术条件

序号	检验项目		收费标准		备注
			min	max	
1	外观、一致性检查		100	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 15100-23800 元（不含防爆）； 增加 1 路电源增加 3000，当电源路数>3 时，增加 1 路电源增加 1500 元； 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	结构		100	100	
3	基本功能	提升容器的行程和速度检测及显示功能	200	200	
		自动减速功能	50	50	
		速度保护功能	100	100	
		过卷保护功能	50	50	
		深度指示器失效保护功能	50	50	
		卡箕斗保护功能	50	50	
		故障状态记忆功能	50	50	
4	选配功能	提升机电控系统安全回路工况监视	0	50	
		提升信号的显示和记忆、	0	50	
		提升钩数的显示和记忆	0	50	
		提升容器运行方向闭锁	0	50	
		满仓闭锁	0	50	
		松绳闭锁	0	50	
		原自动减速功能失效报警	0	50	
5	主		0	0	
	要	控制信号	100	300	
	技	声光信号	100	100	
	术	直流电源输出	300	600	
6	电源波动适应能力		1050	1900	
7	绝缘电阻		300	500	

8	工作稳定性	2100	3800	
9	高温工作	1350	2200	
10	低温工作	1450	2300	
11	高温贮存	1550	2400	
12	低温贮存	1650	2500	
13	交变湿热试验	1950	2800	
14	振动试验	1850	2700	
15	冲击试验	300	300	
16	运输试验	300	300	
17	工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
18	外壳防护	见防爆性能检验收费标准		
19	防爆性能	见防爆性能检验收费标准		井下产品
20	抗干扰性能			暂未要求
21	可靠性			暂未要求

产品名称:

煤矿地面立井提升机综合后备保护装置（编号：MAJY10-037-09）

依据标准：MT/T407-1995《煤矿地面立井提升机综合后备保护装置通用技术条件》

GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》（爆炸性气体环境时）

GB12173《矿用一般型电气设备》（井下产品无爆炸性气体环境时）

产品企业标准或技术条件

序号	检验项目		收费标准		备注
			min	max	
1	外观、一致性检查		300	300	根据复杂程度,全性能一般收费 6800-11400 元(不含防爆)。
2	基本功能	提升容器的行程和速度检测及显示功能	200	200	
		自动减速功能	100	100	
		速度保护功能	200	200	
		过卷保护功能	100	100	
		深度指示器失效保护功能	100	100	
		卡箕斗保护功能	100	100	
		故障状态记忆功能	100	100	
3	选配功能	提升机电控系统安全回路工况监视		100	
		提升信号的显示和记忆、		100	
		提升钩数的显示和记忆		100	
		提升容器运行方向闭锁		100	
		满仓闭锁		100	
		松绳闭锁		100	
		原自动减速功能失效报警		100	
4	声光信号		100	100	
5	电源波动适应能力		2000	3400	
6	工作稳定性		3500	6000	
7	防爆性能		见防爆性能检验收费标准		井下产品
8	抗干扰性能				暂未要求
9	可靠性				暂未要求

产品名称：

煤矿用自然发火束管监测系统（编号：MAJY10-038-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T 757-1997《煤矿用自然发火束管监测系统通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		min	max	
1	结构	300	300	根据复杂程度， 全性能一般收费 15500 ~ 18000 元（不含防爆）。
2	外观	200	200	
3	甲烷浓度测定误差	400	400	
4	一氧化碳测定误差	400	400	
5	二氧化碳测定误差	400	400	
6	氧气浓度测定误差	400	400	
7	乙烯浓度测定误差（ 10^{-6} ）	400	400	
8	其他气体浓度测定误差	400	800	
9	工作稳定性	4800	5600	
10	响应时间	200	200	
11	工作电源范围	4800	5600	
12	输出信号制式	200	200	
13	最大工作电流	200	200	
14	气体取样管	300	300	
15	取样控制装置	500	500	
16	取样控制装置	500	500	
17	井下分站与信号传输装置	500	500	
18	地面中心站软件功能	500	900	
19	传输距离	100	200	
20	防爆性能	见防爆性能检验收费标准		

产品名称：

瓦斯抽放泵（水环真空泵/罗茨鼓风机）（编号：MAJY10-040-09）

依据标准：JB/T 7255—2007《水环真空泵和水环压缩机》

GB/T 13929—92《水环真空泵和水环压缩机试验方法》

GB/T 13930—92《水环真空泵和水环压缩机气量测定方法》

序号	检验项目	收费标准		备注
		min	max	
1	最大气量	1000	26000	此 3 项同时试验时，收费一次
2	轴功率	500		
3	效率	500		
4	噪声	300	1000	产品总的检验费用按最大气量 Q(max)如下： Q（max）≤3m³/min 3000 元/台 3m³/min < Q（max）≤20m³/min 5000 元/台 20m³/min < Q（max）≤60m³/min 6000 元/台 60m³/min < Q（max）≤120m³/min 8000 元/台 120m³/min < Q（max）≤400m³/min 15000 元/台 Q（max）>400 m³/min 30000 元/台
5	极限真空度	300	2000	
6	振动	400	1000	
7	防爆性能	见矿用电气设备防爆性能检验收费标准		

产品名称：

本安型接线盒（编号：MAJY10-042-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T166-87《矿用本质安全型压接式电缆接、分线盒通用技术条件》

MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

序号	检验项目	收费标准		备注
		min	max	
1	外观、一致性检查	100	100	1.根据复杂程度，全性能一般收费4800~6400元（不含防爆）； 2.高低温贮存后性能测试； 3.机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	技术性能	300	600	
3	绝缘电阻	200	600	
4	高温贮存	800	1100	
5	低温贮存	800	1100	
6	湿热试验	1200	1200	
7	振动试验	1100	1400	
8	冲击试验	300	300	
9	运输试验	300	300	
10	工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
11	防爆性能	见防爆性能检验收费标准		简单设备可不检验

（二）电源

产品名称：

煤矿用直流稳压电源（编号： MAJY10-002-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T408-1995 《煤矿用直流稳压电源》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

序号	检验项目	收费标准		备注
		min	max	
1	外观、一致性检查	100	100	1. 根据复杂程度,全性能一般收费 13000-16200 元（1 路）（不含防爆）；增加 1 路增加 0.3 系数。 2. 根据复杂程度,全性能一般收费 16250~18000 元（不含防爆）； 3. 高低温贮存后性能测试； 4. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	基本性能	900	900	
3	选择性能	0	400	
4	绝缘电阻	300	300	
5	泄露电流	100	100	
6	工作稳定性	1800	2600	
7	高温工作	1200	1600	
8	低温工作	1300	1700	
9	高温贮存	1300	1700	
10	低温贮存	1400	1800	
11	湿热	2300	2700	
12	振动	1800	1800	
13	冲击	200	200	
14	运输试验	300	300	
15	工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16	防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
17	抗干扰性能			暂未要求
18	可靠性			暂未要求

产品名称：

矿用本质安全输出直流电源（编号：MAJY10-003-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T 1078-2008 《矿用本质安全输出直流电源》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观、一致性检查	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 11600 元（1 路）（不含防爆）；增加 1 路增加 0.3 系数。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	主要技术指标和功能	700	
3	绝缘电阻	300	
4	工作稳定性	1400	
5	高温工作	1000	
6	低温工作	1100	
7	高温贮存	1200	
8	低温贮存	1300	
9	湿热	2500	
10	振动	1500	
11	冲击	200	
12	运输试验	300	
13	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
14	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	
15	抗干扰性能		暂未要求
16	可靠性		暂未要求

产品名称：

煤矿用直流电源变换器（编号：MAJY10-044-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

GB12173-2008《矿用一般型电气设备》

MT/T863-2000《煤矿用直流电源变换器》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

序号	检验项目	收费标准		备注
		min	max	
1	外观、一致性检查	100	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费11600~16100元（1路）（不含防爆）；增加1路增加0.3系数； 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	基本性能	700	700	
3	选择性能	0	600	
4	绝缘电阻	300	300	
5	工作稳定性	1400	2600	
6	高温工作	1000	1600	
7	低温工作	1100	1700	
8	高温贮存	1200	1700	
9	低温贮存	1300	1800	
10	湿热	2200	2700	
11	振动	1800	1800	
12	冲击	200	200	
13	运输试验	300	300	
14	工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
15	防爆性能	见防爆性能检验收费标准		
16	抗干扰性能			暂未要求
17	可靠性			暂未要求

（三）传感器

产品名称：

煤矿用设备开停（馈电状态）传感器（编号：MAJY10-009（10）-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T 647-1997《煤矿用设备开停传感器》

MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观、一致性检查	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 10100 元（不含防爆）； 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。
2	主要技术指标和功能	600	
3	绝缘电阻	100	
4	工作稳定性	1200	
5	高温工作	900	
6	低温工作	1000	
7	高温贮存	1100	
8	低温贮存	1200	
9	湿热试验	1600	
10	振动试验	1400	
11	冲击试验	200	
12	运输试验	300	
13	跌落试验	200	
14	抗误动作试验	200	
15	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
16	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	
17	抗干扰性能		暂未要求
18	可靠性		暂未要求

产品名称：

低浓度载体催化式甲烷传感器

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

AQ 6203-2006《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观及结构检查	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 13000 元（不含防爆）； 2.高低温贮存后性能测试； 3.机械环境试验(振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验)后性能测试。
2	遥控调校功能测试	100	
3	显示值稳定性测定	100	
4	基本误差测定	300	
5	工作电压范围测试		
6	传输距离试验	100	
7	工作稳定性测定	5400	
8	响应时间测定	100	
9	报警功能试验	100	
10	风速影响试验	200	
11	绝缘电阻检测	300	
12	高温度工作试验	600	
13	低温度工作试验	700	
14	高温度贮存试验	800	
15	低温度贮存试验	900	
16	交变湿热试验	1500	
17	振动试验	1100	
18	冲击试验	300	
19	跌落试验	300	
20	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
21	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

高浓度热导式甲烷传感器（编号：MAJY10-012-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 445-1995《煤矿用高浓度热导式甲烷传感器技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		min	max	
1	外观及结构检查	100	100	1. 根据复杂程度， 全性能一般收费 9700~12400 元（不 含防爆）； 2. 高低温贮存后性 能测试； 3. 机械环境试验（振 动试验、冲击试验、 跌落试验）后性能测 试。
2	基本误差测定	300	300	
3	负载特性试验	300	300	
4	工作稳定性测定	2100	4800	
5	响应时间测定	100	100	
6	报警功能试验	100	100	
7	风速影响试验	200	200	
8	绝缘电阻检测	300	300	
9	高温度工作试验	600	600	
10	低温度工作试验	700	700	
11	高温度贮存试验	800	800	
12	低温度贮存试验	900	900	
13	交变湿热试验	1500	1500	
14	振动试验	1100	1100	
15	冲击试验	300	300	
16	跌落试验	300	300	
17	工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
18	防爆性能	见防爆性能检验收费标准		

产品名称：

煤矿用非色散红外甲烷传感器（编号：MAJY10-013-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

AQ 6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观、结构及气室防护检查	200	1. 根据复杂程度, 全性能一般收费 36700 元 (不含防爆); 2. 高低温贮存后性能测试; 3. 机械环境试验 (振动试验、冲击试验、跌落试验) 后性能测试。
2	最小分辨率检查、遥控调校功能测试	100	
3	显示值稳定性测定	100	
4	基本误差测定	300	
5	传输距离试验	100	
6	工作稳定性测定	18000	
7	响应时间测定	100	
8	报警功能试验	100	
9	风速影响试验	200	
10	压力影响试验	500	
11	粉尘影响试验	10500	
12	绝缘电阻检测	300	
13	高温度工作试验	600	
14	低温度工作试验	700	
15	高温度贮存试验	800	
16	低温度贮存试验	900	
17	交变湿热试验	1500	
18	振动试验	1100	
19	冲击试验	300	
20	跌落试验	300	
21	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
22	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

一氧化碳传感器（编号：MAJY10-014-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

AQ 6205-2006《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观及结构检查	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 12500 元（不含防爆）； 2.高低温贮存后性能测试； 3.机械环境试验（振动试验、冲击试验、跌落试验）后性能测试。
2	断电保护措施测试	100	
3	遥控调校功能测试	100	
4	显示值稳定性测定	100	
5	基本误差测定和	300	
6	工作电压范围测试		
7	传输距离试验	100	
8	工作稳定性测定	4800	
9	响应时间测定	100	
10	报警功能试验	100	
11	风速影响试验	200	
12	绝缘电阻检测	300	
13	高温度工作试验	600	
14	低温度工作试验	700	
15	高温度贮存试验	800	
16	低温度贮存试验	900	
17	交变湿热试验	1500	
18	振动试验	1100	
19	冲击试验	300	
20	跌落试验	300	
21	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
22	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

氧气传感器（编号：MAJY10-015-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 447-1995《煤矿用电化学式氧气传感器技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		min	max	
1	外观及结构检查	100	100	1. 根据复杂程度， 全性能一般收费 9600~12300 元（不 含防爆）； 2. 高低温贮存后性 能测试； 3. 机械环境试验（振 动试验、冲击试验、 跌落试验）后性能 测试。
2	基本误差测定	300	300	
3	负载特性试验	300	300	
4	工作稳定性测定	2100	4800	
5	响应时间测定	100	100	
6	报警功能试验	100	100	
7	风速影响试验	200	200	
8	绝缘电阻检测	300	300	
9	高温度工作试验	600	600	
10	低温度工作试验	700	700	
11	高温度贮存试验	800	800	
12	低温度贮存试验	900	900	
13	交变湿热试验	1500	1500	
14	振动试验	1100	1100	
15	冲击试验	300	300	
16	跌落试验	300	300	
17	工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
18	防爆性能	见防爆性能检验收费标准		

产品名称：

矿用风门开闭状态传感器（编号：MAJY10-016-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T 844-1999 《矿用风门开闭状态传感器通用技术条件》

MT 209-1990 《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT 443-1995 《煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	外观质量		100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费9500元(不含防爆)； 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	绝缘电阻		200	
3	电气性能	直流供电电压、最大工作电流	50	
		传感器到分站和电源箱的传输距离、负载阻抗	100	
		传感器的开闭状态	50	
		输出信号	50	
		动作距离及误差	100	
		响应时间	100	
4	工作稳定性		3150	
5	电源波动适应能力		700	
6	高温工作		400	
7	低温工作		500	
8	高温贮存		600	
9	低温贮存		700	
10	交变湿热试验		1300	
11	振动试验		900	
12	冲击试验		300	
13	运输试验		200	
14	工频耐压		见防爆性能检验收费标准	
15	防爆性能		见防爆性能检验收费标准	
16	可靠性			具体确定
17	选择性能			具体确定

产品名称：

矿用温度传感器（编号：MAJY10-017-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 381-2007《矿用温度传感器通用技术条件》

MT/T 782.1-1998《煤矿机电设备温度传感器模拟量输出型》

MT/T 782.2-1998《煤矿机电设备温度传感器开关量输出型》

序号	检验项目		收费标准		备注
			模拟量输出	开关量输出	
1	外观质量		100	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 11100 ~ 13800 元（不含防爆）； 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	绝缘电阻		200	200	
3	电气性能	直流供电电压、最大工作电流	50	50	
		传输距离、负载阻抗	100	100	
		测量范围、基本误差	500	0	
		输出信号	50	50	
		动作温度及误差	0	200	
		复原温度及误差	0	200	
		响应时间	200	100	
4	工作稳定性		3800	1400	
5	电源波动适应能力		1400	1200	
6	高温工作		800	900	
7	低温工作		900	1000	
8	高温贮存		1000	1100	
9	低温贮存		1100	1200	
10	交变湿热试验		1700	1800	
11	振动试验		1300	900	
12	冲击试验		300	300	
13	运输试验		300	300	
14	工频耐压		见防爆性能检验收费标准		
15	防爆性能		见防爆性能检验收费标准		
16	可靠性			具体确定	
17	选择性能			具体确定	

产品名称：

矿用烟雾传感器（编号：MAJY10-018-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 382-1995《矿用烟雾传感器通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观检查	100	1. 根据复杂程度, 全性能一般收费 11900 元 (不含防爆); 2. 高低温贮存后性能测试; 3. 机械环境试验 (振动试验、冲击试验、运输试验) 后性能测试。
2	供电电压、最大工作电流	100	
3	传输距离、负载阻抗	100	
4	输出信号及误差	300	
5	灵敏度和响应时间	200	
6	绝缘电阻检测	200	
7	工作稳定性	1400	
8	高温度工作试验	1000	
9	低温度工作试验	1100	
10	高温度贮存试验	1100	
11	低温度贮存试验	1300	
12	交变湿热试验	1900	
13	振动试验	1500	
14	冲击试验	300	
15	运输试验	300	
16	含尘气流抗干扰试验	700	
17	光线抗干扰试验	300	
18	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
19	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

矿用压差传感器（编号：MAJY10-019-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 393-1995《矿用压差传感器通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 12000 元（不含防爆）； 2.高低温贮存后性能测试； 3.机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。
2	基本误差	400	
3	信号制		
4	传输距离、负载阻抗	100	
5	重复性	100	
6	稳定性	2800	
7	回程误差	300	
8	密封性	100	
9	过载性能	800	
10	工作电源范围	600	
11	绝缘电阻检测	200	
12	高温度工作试验	600	
13	低温度工作试验	800	
14	高温度贮存试验	800	
15	低温度贮存试验	900	
16	交变湿热试验	1600	
17	振动试验	1200	
18	运输试验	300	
19	冲击试验	300	
20	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
21	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称:

矿用流量传感器（编号：MAJY10-020-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

GB/T2624 《流量测量节流装置》

JB/T9249 《涡街流量传感器》

MT443-1995《煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件》

GB13813《煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则》

MT113 《煤矿井下用聚合物制品安全性能试验方法和判定规则》

企标

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观与结构	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 18800 元(不含防爆);以管径 200mm 为基准，管径每增加 50mm，收费系数在 1 的基础上增加 0.10; 2.高低温贮存后性能测试; 3.机械环境试验(振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验)后性能测试。
2	测量范围	1000	
3	最大测量误差		
4	测量重复性	1000	
5	线性度	1000	
6	输出信号制式	600	
7	负载特性		
8	传输距离		
9	耐压力强度	500	
10	工作电源范围	1500	
11	压力损失	500	
12	过载性能	1100	
13	稳定性试验	2000	
14	高温工作试验	800	
15	低温工作试验	900	
16	高温贮存试验	1400	
17	低温贮存试验	1500	
18	交变湿热试验	2200	
19	振动试验	1800	

20	运输试验	300	
21	冲击试验	200	
22	跌落试验	200	
23	绝缘电阻	200	
24	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
25	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

矿用水位传感器（编号：MAJY10-021-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T825-1999《矿用水位传感器通用技术条件》

MT443-1995《煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件》

GB13813《煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则》

MT113《煤矿井下用聚合物制品安全性能试验方法和判定规则》

序号	检验项目	收费标准		备注
		开关量输出	模拟量输出	
1	外观	100	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 9100~11700 元（不含防爆）； 2.高低温贮存后进行性能测试； 3.机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后进行性能测试。 4. 水位监测范围；输出信号误差、动作误差；传输距离、负载阻抗试验在工作电源范围测试。
2	水位监测范围	400	700	
3	输出信号误差、动作误差			
4	传输距离、负载阻抗	300	300	
5	稳定性试验	1400	2000	
6	绝缘电阻检测	200	200	
7	高温工作试验	700	900	
8	低温工作试验	800	1100	
9	高温贮存试验	900	1200	
10	低温贮存试验	1000	1300	
11	交变湿热试验	1600	1900	
12	振动试验	1200	1500	
13	运输试验	300	300	
14	冲击试验	200	200	
15	工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16	防爆性能	见防爆性能检验收费标准		

产品名称：

矿用供水传感器（编号：MAJY10-022-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

GB/T2624 《流量测量节流装置》

MT443-1995《煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件》

GB13813《煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则》

MT113《煤矿井下用聚合物制品安全性能试验方法和判定规则》

企标

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 9600 元（不含防爆）； 2.高低温贮存后性能测试； 3.机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验）后性能测试。 4.测量范围；测量误差；传输距离、负载阻抗试验 在工作电源范围内测试。
2	测量范围	400	
3	测量误差		
4	传输距离、负载阻抗	200	
5	测量重复性	400	
6	耐压力强度	300	
7	稳定性试验	800	
8	工作电源范围	600	
9	绝缘电阻检测	200	
10	高温度工作试验	700	
11	低温度工作试验	800	
12	高温度贮存试验	800	
13	低温度贮存试验	900	
14	交变湿热试验	1600	
15	振动试验	1200	
16	运输试验	300	
17	冲击试验	300	
18	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
19	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

风速传感器（编号：MAJY10-023-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 448-2008《矿用风速传感器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 13200 元（不含防爆）； 2.高低温贮存后性能测试； 3.机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。
2	测量范围	500	
3	测量误差		
4	传输距离、负载阻抗	200	
5	工作电源范围	1000	
7	稳定性试验	3600	
8	工作电源范围	700	
9	绝缘电阻检测	200	
10	高温度工作试验	400	
11	低温度工作试验	500	
12	高温度贮存试验	1000	
13	低温度贮存试验	1100	
14	交变湿热试验	1700	
15	振动试验	1300	
16	运输试验	300	
17	冲击试验	300	
18	跌落试验	300	
19	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
20	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

粉尘浓度传感器（编号：MAJY10-024-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 443-1995《煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件》

MT 163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 26400 元（不含防爆）； 2. 具有抽气装置时进行采样流量、采样流量误差、流量稳定性、采样时间误差 4 项试验； 3.非呼吸性无采样效能； 4. 高低温贮存后性能测试； 5.机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。
2	测量范围	800	
3	测量误差、输出信号误差		
4	传输距离、负载阻抗	300	
5	采样流量	600	
6	采样流量误差		
7	流量稳定性	500	
8	采样时间误差	200	
9	采样效能	3000	
10	工作电源范围	1600	
11	稳定性试验	10000	
12	工作电源范围	1200	
13	绝缘电阻检测	200	
14	高温度工作试验	400	
15	低温度工作试验	500	
16	高温度贮存试验	1300	
17	低温度贮存试验	1400	
18	交变湿热试验	2000	
19	振动试验	1600	
20	运输试验	300	
21	冲击试验	300	
22	跌落试验	200	
23	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
24	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

煤矿用胶带跑偏传感器、煤矿用机械式煤位传感器（编号：MAJY10-034-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T 648-1997《煤矿用胶带跑偏传感器》

MT872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》

序号	检验项目		收费标准		备注
			无源	有源	
1	外观、一致性检查		100	100	1. 根据复杂程度， 全性能一般收费 7700~11800 元（不含防爆）； 2. 电源波动适应能力、工作稳定性、高温工作、低温工作根据 MT209。 3. 高低温贮存后性能测试； 4. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。
2	基本性能	动作性能	100	100	
		动作角度	100	100	
		动作力	100	100	
		复位角度	100	100	
		极限角度	100	100	
		接点容量	100	100	
		接触电阻	100	100	
3	绝缘电阻		200	200	
4	电源波动适应能力		0	1000	
5	工作稳定性		0	1200	
6	高温工作		0	1000	
7	低温工作		0	1100	
8	高温贮存		1200	1100	
9	低温贮存		1300	1200	
10	湿热		1900	1900	
11	振动		1500	1500	
12	冲击		300	300	
13	运输试验		300	300	
14	跌落		200	200	
15	工频耐压		见防爆性能检验收费标准		
16	防爆性能		见防爆性能检验收费标准		
17	输出接点的通断能力		见防爆性能检验收费标准		
18	寿命				

产品名称：

速度传感器（编号：MAJY10-035-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T531-1995《煤矿用速度传感器》

MT872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		开关量输出	模拟量输出	
1	外观	100	100	1.根据复杂程度，全性能一般收费 8800～15900 元（不含防爆）； 2.选择功能项目依据产品确定； 3.高低温贮存后性能测试； 4.机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。
2	测量范围	0	0	
3	基本误差	300	200	
4	线性误差	0	200	
5	传输距离、负载阻抗	100	100	
6	重复性	0	200	
7	回差	0	200	
8	选择功能	0	200	
9	电源波动	400	1100	
10	稳定性试验	800	2200	
11	绝缘电阻检测	200	200	
12	高温度工作试验	700	1400	
13	低温度工作试验	800	1500	
14	高温度贮存试验	900	1600	
15	低温度贮存试验	1000	1700	
16	交变湿热试验	1200	2300	
17	振动试验	1300	1900	
18	运输试验	300	300	
19	冲击试验	300	300	
20	跌落试验	200	200	
21	工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
22	防爆性能	见防爆性能检验收费标准		

产品名称：

纵向撕裂传感器（编号：MAJY10-036-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		无源	有源	
1	外观	100	100	1. 根据复杂程度， 全性能一般收费 7200~10600 元（不 含防爆）； 2. 高低温贮存后性 能测试； 3. 机械环境试验（振 动试验、冲击试验、 运输试验、跌落试 验）后性能测试。
2	电性能	500	500	
3	电源波动	0	700	
4	稳定性试验	0	1000	
5	高温度工作试验	0	800	
6	低温度工作试验	0	900	
7	高温度贮存试验	1000	1000	
8	低温度贮存试验	1100	1100	
9	交变湿热试验	2300	2300	
10	振动试验	1300	1300	
11	运输试验	300	300	
12	冲击试验	200	200	
13	跌落试验	200	200	
14	绝缘电阻检测	200	200	
15	工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
16	防爆性能	见防爆性能检验收费标准		

产品名称：

煤矿用甲烷检测用载体催化元件（编号：MAJY10-041-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

AQ 6202-2006《煤矿甲烷检测用载体催化元件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	灵敏度	200	1.根据复杂程度，全性能一般收费 7500 元（不含防爆）。
2	起动冲值	100	
3	响应时间	200	
4	元件输出值稳定性	200	
5	基本误差	500	
6	零点漂移和灵敏度漂移	3000	
7	温度影响	900	
8	抗高浓度甲烷冲击性	500	
9	机械环境影响	900	
10	寿命试验	1000	
11	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

矿用光纤摄像仪、矿用摄像仪（编号：MAJY10-043-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》

GB/T16697-1996《黑白通用型应用电视摄像机通用技术条件》

GB/T12338-1990《黑白通用型应用电视摄像机测量方法》

产品企业标准或技术要求

序号	检验项目		收费标准		备注
			1 种信号制输出	2 种信号制输出	
1	外观		100	100	1. 根据复杂程度， 全性能一般收费 12100～14250 元 (不含防爆)。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验 (振动试验、冲击试验、运输试验、 跌落试验) 后性能测试。
2	性能指标	供电电源	100	100	
		光纤波长、发射光功率	200	200	
		视频信号幅值、极性		200	
		最低环境照度	200	200	
		亮度鉴别等级	100	100	
		水平分解力	100	100	
3	电源波动		1000	1350	
4	稳定性试验		1400	1800	
5	高温度工作试验		1000	1200	
6	低温度工作试验		1100	1300	
7	高温度贮存试验		1200	1400	
8	低温度贮存试验		1300	1500	
9	交变湿热试验		1900	2100	
10	振动试验		1500	1700	
11	运输试验		300	300	
12	冲击试验		200	200	
13	跌落试验		200	200	
14	绝缘电阻检测		200	200	
15	工频耐压		见防爆性能检验收费标准		
16	防爆性能		见防爆性能检验收费标准		

产品名称：

高低浓度载体催化式甲烷传感器(编号：)

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

AQ 6205-2006《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观及结构检查	100	1.根据复杂程度，全性能一般 收费 15000 元（不含防爆）。 2.高低温贮存后性能测试； 3.机械环境试验（振动试验、 冲击试验、跌落试验）后性 能测试。
2	遥控调校功能测试	100	
3	显示值稳定性测定	100	
4	基本误差测定和	450	
5	转换点附加误差		
6	工作电压范围测试		
7	传输距离试验	100	
8	工作稳定性测定	6700	
9	响应时间测定	100	
10	报警功能试验	100	
11	风速影响试验	200	
12	绝缘电阻检测	300	
13	高温度工作试验	750	
14	低温度工作试验	850	
15	高温度贮存试验	850	
16	低温度贮存试验	850	
17	交变湿热试验	1650	
18	振动试验	1200	
19	冲击试验	300	
20	跌落试验	300	
21	工频耐压	见防爆性能检验收费 标准	
22	防爆性能	见防爆性能检验收费 标准	

（四）便携式仪器仪表

产品名称：

光干涉式甲烷测定器（编号：MAJY10-045-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 28-2005《光干涉式甲烷测定器》

MT 209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》；

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观检查	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 8700 元（不含防爆）。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验）后性能测试。
2	干涉条纹检查	200	
3	基本误差试验	400	
4	稳定性试验	600	
5	气密性试验	300	
6	扩散试验	600	
7	自由跌落试验	300	
8	工作高温试验	700	
9	工作低温试验	800	
10	贮存高温试验	900	
11	贮存低温试验	1000	
12	冲击试验	300	
13	振动试验	1200	
14	交变湿热试验	1000	
15	绝缘电阻	300	
16	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
17	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

煤矿用携带型电化学式氧气测定器（编号：MAJY10-046-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 704—2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观结构、基本功能检查	200	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 11800 元（不含防爆）。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、跌落试验）后性能测试。
2	电源及充电	100	
3	基本误差	300	
4	零点漂移	100	
5	工作时间	200	
6	工作稳定性	4500	
7	响应时间	100	
8	报警功能	100	
9	位置变动	100	
10	风速影响	200	
11	高温度工作试验	600	
12	低温度工作试验	700	
13	高温度贮存试验	800	
14	低温度贮存试验	900	
15	交变湿热试验	900	
16	振动试验	1100	
17	冲击试验	300	
18	跌落试验	300	
19	绝缘电阻	300	
20	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
21	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

携带型电化学式一氧化碳测定器（编号：MAJY10-047-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 703-2008《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观结构、基本功能检查	200	1.根据复杂程度，全性能一般收费 11800 元（不含防爆）。 2.高低温贮存后性能测试； 3.机械环境试验（振动试验、冲击试验、跌落试验）后性能测试。
2	电源及充电	100	
3	基本误差	300	
4	零点漂移	100	
5	电池工作时间	200	
6	工作稳定性	4500	
7	响应时间	100	
8	报警功能	100	
9	位置变动	100	
10	风速影响	200	
11	高温度工作试验	600	
12	低温度工作试验	700	
13	高温度贮存试验	800	
14	低温度贮存试验	900	
15	交变湿热试验	900	
16	振动试验	1100	
17	冲击试验	300	
18	跌落试验	300	
19	绝缘电阻	300	
20	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
21	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

管道瓦斯抽放综合参数测定仪（编号：MAJY10-048-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T 642—1996《管道瓦斯抽放综合参数测定仪技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观与结构检查	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 17000 元（不含防爆）； 2.绝对压力测量误差根据相对测定点的大气压的压差换算。 3.高低温贮存后性能测试； 4.机械环境试验（振动试验、冲击试验、跌落试验）后性能测试。
2	与仪器配套流量装置的压差误差	500	
3	相对测定点的大气压的压差	500	
4	绝对压力测量误差	100	
5	甲烷浓度测量误差	300	
6	温度测量误差	500	
7	电池工作时间	900	
8	高温工作试验	2200	
9	低温工作试验	2300	
10	高温贮存试验	2400	
11	低温贮存试验	2500	
12	交变湿热试验	2500	
13	振动试验	1300	
14	冲击试验	300	
15	跌落试验	300	
16	绝缘电阻	300	
17	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
18	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

瓦斯突出预测预报仪（编号：MAJY10-049-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T 641-1996《钻孔瓦斯解吸指标的测定方法》

MT/T 856-2000《充气式钻孔瓦斯涌出初速度测定装置技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观与结构检查	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 7900 元（不含防爆）； 2. 电子仪表应进行高温工作试验、低温工作试验、高温贮存试验、低温贮存、交变湿热、绝缘电阻工频耐压试验。 3. 高低温贮存后性能测试； 4. 机械环境试验（振动试验、冲击试验）后性能测试。
2	充气性能	200	
3	最大承受压力	300	
4	装置的气密性	400	
5	封孔段长度	100	
6	导气管道气密性	300	
7	装置的通气阻力	300	
8	主参数的测量范围及测量误差	300	
9	高温工作试验	600	
10	低温工作试验	700	
11	高温贮存试验	700	
12	低温贮存试验	700	
13	交变湿热试验	1500	
14	振动试验	1100	
15	冲击试验	300	
16	绝缘电阻	300	
17	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
18	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

煤自燃性测定仪（编号：MAJY10-050-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT/T 708-1997《煤自然性测定仪技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观与结构检查	100	1.根据复杂程度，全性能一般收费 12900 元（不含防爆）。 2.高低温贮存后性能测试； 3.机械环境试验（振动试验、冲击试验、跌落试验）后性能测试。
2	气路系统气密性	300	
3	温度控制范围	500	
4	温度控制精度		
5	升、降温速度	200	
6	温度漂移	200	
7	温度显示误差	200	
8	检测器性能	500	
9	稳定时间	300	
10	高温度工作试验	1400	
11	低温度工作试验	1500	
12	高温度贮存试验	1600	
13	低温度贮存试验	1700	
14	交变湿热试验	1700	
15	振动试验	1900	
16	冲击试验	300	
17	跌落试验	200	
18	绝缘电阻	300	
19	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
20	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

矿用流量测量仪表（编号：MAJY10-051-09）

依据标准：GB/T 2624 《流量测量节流装置》

JB/T 9249 《涡街流量传感器》

MT 209-1990 《煤矿通信检测控制用电工电子产品通用技术要求》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观与结构	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 13600 元（不含防爆）； 2. 高低温贮存后性能测试； 3.机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。
2	测量范围	1000	
3	最大测量误差		
4	测量重复性	1000	
5	稳定性试验	2000	
6	高温工作试验	800	
7	低温工作试验	900	
8	高温贮存试验	1400	
9	低温贮存试验	1500	
10	交变湿热试验	2200	
11	振动试验	1800	
12	运输试验	300	
13	冲击试验	200	
14	跌落试验	200	
15	绝缘电阻	200	
16	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
17	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

粉尘采样器（编号：MAJY10-052-09）

依据标准：GB/T20964-2007《粉尘采样器》

MT162 - 1995《粉尘采样器通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	100	1.根据复杂程度，全性能一般收费 18700 元（不含防爆）。 2.高低温贮存后性能测试； 3.机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。
2	采样流量、采样流量误差	800	
3	流量稳定性	500	
4	负载能力	200	
5	连续工作时间	900	
6	工作噪声	200	
7	采样头气密性	200	
8	流量计准确度	200	
9	采样时间误差	200	
10	采样体积显示误差	300	
11	采样口流速	200	
12	采样准确度	2000	
13	采样效能	3000	
14	高温度工作试验	1300	
15	低温度工作试验	1400	
16	高温度贮存试验	1500	
17	低温度贮存试验	1600	
18	交变湿热试验	1600	
19	振动试验	1800	
20	运输试验	300	
21	冲击试验	200	
22	跌落试验	200	
23	绝缘电阻	200	
24	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
25	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

直读式粉尘浓度测量仪（编号：MAJY10-053-09）

依据标准：MT163 - 1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	100	1.根据复杂程度，全性能一般收费 14800 元（不含防爆）； 2.稳定性相对误差 非 15d，对粉尘浓度标准块进行 3 次测定，取平均值 3. 具有抽气装置时进行采样流量、采样流量误差、流量稳定性、采样时间误差； 4.非呼吸性无采样效能。 5.高低温贮存后性能测试； 6.机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。
2	测量范围	800	
3	测量误差		
4	稳定性相对误差	300	
5	采样流量	600	
6	采样流量误差		
7	流量稳定性	500	
8	采样时间误差	200	
9	采样效能	3000	
10	高温度工作试验	1000	
11	低温度工作试验	1100	
12	高温度贮存试验	1200	
13	低温度贮存试验	1300	
14	交变湿热试验	1800	
15	振动试验	2000	
16	运输试验	300	
17	冲击试验	200	
18	跌落试验	200	
19	绝缘电阻	200	
20	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
21	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

风速表（编号：MAJY10-054-09）

依据标准：MT 380-2007《煤矿用风速表》

序号	检验项目	收费标准		备注
		机械	电子	
1	外观	100	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 5400~9100 元（不含防爆）； 2. 计时误差、风量计算误差为选择性能； 3. 比风速传感器少 15d 工作稳定性试验。 4. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、运输试验、跌落试验）后性能测试。
2	起动风速	200	200	
3	测量范围、风速误差	700	600	
4	连续工作时间	0	700	
5	计时误差	0	200	
6	风量计算误差	0	200	
7	低温试验	0	1200	
8	高温试验	0	1100	
9	交变湿热试验	1300	1200	
10	振动试验	1500	1400	
11	运输试验	300	300	
12	冲击试验	0	300	
13	跌落试验	300	300	
14	粉尘环境试验	1000	1000	
15	绝缘电阻	0	300	
16	工频耐压	见防爆性能检验收费标准		
17	防爆要求	见防爆性能检验收费标准		

产品名称：

煤矿用硫化氢检测报警仪（编号：MAJY10-056-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 1084-2008《煤矿用硫化氢检测报警仪》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观结构、基本功能检查	200	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 15100 元(不含防爆)。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、跌落试验）后性能测试。
2	基本误差	450	
3	显示值稳定性测定	100	
4	电池工作时间	300	
5	工作稳定性	6750	
6	响应时间	100	
7	报警功能	100	
8	位置变动	100	
9	风速影响	200	
10	高温度工作试验	750	
11	低温度工作试验	850	
12	高温度贮存试验	950	
13	低温度贮存试验	1050	
14	交变湿热试验	1050	
15	振动试验	1250	
16	冲击试验	300	
17	跌落试验	300	
18	绝缘电阻	300	
19	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
20	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

便携式热催化甲烷检测报警仪（编号：MAJY10-058-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

AQ 6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》

GB 13486-2000《便携式热催化甲烷检测报警仪》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观结构、基本功能检查	200	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 11800 元（不含防爆）。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、跌落试验）后性能测试。
2	电源及充电	100	
3	基本误差	300	
4	显示值稳定性测定	100	
5	工作时间	200	
6	工作稳定性	4500	
7	响应时间	100	
8	报警功能	100	
9	位置变动	100	
10	风速影响	200	
11	高温度工作试验	600	
12	低温度工作试验	700	
13	高温度贮存试验	800	
14	低温度贮存试验	900	
15	交变湿热试验	900	
16	振动试验	1100	
17	冲击试验	300	
18	跌落试验	300	
19	绝缘电阻	300	
20	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
21	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

甲烷·氧气两参数检测报警仪（编号：MAJY10-059-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

GB 13486—2000《便携式热催化甲烷检测报警仪》

AQ 6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》

MT 704—2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观结构、基本功能检查	200	1.根据复杂程度，全性能一般收费 17600 元（2 参数）（不含防爆）；1 甲烷参数 11800，多一参数加系数 0.5。 2.高低温贮存后性能测试； 3.机械环境试验（振动试验、冲击试验、跌落试验）后性能测试。
2	电源及充电	100	
3	基本误差	550	
4	氧气的零点漂移	100	
5	显示值稳定性测定	100	
6	电池工作时间	400	
7	工作稳定性	8250	
8	响应时间	100	
9	报警功能	100	
10	位置变动	100	
11	风速影响	200	
12	高温度工作试验	850	
13	低温度工作试验	950	
14	高温度贮存试验	1050	
15	低温度贮存试验	1150	
16	交变湿热试验	1150	
17	振动试验	1350	
18	冲击试验	300	
19	跌落试验	300	
20	绝缘电阻	300	
21	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
22	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

产品名称：

煤矿用携带型气体测定仪器（编号：MAJY10-070-09）

依据标准：GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

MT 563-1996《煤矿用携带型气体测定仪器通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观结构检查	100	1. 根据复杂程度，全性能一般收费 11800 元（不含防爆），标准未具体规定气体种类，本表为 1 参数价格，多一参数加系数 0.5。 2. 高低温贮存后性能测试； 3. 机械环境试验（振动试验、冲击试验、跌落试验）后性能测试。
2	基本误差	300	
3	显示值稳定性测定	100	
4	电池工作时间	300	
5	工作稳定性	4500	
6	响应时间	100	
7	报警功能（报警点设定、报警误差、光信号观测）	200	
8	位置变动	100	
9	风速影响	200	
10	高温度工作试验	600	
11	低温度工作试验	700	
12	高温度贮存试验	800	
13	低温度贮存试验	900	
14	交变湿热试验	900	
15	振动试验	1100	
16	冲击试验	300	
17	跌落试验	300	
18	绝缘电阻	300	
20	工频耐压	见防爆性能检验收费标准	
21	防爆性能	见防爆性能检验收费标准	

（五）检测管

产品名称：

矿用橡胶封孔器（编号：MAJY10-055-09）

依据标准：MT 191—89《煤矿井下用橡胶管安全性能检验规范》

MT/T98-2006《液压支架用软管及软管总成检验规范》

MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	100	
2	外形尺寸及误差	100	
3	膨胀性能及尺寸	200	
4	封紧力	500	
5	爆破压力	800	
6	表面绝缘电阻	按非金属和防爆检验收费标准	
7	阻燃性能	按非金属检验收费标准	

产品名称：

一氧化碳检测管（编号：MAJY10-060-09）

依据标准：MT 67-2006 《一氧化碳检测管》

产品名称：

氨气检测管（编号：MAJY10-061-09）

依据标准：MT 273-1994 《氨气检测管》

产品名称：

氮氧化物检测管（编号：MAJY10-062-09）

依据标准：MT 273-1994 《氨气检测管》

产品名称：

二氧化硫检测管（编号：MAJY10-063-09）

依据标准：MT 271-1994 《二氧化硫检测管》

产品名称：

硫化氢检测管（编号：MAJY10-064-09）

依据标准：MT 51-1994 《硫化氢检测管》

产品名称：

氢气检测管（编号：MAJY10-065-09）

依据标准：MT 276-1994 《氢气检测管》

产品名称：

氧气检测管（编号：MAJY10-066-09）

依据标准：MT 275-1994 《氧气检测管》

序号	检验项目	收费标准		备注
		一氧化碳检测管	氨气、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、氢气、氧气检测管	
1	外观检查、参数测量	200	200	根据复杂程度，全性能一般收费一氧化碳检测管 2800 元，氨气、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、氢气、氧气检测管 2200 元（不含防爆）。
2	跌落试验	200	200	
3	去除干扰气体浓度	600	0	
4	最小检测浓度检验	600	600	
5	精密度(C.V.)检验	600	600	
6	准确度检验	600	600	

产品名称：

气体检测管用蛇腹形负压式采样器（编号：MAJY10-067-09）

依据标准：MT/T630-1996《气体检测管用蛇腹形负压式采样器技术条件》

产品名称：

气体检测管用圆筒形正压（负压）式采样器（编号：MAJY10-068（69）-09）

依据标准：MT/T629—1996《气体检测管用圆筒形正压式采样器技术条件》

MT/T628—1996《气体检测管用圆筒形负压式采样器技术条件》

（MT/T629-1996、MT/T628-1996、MT/T630-1996 的检测项目、方法、成本一致）

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观与结构	100	根据复杂程度，全性能一般收费 2700 元（不含防爆）；
2	容积测定	200	
3	漏气量测定	200	
4	耐久性试验	900	
5	温度试验	1300	

（六）自救器、呼吸器类产品

产品名称：

隔绝式压缩氧自救器（编号：MAJY10-071-09）

依据标准：AQ1054-2008《隔绝式压缩氧自救器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量、结构、一致性检查	300	
2	额定防护时间内吸气中 O ₂ 浓度	900	
3	额定防护时间内吸气中 CO ₂ 浓度	900	
4	额定防护时间内吸气温度	900	
5	额定防护时间内通气阻力	300	
6	高压气密性	300	
7	正、负压气密性	300	
8	定量供氧流量	300	
9	自动补给供氧量	300	
10	手动补给供氧量	300	
11	封口带的开启力	200	
12	耐温性能	1800	
13	耐跌落冲击	700	
14	耐滚动冲击	1500	
15	呼吸软管的性能	200	
16	气囊的气密性试验	300	
17	清净罐的气密性试验	200	
18	O ₂ 瓶和气瓶阀门开启压力	200	
19	自动补给阀开启压力	200	
20	呼、吸气阀的逆向漏气量	500	
21	呼、吸气阀的通气阻力		
22	排气阀逆向漏气量	500	
23	排气阀压力		
24	安全阀的开启力	200	

25	CO ₂ 吸收剂	300	
26	O ₂ 质量	200	
27	塑料材料（表绝缘电阻）	按非金属和防爆检验收费标准	

产品名称：

隔绝式化学氧自救器（编号：MAJY10-072-09）

依据标准：MT 425-1995《隔绝式化学氧自救器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量、结构、一致性检查	300	1. 额定防护时间内吸气中气囊中气体成分（O ₂ 浓度）、额定防护时间内吸气中气囊中气体成分（CO ₂ 浓度）、气囊吸空现象、额定防护时间内吸气温度、呼气阻力和吸气阻力、起动生氧性能防护时间包含在防护性能中。 2. 耐滚动冲击滚动检查防护性能。
2	额定防护时间内吸气中气囊中气体成分（O ₂ 浓度）	900	
3	额定防护时间内吸气中气囊中气体成分（CO ₂ 浓度）	900	
4	气囊吸空现象	400	
5	额定防护时间内吸气温度	900	
6	呼气阻力和吸气阻力	300	
7	起动生氧性能	500	
8	起动装置生氧量	400	
9	生氧装置击发后外壳温度和有害气体含量	0	
10	吸气阀	200	
11	排气阀开启压力	200	
12	排气阀逆向气密性	200	
13	呼吸系统气密性	300	
14	外壳气密性	300	
15	耐跌落冲击	400	
16	耐滚动冲击	3600	
17	封印条开启力	100	
18	本体从外壳中取出拉力	100	
19	包装后的耐冲击性	200	

产品名称:

隔绝式正压氧气呼吸器（编号：MAJY10-073-09）

依据标准：MT 867-2000《隔绝式正压氧气呼吸器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观、结构和一致性检查	400	1. 额定防护时间内吸气中 O ₂ 浓度、额定防护时间吸气中 CO ₂ 浓度、吸气温度、呼气阻力和吸气阻力防护时间包含在防护检验中； 2. 定量供氧量、自动补给供氧量、手动补给供氧量、自动补给阀开启压力供氧性能； 3. 耐温性能、耐冲击性能检查系统气密性、防护性能、供氧量； 4. 钢质气瓶符合 GB5099 规定，其它材质气瓶应符合有关标准规定（未定价格，检查证明材料时的费用在外观和结构检查一并收取）。
2	高压系统气密性	300	
3	低压系统气密性	300	
4	额定防护时间内吸气中 O ₂ 浓度	900	
5	额定防护时间吸气中 CO ₂ 浓度	900	
6	吸气温度	900	
7	呼气阻力和吸气阻力	400	
8	定量供氧量	300	
9	自动补给供氧量	300	
10	手动补给供氧量	300	
11	自动补给阀开启压力	200	
12	耐温性能	5900	
13	耐冲击性能	5100	
14	佩带性能	300	
15	氧气瓶材质	0	
16	减压器出口流量	500	
17	安全阀开启压力	200	
18	压力指示器或压力表	1500	
19	报警声响	400	
20	排气阀开启压力	200	
21	呼、吸气阀的逆向漏气量	500	
22	呼、吸气阀的通气阻力	500	
23	面罩防雾	200	
24	气囊或呼吸仓有效容积	500	
25	清净罐气密性	300	
26	冷却器气密性	300	
27	冷却器通气阻力	400	

28	呼吸导管性能	800	
29	呼吸导管变形程度	300	
30	O ₂ 浓度	200	
31	CO ₂ 吸收剂	300	
32	防爆要求	见防爆性能检验收费标准	采用电子报警装置时适用

产品名称:

隔绝式负压氧气呼吸器（编号：MAJY10-074-09）

依据标准：AQ1053-2008《隔绝式负压氧气呼吸器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观、结构和一致性检查	300	吸气中 O ₂ 浓度、额定防护时间、额定防护时间、吸气温度、呼气阻力和吸气阻力防护时间包含在防护检验中。
2	高压系统气密性	300	
3	低压系统气密性	300	
4	吸气中 O ₂ 浓度	900	
5	吸气中 CO ₂ 浓度	900	
6	额定防护时间	900	
7	吸气温度	900	
8	呼气阻力和吸气阻力	300	
9	定量供氧量	300	
10	自动补给供氧量	300	
11	手动补给供氧量	300	
12	自动补给阀开启压力	200	
13	排气阀开启压力	200	
14	耐温性能	3700	
15	耐冲击性能	2300	
16	压力表压力变送器	1200	
17	呼、吸气阀的逆向漏气量	500	
18	呼、吸气阀的通气阻力	500	
19	面罩	200	
20	气囊或呼吸仓试验	500	
21	清净罐通气阻力	300	
22	清净罐气密性	300	
23	冷却器、水分吸收剂气密性	300	
24	呼吸软管	500	
25	CO ₂ 吸收剂	300	
26	压力声响报警	300	
27	减压器安全阀或泄压孔开启压力	200	

28	O ₂ 浓度	200	
29	呼吸器外壳表面绝缘电阻	按非金属和防爆检验收费标准	
30	防爆要求	见防爆性能检验收费标准	采用电子报警

产品名称：

煤矿用一氧化碳过滤式自救器（编号：MAJY10-075-09）

依据标准：MT 709-1997《煤矿用一氧化碳过滤式自救器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观、结构和一致性检查	300	1. 根据复杂程度， 全性能一般收费 10800元(不含防爆)； 2. 额定防护时间内吸 气中CO浓度、额定防 护时间内吸气中CO 透过累积量、额定防 护时间内吸气中CO 初期峰值、额定防护 时间内吸气温度、呼 气阻力和吸气阻力、 滤烟能力防护时间包 含在防护检验中； 3. 滚动试验 滚动检 查防护性能。
2	额定防护时间内吸气中CO浓度	900	
3	额定防护时间内吸气中CO透过累积量	900	
4	额定防护时间内吸气中CO初期峰值	900	
5	额定防护时间内吸气温度	900	
6	呼气阻力和吸气阻力	300	
7	滤烟能力	0	
8	自救器气密性	300	
9	呼气阀气密性	200	
10	跌落试验	400	
11	滚动试验	3900	
12	封口带拉力	200	
13	过滤器取出	200	
14	整机质量	200	
15	材料要求（不含塑料材料和轻金属材料的 防爆要求）	1000	
16	包装后耐冲击性能	200	
17	塑料材料和轻金属材料的防爆要求	按非金属和防爆检验收费标准	

产品名称：

自动苏生器（编号：MAJY10-076-09）

依据标准：MT949-2005《煤矿用自动苏生器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观检查	500	氧 气 瓶 应 符 合 GB5099-1994 的有关 规定。
2	高压系统气密性	500	
3	低压系统气密性	300	
4	氧气瓶	1000	
5	压力表	800	
6	配气系统安全阀开启压力	500	
7	外接气源逆止阀顺向开启压力	500	
8	高压阀门关闭压力（腔室压力）	800	
9	减压器输出流量变化范围	700	
10	减压器输出最大压力	300	
11	自动肺充气压力	400	
12	自动肺抽气压力	400	
13	自动肺充气安全阀开启力	400	
14	自动肺抽气安全阀开启力	400	
15	吸痰引射压力	600	
16	自动肺换气量	600	
17	自主呼吸阀	500	
18	额定时间	800	
19	氧气	300	
20	压力表或数显式压力表	500	

十一、支护设备

产品名称：

液压支架（编号：MAJY11-001-09）

依据标准：MT312—2000《液压支架通用技术条件》

MT/T815-1999《放顶煤液压支架技术条件》

MT555-1999《大倾角液压支架技术条件》

MT/T552-1996《端头液压支架技术条件》

MT550-1996《大采高液压支架技术条件》

MT458-1995《滑移顶梁液压支架技术条件》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	外观质量	支架的零部件和管路系统应按图样规定的位置安装，连接可靠，排列整齐、美观。支架上要安装明显表示支架各种动作操作的指示标牌。	385	
		支架外表面应涂漆，漆层应均匀，无漏涂、起泡、脱皮、裂纹等缺陷。		
		外露焊缝应符合 MT/T587 的规定。		
		铸件外观应符合 GB11352 的规定。		
		锻件外观应符合 GB12361 的规定。		
		外露镀铬层应符合 MT313—1992 附件 A 中的规定。		
		支架最小高度和最大高度的高度偏差为 $\pm 50\text{mm}$ ，支架最小宽度和最大宽度的宽度偏差为 $\pm 20\text{mm}$ 。		
2	操作性能	支架应操作方便，各运动部件动作准确，灵活、无滞涩、别卡、干涉等现象。	407	
		在支架的额定压力和流量下，支架完成降柱—移架—升柱动作的循环时间满足设计要求。		
3	密封性能	立柱及前梁千斤顶的活塞腔在额定工作压力的 90% 时，稳压 5min，压力不得下降。	407	
		立柱的活柱外伸至全行程的 2/3 处，自然状态下放置 16h，活柱回缩量不得大于 2mm。		
		前梁千斤顶活塞杆外伸至全行程的 2/3 处，自然状态下放置 16h，活塞杆回缩量不得大于 2mm。		

		在额定供液压力下，按支架规定动作操作，各液压元件不得出现外渗漏。		
4	支 护 性能	在额定供液压力下，支架初撑力应不小于其试验高度时额定初撑力的 95%。	704	
		支架工作压力应不大于额定工作压力的 110%，不小于额定工作压力的 90%。		
		前梁和平衡千斤顶工作腔压力，调定值应不大于额定工作压力的 110%，关闭压力应不小于额定工作压力的 90%。		
5	适 应 性能	移架机构在收回位置，推杆在水平状态下，连接头与配套输送机的连接孔向上抬起量不得小于 200mm（薄层煤不得小于 100mm），下落量应不小于 60mm。	407	
		支架处于最大高度时，顶梁摆动俯角应不小于 15°。		
		底座对底板比压有特殊要求的支架，应进行比压测定，其值应满足设计要求。		
6	强度 要求	主体结构件	4400	适用于工作阻力不大于 2000kN 的液压支架；大于 2000kN 的液压支架工作阻力每增加 2000kN，费用乘以系数 1.2。
		顶梁侧护板		
		平衡千斤顶及其连接结构件	704	
		前梁	1705	
		护帮板	1309	
		伸缩梁	704	
		支架推移机构	2310	
		立柱连接件	704	
		底座底调机构	300	
		大倾角防倒	1050	
		大倾角防滑	1050	
		大倾角旋转、迈步	2100	

7	耐 久 性 能 要求	主体耐久性能		1705/千次	适用于工作阻力不大于2000kN 的液压支架；大于 2000kN 的液压支架工作阻力每增加2000kN，费用乘以系数1.35。
		非主体耐久性能		1705/千次	
8	放顶煤液压支架	操作性能		同上	
9		密封性能			
10		支护性能			
11		适应性能			
12	大倾角液压支架	支护性能		同上	
13		适应性能			
14		防倒、防滑、调架机构强度			
15	端头液压支架	适应性能		同上	
16		强化可靠性试验			
17	大采高液压支架	适应性能		同上	
18		强度要求			
19		耐久性能试验			
20	(整体顶梁组合)悬移液压支架	外观质量		同上	工作阻力小于 2000kN 的按 2000kN 收费
		操作性能			
		密封性能			
		支护性能			
		强度试验			
		耐久试验			

产品名称：

液压支架立柱（编号：MAJY11-002-09）

依据标准：MT313—92《液压支架立柱技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量检验	75	
2	主要零部件技术要求检验	/	
3	电镀层质量要求	303	
4	清洁度要求	/	
5	空载行程试验	501	收费基础为小于 $\phi 280$ ，当缸径 $\geq \phi 280$ 时，所有项目按 1.9 倍进行收费，当缸径 $\geq \phi 380$ 时，所有项目按 2.5 倍进行收费。
6	最低启动压力试验	1199	
7	活塞杆腔密封性能试验	1199	
8	活塞腔密封性能试验		
9	耐久性试验	10307	
10	强度试验	2398	
11	缸体爆破试验	501	

产品名称：

液压支架千斤顶（编号：MAJY11-003-09）

依据标准：MT97—1992《液压支架千斤顶技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量检验	75	
2	主要零部件技术要求检验	/	
3	电镀层质量要求	303	
4	清洁度要求	/	
5	空载行程试验	303	
6	最低启动压力试验	902	
7	密封性能试验	902	
8	耐久性试验	6193	
9	强度试验	1804	
10	缸体爆破试验	501	

产品名称:

液压支架用阀（安全阀）（编号：MAJY11-004-09）

依据标准：MT419—1995《液压支架用阀》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	特性 试验	1.1 小流量启溢闭特性	303	收费基础为 32L/min， 等于 16L/min 时第 1.2、 2.3 按照 0.7 倍收费，等 于 100L/min 时第 1.2、 2.3 按照 1.54 倍收费， 等于 160L/min 时第 1.2、2.3 按照 2 倍收费， 等于 200L/min 时第 1.2、2.3 按照 2.7 倍收 费，当>200L/min 时， 每增加 100L/min，则系 数在 2.7 的基础上增加 1。
		1.2 公称流量启溢闭特性	402	
2	寿命试 验	2.1 应力循环寿命	1496	
		2.2 小流量启溢闭特性	2508	
		2.3 公称流量启溢闭特性	2277	
3	密封试验		145	
4	强度试验		218	
5	外观质量		75	
6	清洁度		/	

产品名称:

液压支架用阀（液控单向阀、单向锁、双向锁）（编号：MAJY11-005-09）

依据标准：MT419—1995《液压支架用阀》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	特性试验	1.1 开启压力	75	收费基础为 80L/min，等于 125L/min 时第 1.4、2 按照 1.26 倍收费，等于 200L/min 时第 1.4、2 按照 2.1 倍收费，等于 300L/min 时第 1.4、2 按照 2.53 倍收费，等于 400L/min 时第 1.4、2 按照 3.47 倍收费，等于 500L/min 时第 1.4、2 按照 4.7 倍收费，等于 630L/min 时第 1.4、2 按照 6.1 倍收费。
		1.2 关闭压力	75	
		1.3 控制压力	121	
		1.4 阻力-流量特性	281	
		1.5 瞬态冲击	303	
2	寿命试验		2783	
3	密封试验		150	
4	强度试验		204	
5	外观质量		75	
6	清洁度		/	

产品名称:

液压支架用阀（换向阀）（编号：MAJY11-006-09）

依据标准：MT419—1995《液压支架用阀》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	特性试验	1.1 换向性能	150	收费基础为 80L/min，等于 125L/min 时第 1.3、2 按照 1.26 倍收费，等于 200L/min 时第 1.3、2 按照 2.1 倍收费，等于 300L/min 时第 1.3、2 按照 2.53 倍收费，等于 400L/min 时第 1.3、2 按照 3.47 倍收费，等于 500L/min 时第 1.3、2 按照 4.7 倍收费，等于 630L/min 时第 1.3、2 按照 6.1 倍收费。
		1.2 操作性能	219	
		1.3 阻力-流量特性	281	
2	寿命试验		2783	
3	密封试验		253	
4	强度试验		303	
5	外观质量		75	
6	清洁度		/	

产品名称:

液压支架用阀（截止阀）（编号：MAJY11-007-09）

依据标准：MT419—1995《液压支架用阀》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	特性试验	1.1 操作性能	20	收费基础为 80L/min; 125L/min 时第 1.2、2 按照 1.4 倍收费;
		1.2 阻力-流量特性	150	
2	寿命试验		836	200L/min 时第 1.2、2 按照 2.2 倍收费; 300L/min 时第 1.2、2 按照 2.8 倍收费; 400L/min 时第 1.2、2 按照 4.1 倍收费; 500L/min 时第 1.2、2 按照 4.9 倍收费; 630L/min 时第 1.2、2 按照 6.1 倍收费。
3	密封试验		98	
4	强度试验		149	
5	外观质量		75	
6	清洁度		/	

产品名称：

矿用单体液压支柱（编号：MAJY11-008-09）

依据标准：MT112.1—2006《矿用单体液压支柱》第1部分：通用要求

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	75	本标准适用于高度不大于2.8m 产品，当高度大于2.8m 时，按标准的 1.1 倍收取。
2	装配质量	/	
3	清洁度	/	
4	操作性能	299	
5	让压性能	660	
6	支柱密封性能	451	
7	支柱的耐久性能	4246	
8	手摇泵耐久性能（内注式）	4246	
9	强度性能	1496	
10	受冲击性能	/	
11	爆破性能	506/1 根	
12	破坏性能	506/1 根	
13	支柱质量	75	

产品名称：

注液枪、注液阀（编号：MAJY11-009-09）

依据标准：MT112.1—2006《矿用单体液压支柱》第1部分：通用要求

序号	检验项目	收费标准	备注
1	特性试验	370	
2	寿命试验	2303	
3	密封试验	253	
4	强度试验	376	

产品名称：

矿用单体液压支柱用阀（编号：MAJY11-010-09）

依据标准：MT112.2-2008《矿用单体液压支柱》第2部分：阀

序号	检验项目		收费标准	备注
1	产 品 制 造 质量	外观质量	75	
2		装配质量	75	
3	安全阀	开启压力调定	75	
4		小流量启溢闭特性	303	
5		公称流量启溢闭特性	402	
6		密封性能	149	
7		应力循环	935	
8		小流量溢流 耐久性能	2090	
9		公称流量溢流 耐久性能	759	
10		强度	253	
11		防飞性能	1296	
12	单向阀、 卸载阀	单向阀开启、关闭性能	400	
13		卸载阀卸载性能	253	
14		卸载阀操作性能	75	
15		密封性能	同 6	不需另外收费
16		耐久性能	462	
17		强度	同 10	不需另外收费

产品名称：

金属顶梁（编号：MAJY11-011-09）

依据标准：MT30—2000《金属顶梁》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	尺寸	30	≥2 米的长梁 1、2、4、5~8 按照 1.83 倍收费。
2	外观质量	20	
3	操作灵活性	50	
4	硬度	100	
5	单梁最小载荷	213	
6	单梁最大载荷	240	
7	单梁破坏载荷	300	
8	单梁反复加载载荷	1902	
9	铰接部最小载荷	112	
10	铰接部最大载荷	130	
11	铰接部破坏载荷	150	
12	铰接部重复加载载荷	926	

产品名称：

摩擦式金属支柱（编号：MAJY11-012-09）

依据标准：MT646—1997《摩擦式金属支柱》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	工作可靠性	266	
2	工作稳定性	2030	
3	回柱灵活性	180	
4	强度要求	800	
5	焊接质量	/	
6	外观要求	65	
7	装配质量要求	/	

产品名称：

液压支架软管（编号：MAJY11-013-09）

依据标准：MT/T98-2006《液压支架用软管及软管总成检验规范》

GB/T3683-1992《钢丝绳增强液压橡胶软管和软管组合件》

GB10544-2003《钢丝缠绕增强外覆橡胶液压橡胶软管和软管组合件》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	外观质量		60	
2	规格尺寸		60	
3	密封	低压密封	50	
		高压密封		
4	长度变化测定		50	
5	爆破试验		1350	
6	脉冲试验		9000	
7	低温弯曲性能试验		540	
8	阻燃试验		540	
9	抗静电试验		270	

产品名称：

液压推溜器（编号：MAJY11-014-09）

依据标准：MT/T151-1996《矿用液压推溜器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量及连接尺寸	/	
2	电镀层质量	270	
3	耐压	5700	
4	控制阀密封性、灵活性	303	
5	推移运行	800	
6	全行程试验	800	
7	满载连续运行试验	1620	

产品名称：

双柱并列式液压切顶支柱（编号：MAJY11-015-09）

依据标准：MT324-1993 《双柱并列式液压切顶支柱》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	75	
2	焊缝承压能力检验	/	
3	装配质量检验	/	
4	镀层质量检验	280	
5	清洁度检验	/	
6	操作性能检验	750	
7	最低启动压力试验	1810	
8	初撑力的测定	280	
9	推移机构灵活，可靠性的测定	280	
10	防倒、防滑性能的测定	750	
11	密封性能试验	1810	
12	耐久性能试验	14160	
13	强度试验	3620	
14	缸体爆破试验	506/1 个	
15	安全阀性能试验	/	
16	液控单向阀性能试验	/	
17	换向阀性能试验	/	
18	截止阀性能试验	/	
19	断路阀性能试验	/	
20	高压胶管和接头性能试验	/	

产品名称：

矿用液压切顶支柱（编号：MAJY11-016-09）

依据标准：MT193-1989《矿用液压切顶支柱》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	75	
2	焊缝承压能力检验	/	
3	装配质量检验	/	
4	镀层质量检验	150	
5	清洁度检验	/	
6	最低启动压力试验	1718.4	
7	操作性能检验	701.6	
8	初撑力的测定	303	
9	密封性能试验	1918.4	
10	耐久性能试验	19614	
11	强度试验	3836.8	
12	工作特性	798	

产品名称：

单体支柱柱鞋（编号：MAJY11-017-09）

依据标准：MT542-1996《单体支柱柱鞋》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	75	
2	极限偏差	75	
3	承载能力	760	
4	耐久性能	1300	
5	拉脱力	288	
6	鞋耳抗拉能力	385	
7	链条（或钢丝绳）抗拉能力	265	
8	阻燃性能	580	
9	抗静电性能	288	

产品名称：

矿用工字钢梯形刚性支架（编号：MAJY11-018-09）

依据标准：MT194-2000《矿用工字钢梯形刚性支架技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	一般技术要求	176	
2	顶梁承载能力	1290	
3	柱腿承载能力	1290	
4	接口抗剪能力	1585	

产品名称：

矿用 W 型钢带（编号：MAJY11-019-09）

依据标准：MT/T861-2000《矿用 W 型钢带》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	几何尺寸	150	
2	力学性能	800	
3	表面质量	50	

产品名称：

液压支架电液控制装置（系统）（编号：MAJY11-020-09）

依据标准：液压支架电液控制装置安全性能检验规程（暂行）（仅适用于进口批次产品现场检验）

序号	检验项目		收费标准	备注
1	通用要求	1) 操作者不在受控的支架内操作。 2) 必须通过 2 个按键来实现控制功能。 3) 松开单动控制按键时, 必须停止支架动作, 实现安全转换。 4) 每个支架均有紧急停机装置。 5) 每个支架均有紧急停机装置。 6) 支架控制器内应有一个自诊断系统	10000	
2	控制技术 要求	1) 邻架控制; 2) 远程控制; 3) 程序控制: ①运行过程控制; ②成组顺序控制; ③自动补充初撑力控制		
3	报警 要求	1) 声音报警信号 2) 光学报警信号		

产品名称：

液压升柱器（编号：MAJY11-021-09）

依据标准：MT/T418-1995《液压升柱器》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	一般要求	/	
2	外观	70	
3	清洁度	/	
4	配合灵活性	70	
5	支撑进程和活塞杆行程	70	
6	手柄操作力矩	206	
7	活塞杆压下力	286	
8	稳定性	140	
9	可靠性	140	
10	超载性	851	
11	动载荷性能	286	
12	固定密封性能	286	
13	运动密封性能	286	
14	容积效率	140	
15	使用寿命	5846	

产品名称：

液压支架用喷雾阀（编号：MAJY11-022-09）

依据标准：MT/T765-1997《液压支架用自动喷雾控制阀通用技术条件》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	140	
2	接口	80	
3	强度	150	
4	阻力损失	117	
5	开启压力	117	
6	使用水压	117	
7	寿命试验	1441	
8	密封性试验	117	

产品名称：

滑移顶梁液压支架支柱（编号：MAJY11-023-09）

依据标准：MT458-1995《滑移顶梁液压支架通用技术条件》附录 A

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量检验	75	
2	电镀层质量要求	150	
3	清洁度要求	/	
4	空载行程试验	401	
5	最低启动压力试验	404	
6	活塞杆腔密封性能试验	451	
7	活塞腔密封性能试验		
8	耐久性试验	5350	
9	强度试验	1496	
10	冲击试验	/	
11	缸体爆破试验	506/1 个	

产品名称：

树脂锚杆玻璃纤维增强塑料杆体（编号：MAJY11-024-09）

依据标准：MT/T1061-2008《树脂锚杆玻璃纤维增强塑料杆体》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	0	
2	杆体几何尺寸	100	
3	抗拉强度	2000	
4	抗剪强度	1000	
5	扭矩	1000	
6	锚固力	1600	
7	连接部位承载力	800	
8	托盘承载力	800	
9	抗静电性能	750	
10	阻燃性能	750	

产品名称：

树脂锚杆金属杆体（编号：MAJY11-025-09）

依据标准：MT146.2-2002《树脂锚杆金属杆体》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	杆体外观尺寸	100	
2	抗拉强度、屈服强度、伸长率	1000	
3	杆体尾部螺纹承载力	800	
4	托盘承载力	800	
5	锚固力	1400	

产品名称：

水泥锚杆杆体（编号：MAJY11-026-09）

依据标准：MT218-2002《水泥锚杆杆体》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观尺寸	100	
2	抗拉强度、屈服强度、伸长率	1000	
3	杆体尾部螺纹承载力	800	
4	托板承载力	800	

产品名称：

树脂锚杆锚固剂（编号：MAJY11-027-09）

依据标准：MT146.1-2002《树脂锚杆锚固剂》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	0	
2	直径、长度	40	
3	树脂胶泥稠度	260	
4	凝胶时间	1000	
5	抗压强度	1200	
6	锚固力	1400	
7	有效期	1600	

产品名称：

水泥锚杆卷式锚固剂（编号：MAJY11-028-09）

依据标准：MT219-2002《水泥锚杆卷式锚固剂》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观	0	
2	尺寸公差	100	
3	表观密度	0	
4	凝结时间	500	
5	抗压强度	1200	
6	锚固力	1400	
7	膨胀率	1200	

产品名称：

矿用锚索（编号：MAJY11-029-09）

依据标准：MT/T942-2005《矿用锚索》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	0	
2	几何尺寸	100	
3	锚具表面硬度	200	
4	钢绞线力学性能	1500	
5	锚索静载性能	1200	
6	抗拔力	1400	
7	托板承载力	800	

产品名称：

矿用锚索锚具（编号：MAJY11-030-09）

依据标准：GB/T14370-2007《矿用锚索锚具》

序号	检验项目	收费标准		备注
		KM15、 KM18	KM19、KM20、 KM22	
1	锚具外观	0	0	
2	锚具硬度	200	200	
3	锚具静载	1200	2700	
4	疲劳荷载性能	10000	15000	
5	周期荷载性能	2500	3500	

产品名称：

缝管锚杆（编号：MAJY11-031-09）

依据标准：MT285-92《缝管锚杆》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	0	
2	几何尺寸	100	
3	杆体极限抗拉力	1000	
4	挡环焊缝拉脱力	1000	
5	托板承载力	800	
6	初锚力	1400	

十二、采、掘机械及配套设备

（一）采煤机及其配套设备

产品名称：

滚筒采煤机（编号：MAJY12-001-10）

依据标准：MT/T 81—1998《滚筒采煤机 型式检验规范》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY12-001-09）》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	空载跑合试验	3000	MIN 适用于：电牵引系列； MAX 适用于：液压牵引系列。 序号 8 的费用含在序号 2 中。 序号 12 和 16 由井下工业应用试验代替，安标检验暂不执行。
2	操作系统试验	3000	
3	空运转噪声测定试验	1000	
4	喷雾降尘系统试验	500	
5	摇臂调高系统试验	4000	
6	破碎滚筒升降系统试验	1000	
7	直线行走试验	3000	
8	端头工作站试验	/	
9	行走部空运转试验	1000	
10	行走部热平衡试验	5000	
11	行走部保护性能试验	4000	
12	行走部耐久性试验	/	
13	行走部检查	500	
14	截割部轻载跑合试验	1000	
15	截割部温升试验	5000	

16	截割部耐久性试验	/	
17	截割部超载试验	2000	
18	截割部检查	500	

产品名称：

刨煤机（编号： MAJY12-002-10）

依据标准：MT/T 689.2—1997 《刨煤机 型式检验规范》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY12-002-09）》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	整机空运转试验		1000	序号 22 安标检验未执行。
2	刨煤部的传动装置密封性能试验		500	
3	操纵系统 试验	机械操作机构试验	500	
4		电控系统手把、按钮试验	500	
5	刨煤机各部分相关尺寸检测		1000	
6	刨削深度及底刀位置检测		1000	
7	让刀机构让刀量检测		500	
8	刨头最高高度和最低高度检测		500	
9	空载运转时，刨煤部电动机功率测试		500	
10	刨头惯性试验		1000	
11	缓冲器试验		1000	
12	电压波动时的操作		1000	
13	电控系统紧急停车开关试验		1000	
14	电控安全 保护系统 试验	刨头行程限位装置试验	1000	
15		行程指示器试验	1000	
16		具有双速功能的刨煤机速度切换试验	1000	
17	过载保护系统试验		1000	
18	推进部分试验		1000	
19	刨头调向装置试验		1000	
20	刨煤部减速器轻载跑合试验		1000	
21	刨煤部减速器温升试验		4000	
22	刨煤部减速器耐久性试验		/	
23	刨煤部减速器超载试验		1000	
24	刨煤部减速器效率试验		1000	
25	刨煤部减速器噪声测量		1000	

产品名称：

螺旋钻进式采煤机（编号：MAJY12-003-10）

依据标准： MT/T81-1998《滚筒采煤机 型式检验规范》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY12-003-09）》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量检查	/	
2	外观尺寸检测	500	
3	空载跑合试验	1000	
4	操作系统试验	1000	
5	空运转噪声测定	1000	
6	喷雾降尘系统试验	500	
7	底架调斜系统试验	1000	
8	抱爪系统测试	1000	
9	微调系统测试	1000	
10	支撑系统试验	1000	
11	供油系统测试	1000	
12	密封试验	1000	
13	截割传动装置试验	4000	
14	推进系统性能试验	1000	

产品名称：

截煤机（编号：MAJY12-004-10）

依据标准：MT/T 81—1998《滚筒采煤机 型式检验规范》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY12-004-09）》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	外观要求		/	
2	牵引部	轻载跑合试验	500	
3		牵引功率、温升试验	3000	
4		超载试验	500	
5		检查	/	
6	截割部	截齿及齿座	/	
7		轻载跑合试验	500	
8		截割功率、温升试验	3000	
9		超载试验	500	
10		检查	/	
11	整机空负荷 试验	脉动调速手柄、离合器试验	500	
12		噪声测量	1000	
13		紧固件检查	/	
14		密封性	500	
15		温升情况	500	
16		牵引速度、空载下放速度测试	500	
17		截链线速度测试	500	
18		冷却、喷雾降尘系统试验	500	
19		截槽深度、截缝高度、外形尺寸、 整机重量测定	500	

产品名称:

连续采煤机（编号： MAJY12-005-10）

依据标准：MT/T 81—1998《滚筒采煤机 型式检验规范》、MT/T238.3-2006《悬臂式掘进机 第3部分：通用技术条件》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范(MAJY12-005-09)》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	连采机外形尺寸		1000	序号 17~27 为新增项，未定。
2	连采机重量		1000	
3	连采机重心		2000	
4	连采机调整尺寸	截割臂升降行程	2000	
		星轮和铲板间隙		
		中间刮板输送机链条		
		履带链悬垂度		
5	连采机装配质量	检查截齿和齿座的配合	/	
		检查管道、电缆的敷设质量		
		检查重要螺栓扭矩		
		检查标志、标牌		
		检查油漆质量		
6	空载试验前检查	检查油位	/	
		检查操作手柄及按钮		
		调定液压系统溢流阀		
		调定除尘喷雾系统压力		
		前照明灯、尾灯		
7	切割机构空载试验	截割滚筒空运转试验	2000	
		悬臂摆动时间试验		
8	装载机构空载试验	空运转试验	4000	
		铲板灵活性试验		
		星轮堵转试验		
		截割臂与装运机构安全试验		
9	行走机构空载试验	空运转试验	4000	
		行驶试验		
		转向试验		
		功率测定		
		通过转弯半径测定		
		最大牵引力试验		
		爬坡试验		
10	液压系统空载试验	空运转试验	5000	
		耐压试验		
		油缸空载试验		

	密封性能试验		
11	电气系统空载试验	1000	
12	除尘喷雾系统耐压及喷雾效果试验	500	
13	密封性能检查	500	
14	空载噪声测定	1000	
15	减速箱温升试验	5000	
16	滚筒	1000	

产品名称：

煤矿用侧卸装岩机（编号：MAJY12-006-10）

依据标准： MT/T 822-1999《煤矿用侧卸装岩机》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY12-006-09）》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量	/	
2	铲斗容积	500	
3	噪声	1000	
4	重心位置	1000	
5	履带接地比压	500	
6	最小离地间隙	500	
7	最大卸载高度	500	
8	最大卧底深度	500	
9	最大行走速度	500	
10	爬坡能力	500	
11	空载试验	1000	
12	负载试验	4000	
13	电动机外壳温升	500	
14	密封性能	1000	
15	系统工作压力	500	
16	额定牵引力	1000	

产品名称：

煤矿用立爪装载机（编号： MAJY12-007-10）

依据标准：JB/T5503-2004《立爪挖掘装载机》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY12-007-09）》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	制造与装配	/	MIN 适用于：轮式系列、轮轨式系列； MAX 适用于：履带式系列
2	外观质量	/	
3	装载能力	1000	
4	扒取宽度	500	
5	装载宽度	500	
6	扒取高度	500	
7	工作高度	500	
8	扒取深度	500	
9	卸载高度	500	
10	离地间隙	500	
11	履带平均接地比压	500	
12	最小转弯半径	1000	
13	爬坡能力	1000	
14	机重	1000	
15	外形尺寸	500	
16	整机运转性能	5000	
17	密封性能	1500	
18	安全与卫生	1000	

产品名称：

煤矿用挖掘式装载机（编号：MAJY12-008-10）

依据标准：JB/T5503-2004《立爪挖掘装载机》、《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY12-008-09）》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	制造与装配	/	MIN 适用于：轮式系列、轮轨式系列； MAX 适用于：履带式系列
2	外观质量	/	
3	装载能力	1000	
4	挖取距离	500	
5	挖掘宽度	500	
6	装载宽度	500	
7	挖掘高度	500	
8	挖掘深度	500	
9	卸载高度	500	
10	离地间隙	500	
11	履带平均接地比压	500	
12	最小转弯半径	1000	
13	爬坡能力	1000	
14	机重	1000	
15	外形尺寸	500	
16	整机运转性能	5000	
17	密封性能	1500	
18	安全与卫生	1000	

产品名称：

煤矿用清仓机（编号：MAJY12-009-10）

依据标准：MT/T238.3-2006《悬臂式掘进机 第3部分：通用技术条件》

序号	检验项目		收费标准	备注
1	清仓机外形尺寸		500	
2	清仓机调整尺寸	刮板输送机链条	500	
		履带链悬垂度		
3	清仓机装配质量	检查管道、电缆的敷设质量	/	
		检查重要螺栓扭矩		
		检查标志、标牌		
		检查油漆质量		
4	空载试验前检查	检查油位	/	
		检查操纵手柄		
		检查照明灯和尾灯		
		检查起动预警		
5	挖装（泵送）部试验	空运转试验	3000	
		负载试验		
		中间螺旋部灵活性试验		
6	行走部试验	空运转试验	3000	
		负载行驶试验		
		转向试验		
7	液压系统试验	空运转试验	2000	
		油缸空载试验		
		耐压试验		
		密封性能试验		
8	密封性能检查		500	
9	空载噪声测定		1000	
10	负载噪声测定		1000	
11	空载功率测定		500	

产品名称：

采煤机螺旋滚筒（编号：MAJY12-010-10）

依据标准： MT/T 321—2004 《采煤机螺旋滚筒》《矿用产品安全标志抽样及检验规范（MAJY12-010-09）》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观质量检验	/	序号 6 未执行。因涂漆后无法检查焊缝质量。
2	内喷雾水路耐压及畅通试验	500	
3	元件拆装检查	/	
4	滚筒主要尺寸检查	2000	
5	齿座定位角度测量	500	
6	焊缝质量检查	/	
7	焊接接头抗拉强度检测	3000	
8	滚筒主要构件的材质抗拉强度测定	6000	

（二）掘进机及其配套设备

产品名称：

装煤机（编号：MAJY12-011-09）

依据标准：MT416-1995 《装煤机通用技术条件》

MT399-1995 《装煤机检验规范》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	装煤机装配质量	880	
2	装煤机调整尺寸	880	
3	输送机空载试验	1760	
4	行走机构空载试验	3520	
5	液压系统空载运转试验	2640	
6	密封性能试验	880	
7	喷雾效果试验	2340	
8	电气系统空载试验	880	
9	液压缸密封性能试验	1400	
10	液压系统耐压试验	880	
11	装载机构堵转试验	2300	
12	最大牵引力试验	3520	
13	装-运能力试验	2640	
14	整机噪音测定	1000	
15	元部件检查	880	

产品名称：

悬臂式掘进机（编号：MAJY12-012-09）

依据标准：MT/T 238.3-2006《悬臂式掘进机 第3部分：通用技术条件》

MT 291.2-1995《悬臂式掘进机 液压缸检验规范》

序号	检验项目	收费标准		备注
1	调整尺寸	880	1417	以特轻型悬臂式掘进机为基数， 轻型为 1.22 倍； 中型为 1.39 倍； 重型为 1.57 倍； 超重型为 1.61 倍。
2	装配质量	640	1030	
3	切割机构空载试验	3360	5410	
4	装运机构空载试验	2520	4057	
5	行走机构空载试验	4200	6762	
6	液压系统空载试验	3360	5410	
7	电气系统空载试验	1680	2705	
8	除尘喷雾系统耐压及喷雾效果试验	840	1352	
9	密封性能	840	1352	
10	空载噪声	1000	1610	
11	安全保护	2520	4057	
12	液压缸	2520	4057	
13	元部件检查	840	1352	

产品名称：

破碎机（编号：MAJY12-013-09）

依据标准：MT/T 493-2002 《顺槽用破碎机》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	空运转试验	2820	
2	温升试验	3290	
3	噪声试验	1000	
4	密封试验	940	
5	安全试验	1350	
6	导水体压力	1880	

产品名称：

乳化液泵站（编号：MAJY12-015-09）

依据标准：MT/T188.1-2006《煤矿用乳化液泵站 第一部分：泵站》

序号	检验项目	收费标准	备注
1	外观要求	900	
2	空载运转	1800	
3	负载运转	3600	
4	超载运转	3600	
5	密封性能	1800	
6	卸载性能	2700	
7	安全阀开启压力	2700	
8	配液性能	1800	
9	蓄能器充气压力	1800	
10	泵站成套性	900	
11	安标证件的检查	900	

产品名称：

煤矿用乳化液泵、喷雾灭尘泵、注水泵（编号：MAJY12-016-09）

依据标准：MT/T188.2-2000《煤矿用煤矿用乳化液泵站 煤矿用乳化液泵》

MT/T188.3-2000《煤矿用煤矿用乳化液泵站 卸载阀技术条件》

MT/T188.5-2000《煤矿用煤矿用乳化液泵站 安全阀技术条件》

序号	检验项目	收费标准		备注
		MIN（元）	MAX（元）	
1	空载运转试验	880	1082	以<200L 的泵为基数， ≥200L 为 1.23 倍。
2	负载运转试验	5280	6495	
3	噪声试验	1000	1230	
4	超载试验	2200	2706	
5	冲击试验	4400	5412	
6	安全性能	880	1082	
7	安全阀密封性能试验	440	541	
8	安全阀开启压力试验	880	1082	
9	安全阀调压范围试验	880	1082	
10	安全阀强度性能试验	880	1082	
11	卸载阀外渗漏试验	440	541	
12	卸载阀内渗漏试验	440	541	
13	卸载阀公称压力卸载试验	440	541	
14	卸载阀公称恢复压力试验	440	541	
15	卸载阀压力调压范围试验	880	1082	

16	卸载阀压力损失试验	440	541	
17	卸载阀超压卸载试验	620	763	
18	卸载阀强度试验	580	713	